

NİSAN 2021

ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi

Sürücü, PLC/HMI



Otomasyon Fiyat Listesi

İçindekiler

004–005	Hassas motor kontrolü ve enerji tasarrufu
006	Uygulamanız için doğru sürücü seçimi
008–009	Kompakt sürücüler
010–013	Genel makine sürücüleri
014–017	Standart sürücüler
020–023	Sektörel sürücüler
024–025	ACS/H/Q580 serisi sürücü opsiyonları
026–028	Endüstriyel sürücüler
029–030	ACS880 opsiyonlar
031	Panolu standart sürücüler
032	Düşük harmonikli ve rejeneratif sürücüler
033	Orta gerilim AC sürücüler
034–035	DC sürücüler
036–039	Tristörlü güç kontrolörü
040–041	Dünyanın en kapsamlı sürücü portföyü
042	Talebinizi en iyi karşılayacak hizmetler
043	Sürücü servis hizmetleri
044	Sürücü ömrü boyunca maksimum performans
045	ABB akıllı telefon uygulamaları
046–049	PLC otomasyon ürün ailesi

050–063	AC500
064–067	AC500-eCo
068–069	Zorlu koşul PLC ve modülleri
070	AC500-S Safety PLC ailesi modüler PLC
071	AC500-S
072	Otomasyon ürünleri
073–076	CP400, CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro
077	CP600-eCo serisi
078	CP600 serisi
079	CP600-Pro serisi
080	CP600 yeni nesil paneller
081	CP600 sağlık ve gıda sektörü serisi
082	CP405 ve CP408 kontrol panelleri
083–091	Automation Builder
092–107	Uygulama açıklamaları

Hassas motor kontrolü ve enerji tasarrufu

AC sürücü nedir?

Bir AC sürücü standart AC elektrik motorunun dönerken ki hızını ve torkunu ayarlamaya yarayan elektronik cihazdır. Elektrik motoru da fan, pompa ya da konveyör gibi bir yükü döndürmektedir.

AC sürücüler; frekans konvertörleri değişken hızlı sürücüler, ayarlanabilir frekans sürücüler veya invertör gibi farklı isimlerle de anılır.

AC sürücülerde global pazar ve teknoloji lideri, ABB

ABB (www.abb.com) alt yapı ve endüstri müşterilerinin çevresel etkilerini azaltırken performanslarını arttırmasını sağlayan güç ve otomasyon teknolojileri lideridir. ABB dünyanın en büyük sürücü üreticisidir. ABB grup şirketleri 100'den fazla ülkede 140.000'den fazla çalışana sahiptir.

Elektrik motorları endüstride kullanılan elektriğin %65'ini harcarlar. Bu motorların sadece %10'unda frekans invertörü mevcuttur.



Proseslerinizi AC sürücülerle geliştirin

- Kullanım ömrünü arttırın**
 Düşük başlangıç akımları motor ve şebeke üzerindeki elektriksel stresi azaltır. Yumuşak rampalarla tam hıza ulaşmak da ekipmanların üzerindeki mekanik stresi azaltıp, ekipman ömrünü uzatır.
- Üretkenliği arttırın**
 Sürücüler motorun aşırı ısınmasından veya mekanik stresten dolayı ortaya çıkan mekanik ekipman arızalarından kaynaklı beklenmeyen duruşları azaltıp, üretkenliğinizi arttırır.
- Bakım ihtiyacını azaltın**
 Daha yumuşak bir başlangıç torku uygulamak ve elektrik motorunun hızını ve torkunu ayarlamak motor ve motorun sürdüğü ekipman üzerinde daha az yıpranma ve aşınma demektir.

Proseslerinizi AC sürücülerle en optimum hale getirin

- Hatırı sayılır enerji tasarrufu**
 Sürücülü çalışma, bir elektrik motorunu sürekli tam hızda döndürmek yerine ihtiyaca göre motorun hızını arttırıp azaltma imkanı tanır.
- Optimum proses kontrolü**
 Bir sürücü prosesin doğru hız ve torka ulaşmasını sağlayıp, hassasiyetini güvence altına alır. Bu da son üründe ve üretimde daha istikrarlı bir kalite sağlar.
- Verimli sistem iyileştirmesi**
 AC sürücüler valf, damper ve kayışların sistemden çıkarılmasına olanak tanır. Aynı zamanda daha düşük bir başlangıç akımına göre şebeke beslemesi boyutlandırılmasını sağlar.

ABB sürücülerin öne çıkan özellikleri

- Seçim kolaylığı**
 ABB'nin geniş sürücü portföyünden, uygulamanız için en doğru ürünü bulabileceğinize emin olabilirsiniz.
- Satın alma kolaylığı**
 Sürücülerimizi ABB ve seçili ABB partnerlerinden kolayca bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
- Montaj kolaylığı**
 Sürücüler duvara montajdan, panolu opsiyonlara kadar birçok montaj seçeneği sunar.
- Kullanım kolaylığı**
 Bir kere monte edilip, devreye alındıktan sonra sürücülerin kullanımı son derece kolaydır. Kullanıcı ara yüzü anlık hız ve diğer gelişmiş parametre ayarını kolaylıkla yapmanıza olanak tanır.

Uygulamanız için doğru sürücü seçimi

Uygulama kullanım yeri	ABB kompakt sürücüler	ABB makine sürücüler	ABB standart sürücüler		ABB sektörel sürücüler		ABB endüstriyel sürücüler
	ACS150	ACS355	ACS310	ACS580	ACH580	ACQ580	ACS880
Pompa	●	-	●	●	●	●	●
Fan	●	-	●	●	●	-	●
Konveyör	●	●	-	●	-	-	●
Vinç	-	●	-	-	-	-	●
Otomatik kapı, bariyer	●	●	-	●	-	-	●
Kompresör	-	-	-	●	-	-	●
Kesim makinesi, testere	-	●	-	-	-	-	●
Ekstrüder	-	●	-	●	-	-	●
Mikser	-	●	-	●	-	-	●
Açma-sarma makineleri	-	●	-	●	-	-	●
Santrifüj, dekanter	-	-	-	●	-	-	●
Kırıcı - öğütücü	-	●	-	●	-	-	●

AC sürücüler seçim tablosu

Özellikler		ACS150	ACS355	ACS310	ACS580	ACH580	ACQ580	ACS880
Gerilim ve güç aralıkları		1 faz, 200-240 V; 0,37-2,2 kW	1 faz, 200-240 V; 0,37-2,2 kW					
		3 fazlı, 380-480 V; 0,37-4 kW	3 faz, 380-480 V; 0,37-22 kW	3 faz, 380-480 V; 0,37-22 kW	3 faz, 380-480V; 0.75-500 kW	3 faz, 380-480V; 0.75-500 kW	3 faz, 380-480V; 0.75-500 kW	3 faz, 380-480V; 0.75-500 kW
Koruma sınıfı	IP20	●	●	●	-	-	-	○
	IP21	-	-	-	●	●	●	●
	IP54/IP55	-	-	-	○	○	○	○
	IP66/IP67	-	○	-	-	-	-	-
Kontrol panelleri	Temel kontrol paneli	●	●	●	○	○	○	○
	Asistan kontrol paneli	-	○/● (IP66/67 ise)	○	●	●	●	○
	Bluetoothlu asistan kontrol paneli	-	-	-	○	○	○	●
Giriş çıkışlar	Dijital giriş/çıkış	5/0	5/1	5/1	6/0	6/0	6/0	6/0
	Röle çıkışı	1	1	1	3+ (2 opsiyonel)	3+ (2 opsiyonel)	3+ (2 opsiyonel)	3+ (2 opsiyonel)
	Analog giriş/çıkış	1/0	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2	2/2
	Hız geri beslemesi	-	○	-	-	-	-	○
Haberleşme protokolleri	Modbus RTU	-	○	●	●	●	●	●
	BACnet MS/TP	-	-	-	-	●	-	-
	Profibus DP	-	○	-	○	○	○	○
	DeviceNet™	-	○	-	○	○	○	○
	LonWorks®	-	○	-	-	-	-	○
	ControlNet	-	-	-	○	○	○	○
	CANopen®	-	○	-	○	○	○	○
	Ethernet (Modbus/TCP)	-	○	-	○	○	○	○
	Ethernet (EtherNet/IP™)	-	○	-	○	○	○	○
	Ethernet (EtherCAT®)	-	○	-	○	○	○	○
	Ethernet (PROFINET IO)	-	○	-	○	○	○	○
Ethernet (POWERLINK)	-	○	-	○	○	○	○	
EMC uyumluluğu (EN 61800-3)	C3, 2. çevre	●	●	●	●	●	●	○
	C2, 1. çevre	○	○	○	●	●	●	○
	C1, 1. çevre	○	○	○	○	○	○	○
Şok bobini	Giriş şok bobinleri	○	○	○	●	●	●	●
	Çıkış şok bobinleri	○	○	○	○	○	○	○
Fren kıyıcı	●	●	-	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	
Çıkış frekansı	0-500 Hz	0-600 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	0-500 Hz	
Sertifikalar	CE, UL, cUL, C-Tick, EAC	●	●	●	●	●	●	●
RoHS uyumluluğu	●	●	●	●	●	●	●	

● = standart

○ = opsiyon

- = mevcut değil

1) 30kW'a kadar standart dahili fren kıyıcı

ACS380 Makine sürücüleri

Makine üreticileri için güvenilir performans ve kullanım kolaylığı

Güvenilir performansı ve kullanım kolaylığı sayesinde ACS380, makine üreticileri için ideal bir sürücüdür. ACS380 makine sürücüleri, ABB'nin tam uyumlu sürücüler portföyünün bir parçasıdır. Tam uyumlu ABB sürücüler, kullanım kolaylığı için aynı mimariyi ve kullanıcı arayüzünü paylaşır.

www.abb.com/drives



ABB kompakt sürücüler

ACS150, 0.37 - 4 kW

—
01
ACS150 R0, R1,
R2 kasa tipleri

ACS150 serisi sürücüler makine imalat sektörüne yönelik temel uygulamalar için tasarlanmıştır.

Sahip oldukları optimum özellikler sayesinde kullanıcı dostu olma nitelikleri yanında kolay ve hızlı temin edilebilmektedirler.



—
01

Özellikler	Açıklama	Avantajı
Kullanıcı dostu LCD panel	Parlak ekran, kolay kalibrasyon ve kullanım sağlar.	Zaman tasarrufu
Esnek montaj alternatifleri	Vidalı veya DIN ray montaj. Panoya bitişik veya yatay monte edilebilir.	Çeşitli pano dizaynlarının aynı sürücü modeli ile yapılabilmesi sayesinde zaman tasarrufu ve pano montaj maliyetinin düşürülmesi
Dahili EMC filtresi	2. çevre EMC filtre standarttır.	Düşük EMC yayılımı
Standart dahili fren kısıyıcı	Harici fren kısıyıcısına gerek yoktur.	Alandan tasarruf, daha düşük kurulum masrafı
Tümleşik potansiyometre	Çıkış frekansı kolaylıkla ayarlanabilir.	Maliyet ve zaman tasarrufu
PID kontrol	Harici PID kontrol ekipmanına gerek yoktur.	Daha az kablolama sayesinde maliyetten tasarruf
FlashDrop aracı	Cihaza enerji vermeden parametre ayarı yapılabilir.	Özellikle çok sürücülü uygulamalarda zaman tasarrufu

Kompakt sürücüler

ACS150, 0.37 - 4 kW


Motor gücü P_N (kW)	Akım I_{2N} (A)	Sipariş kodu	Cihaz tipi	Kasa tipi	Fiyat Euro/Adet
1 FAZ 200-240 V AC					
0.37	2.4	68581940	ACS150-01E-02A4-2	R0	140
0.75	4.7	68581966	ACS150-01E-04A7-2	R1	170
1.1	6.7	68581974	ACS150-01E-06A7-2	R1	210
1.5	7.5	68581982	ACS150-01E-07A5-2	R2	220
2.2	9.8	68581991	ACS150-01E-09A8-2	R2	280
3 FAZ 380-480 V AC					
0.37	1.2	68581737	ACS150-03E-01A2-4	R0	290
0.55	1.9	68581745	ACS150-03E-01A9-4	R0	310
0.75	2.4	68581753	ACS150-03E-02A4-4	R1	330
1.1	3.3	68581761	ACS150-03E-03A3-4	R1	370
1.5	4.1	68581788	ACS150-03E-04A1-4	R1	425
2.2	5.6	68581796	ACS150-03E-05A6-4	R1	455
3	7.3	68581800	ACS150-03E-07A3-4	R1	515
4	8.8	68581818	ACS150-03E-08A8-4	R1	575

* Her 10 dakikada 1 dakika %150 aşırı akım

Standart özellikler:


- Entegre kontrol paneli ve potansiyometre
- Dahili 2. çevre EMC filtre
- Dahili fren kısıyıcısı
- Vernikli kartlar
- IP20 koruma sınıfı

Opsiyonlar

Opsiyon tipi	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyatı Euro/Adet
 MFDT-01	68566380	FlashDrop sürücülere enerji vermeden hızlı ve kolay bir şekilde parametre yüklemeyi sağlayan bir araçtır. 20 parametre setini hafızasında tutar. Sürücü içerisinde görünmesi istenilmeyen parametreleri saklayarak makinenin güvenliğini sağlar.	1.485

Boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	IP20					
	Y1 (mm)	Y2 (mm)	Y3 (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R0	169	202	239	70	142	1.1
R1	169	202	239	70	142	1.3
R2	169	202	239	105	142	1.5



Genel makine sürücüleri

ACS355, 0.37 - 22 kW

—
01
ACS355:
R0, R1, R2, R3, R4
kasa tipleri ve
IP66/IP67 versiyonları

ACS355, makine imalatına yönelik olarak üretilmiştir. Gıda, konveyör, tekstil, baskı, plastik ve ahşap gibi genel uygulamalar için idealdir. Pano montajı ve devreye alımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Programlanabilme özelliği sayesinde PLC ve benzeri kontrol cihazlarına olan ihtiyacı minimuma indirir. ACS355 asenkron ve servo motorları hız ve tork modunda kontrol eder.



—
01

Özellikler	Açıklama	Avantajı
Tüm güçlerde aynı yükseklik ve derinlik	Etkin kullanım alanı sağlar.	Kompakt pano tasarımı, hızlı ve kolay işçilik
Yardım fonksiyonlarını içeren asistan panel	Hızlı ayar, kolay devreye alma, hızlı arıza teşhisi sağlar.	Arıza tespitinde ve onarımındaki zaman tasarrufu sayesinde düşen bakım masrafları
Geri beslemesiz servo kontrolü	Hız ve tork modunda servo kontrolü yapılabilir.	Makine boyutlarının küçülmesi, performans artışı
Programlanabilirlik	Temel PLC fonksiyonlarına sahiptir.	Kontrol sistemi ve kablolama maliyetlerini azaltmak
Dahili fren kısıyıcısı ve EMC filtresi	Harici fren kısıyıcısına ve EMC filtreye gerek yoktur.	Kompakt boyutlar, daha düşük kurulum masrafı
Standart (SIL3) Safe Torque Off işlevi	Harici güvenlik bileşenlerine duyulan ihtiyacı azaltır. Makine üreticilerinin Makine Yönetmeliği 2006/42/EC gerekliliklerini karşılamasına yardımcı olur.	Beklenmeyen çalışmalarını engelleyen ve güvenli duruşları sağlayan sertifikalı emniyet fonksiyonu
7,5 kW'a kadar yüksek koruma sınıfı opsiyonu (IP66/67)	Yüksek sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için özel bir muhafaza tasarımına ihtiyaç yoktur.	Zamandan ve maliyetten tasarruf
FlashDrop aracı	Cihaza enerji vermeden parametre ayarı yapılabilir.	Özellikle çok sürücülü uygulamalarda zaman tasarrufu

Genel makine sürücülerİ

ACS355, 0.37 - 22 kW

Motor gücü P_N (kW)	Akım I_{2N} (A)	Sipariş kodu	Cihaz tipi	Kasa tipi	Fiyatı Euro/Adet
1 FAZ 200-240 V AC					
0.37	2.4	3AUA0000058166	ACS355-01E-02A4-2	R0	230
0.75	4.7	3AUA0000058167	ACS355-01E-04A7-2	R1	280
1.1	6.7	3AUA0000058168	ACS355-01E-06A7-2	R1	320
1.5	7.5	3AUA0000058169	ACS355-01E-07A5-2	R2	345
2.2	9.8	3AUA0000058170	ACS355-01E-09A8-2	R2	390
3 FAZ 380-480 V AC					
0.37	1.2	3AUA0000058182	ACS355-03E-01A2-4	R0	390
0.55	1.9	3AUA0000058183	ACS355-03E-01A9-4	R0	410
0.75	2.4	3AUA0000058184	ACS355-03E-02A4-4	R1	435
1.1	3.3	3AUA0000058185	ACS355-03E-03A3-4	R1	465
1.5	4.1	3AUA0000058186	ACS355-03E-04A1-4	R1	530
2.2	5.6	3AUA0000058187	ACS355-03E-05A6-4	R1	565
3	7.3	3AUA0000058188	ACS355-03E-07A3-4	R1	625
4	8.8	3AUA0000058189	ACS355-03E-08A8-4	R1	695
5.5	12.5	3AUA0000058190	ACS355-03E-12A5-4	R3	855
7.5	15.6	3AUA0000058191	ACS355-03E-15A6-4	R3	1.010
11	23.1	3AUA0000058192	ACS355-03E-23A1-4	R3	1.235
15	31	3AUA0000058193	ACS355-03E-31A0-4	R4	1.595
18.5	38	3AUA0000058194	ACS355-03E-38A0-4	R4	1.855
22	44	3AUA0000058195	ACS355-03E-44A0-4	R4	2.225

* Kalkışta 2 sn. boyunca %180 aşırı akım

* Her 10 dakikada 1 dakika %150 aşırı akım

Opsiyonlar

Opsiyon tipi	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyatı Euro/Adet
Kontrol panelleri			
ACS-CP-C	64739000	Temel kontrol paneli	50
ACS-CP-A	64691473	Türkçe dahil çoklu dil desteğine sahip, devreye alma asistanlı alfanumerik kontrol paneli	100
Genişleme modülleri			
MTAC-01	68566355	Enkoder kartı 24 V NPN/PNP (enkoder için harici güç kaynağı gereklidir.)	110
MREL-01 (L511)	3AUA0000031854	3 adet ek röle çıkışı	85
MPOW-01 (G406)	3AUA0000059808	24V bağlantı konnektörü	95
Haberleşme modülleri			
FCAN-01 (K457)	68469376	CANopen haberleşme kartı	160
FPBA-01 (K454)	68469325	PROFIBUS DP haberleşme kartı	205
FDNA-01 (K451)	68469341	DeviceNet haberleşme kartı	295
FMBA-01 (K458)	68469881	Modbus haberleşme kartı	75
FECA-01 (K469)	3AUA0000072069	EtherCat haberleşme kartı	295
FENA-01 (K466)	68469422	Ethernet haberleşme kartı (Tek port) (Modbus/TCP/IP, PROFINET IO)	165
FENA-21 (K475)	3AUA0000089109	Ethernet haberleşme kartı (Çift port) (Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFINET IO)	480
IP66 koruma sınıfı			Fiyat sorunuz

Boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	IP20				IP66/IP67			
	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R0	239	70	161	1.1	-	-	-	-
R1	239	70	161	1.3	305	195	281	7.7
R2	239	105	165	1.5	-	-	-	-
R3	236	169	169	2.5	436	246	277	13
R4	244	260	169	4.4	-	-	-	-



Genel makine sürücüleri

ACS380, 0.25 - 22 kW

ACS380, sağlam ve kompakt tasarımı sayesinde makineler için ideal bir sürücüdür. Programlanabilme özelliği sayesinde PLC ve benzeri kontrol cihazlarına olan ihtiyacı minimuma indirir. Konveyör, mikser, ekstruder, kompresör, sarıncı/çözücü, vinç uygulamaları için idealdir.



Özellikler	Açıklama	Avantajı
Ortak parametre yapısı	Tam uyumlu sürücü ailesi ortak parametreler ve pc yazılımına sahiptir.	Tek bir sürücü öğrenildiğinde ABB'nin tüm sürücü ailesinin parametrelerine hakimiyet
Standart dahili vinç yazılımı	Mekanik fren kontrolü, parabolik hız referansı, antisway, vb. vinç kontrol özellikleri dahildir.	Standart sürücülerin ek yazılım ihtiyacı olmadan kaldırma uygulamalarında kullanılabilmesi
Yüklenme profili analizi	Motorun çektiği akım kaydedilir.	Uygulamanızın analizi ve optimize edilmesi
Hazır haberleşme protokolü konfigürasyonları	Haberleşme profil varyantlarında, haberleşme ile kontrol için gerekli parametreler ayarlanmış olarak gelir.	Otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon
PM ve asenkron motor kontrolü	Değişik motor tiplerini sürebilir.	Aynı sürücüyle asenkron ve servo motor kontrolü
Adaptif programlama	Sürücü içine PLC programı yazılabilir.	Sürücülerin içine PLC programı yazılarak uygulamanız için özelleştirilebilmesi

Genel makine sürücülerİ

ACS380, 0.37 - 22 kW

Teknik seçim tablosu:

1 FAZ 200-240 V AC									
Kod	Kasa tipi	Nominal değerler		Normal kullanım		Ağır şartlarda kullanım			
		I_N (A)	P_N (kW)	I_{Ld} (A)	P_{Ld} (kW)	I_{Hd} (A)	P_{Hd} (kW)	I_{MAX} (A)	
ACS380-04xx-02A4-1	R0	2.4	0.37	2.3	0.37	1.8	0.25	3.2	
ACS380-04xx-03A7-1	R0	3.7	0.55	3.5	0.55	2.4	0.37	4.3	
ACS380-04xx-04A8-1	R1	4.8	0.75	4.6	0.75	3.7	0.55	6.7	
ACS380-04xx-06A9-1	R1	6.9	1.1	6.6	1.1	4.8	0.75	8.6	
ACS380-04xx-07A8-1	R1	7.8	1.5	7.4	1.5	6.9	1.1	12.4	
ACS380-04xx-09A8-1	R2	9.8	2.2	9.3	2.2	7.8	1.5	14.0	
ACS380-04xx-12A2-1	R2	12.2	3	11.6	3	9.8	2.2	17.6	

3 FAZ 380-480 V AC									
Kod	Kasa tipi	Nominal değerler		Normal kullanım		Ağır şartlarda kullanım			
		I_N (A)	P_N (kW)	I_{Ld} (A)	P_{Ld} (kW)	I_{Hd} (A)	P_{Hd} (kW)	I_{MAX} (A)	
ACS380-04xx-01A8-4	R0	1.8	0.55	1.7	0.55	1.2	0.37	2.2	
ACS380-04xx-02A6-4	R1	2.6	0.75	2.5	0.75	1.8	0.55	3.2	
ACS380-04xx-03A3-4	R1	3.3	1.1	3.1	1.1	2.6	0.75	4.7	
ACS380-04xx-04A0-4	R1	4	1.5	3.8	1.5	3.3	1.1	5.9	
ACS380-04xx-05A6-4	R1	5.6	2.2	5.3	2.2	4	1.5	7.2	
ACS380-04xx-07A2-4	R1	7.2	3	6.8	3	5.6	2.2	10.1	
ACS380-04xx-09A4-4	R1	9.4	4	8.9	4	7.2	3	13	
ACS380-04xx-12A6-4	R2	12.6	5.5	12	5.5	9.4	4	16.9	
ACS380-04xx-17A0-4	R3	17	7.5	16.2	7.5	12.6	5.5	22.7	
ACS380-04xx-25A0-4	R3	25	11	23.8	11	17	7.5	30.6	
ACS380-04xx-032A-4	R4	32	15	30.5	15	25	11	45	
ACS380-04xx-038A-4	R4	38	18.5	36	18.5	32	15	57.6	
ACS380-04xx-045A-4	R4	45	22	42.8	22	38	18.5	68.4	
ACS380-04xx-050A-4	R4	50	22	48	22	45	22	81	

Standart özellikler:

- Gömülü ikon tabanlı panel
- Standart dahili fren kısıyıcı
- Standart dahili 2. Çevre EMC filtre
- Standart dahili vinç yazılımı
- Vernikli kartlar
- IP20 koruma sınıfı

Nominal değerler

I_N	50 °C'de yüklenme olmadan sürekli sağlanan nominal akım
P_N	Yüklenmesiz kullanımda nominal motor gücü
I_{max}	Maksimum çıkış akımı. Başlangıçta 2 saniye, daha sonra sürücü sıcaklığının izin verdiği süre boyunca

Normal kullanım

I_{Ld}	50 °C'de 1 dk / 10 dk süresince %110 sağlanan sürekli akım
P_{Ld}	Normal kullanımda nominal motor gücü

Ağır şart kullanım

I_{Hd}	50 °C'de 1 dk / 10 dk süresince %150 sağlanan sürekli akım
P_{Hd}	Ağır şartlarda kullanımda nominal motor gücü

Standart sürücüler

ACS310, 0.37 - 22 kW

—
01
ACS310:
R0, R1, R2, R3, R4
kasa tipleri

ACS310 sıralı pompa ve fan uygulamaları gibi değişken tork uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Tek sürücü ile çoklu pompa/fan kontrolü basınca, akışa ve ısıya göre yapılabilir.

Hidrofor sistemleri, dalgıç pompalar, sirkülasyon pompaları ve fanlarda konfor ve enerji tasarrufu sağlar. Pompa koruma fonksiyonlarını da içeren uygulama yazılımları sürücüde standart olarak bulunmaktadır.



—
01

Özellikler	Açıklama	Avantajı
Pompa ve fan kontrolü (PFC)	5 adete kadar sıralı pompa ve fanlar tek sürücü ile kontrol edilebilir.	Harici bir kontrol ekipmanına (PLC) gerek kalmadan sıralı pompa/fan kontrolü
Soft starter özelliği (SPFC)	Tüm pompa /fanlar aynı sürücü ile tek tek yumuşak kaldırılarak devreye alınır.	Soft starter'a gerek kalmadan sabit pompa/fan kontrolü
Pompa koruma fonksiyonları	Kavitasyon, kuru çalışma, sensör koptu gibi pompaya özel koruma fonksiyonları standarttır.	Pompa sisteminin devamlılığı ve kullanım ömrünün artması
Standart Modbus (RTU)	Harici haberleşme kartına gerek yoktur.	Düşük maliyetle haberleşme ağına bağlanma.
Enerji tasarruf yazılımı	Pompa ve fanlarda motor akısını optimize ederek verimliliği maksimuma çıkartır.	Gelişmiş motor performansı ile enerji tasarrufu
Enerji tasarruf hesaplayıcı	Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi olarak gösterir.	Kolayca hesaplanan yatırım dönüş raporu
Fark basınç sensör girişleri	Fark - basınç için başka bir kontrol ekipmanına gerek kalmadan sirkülasyon pompa uygulaması yapılabilir.	Sirkülasyon pompa sistemlerinde düşük maliyetli çözüm

Standart sürücüler

ACS310, 0.37 - 22 kW


Motor gücü PN (kW)	Akım I_{2N} (A)	Sipariş kodu	Cihaz tipi	Kasa tipi	Fiyatı Euro/Adet
3 FAZ 380 - 480 V AC					
0.37	1.3	3AUA0000039625	ACS310-03E-01A3-4	R0	355
0.55	2.1	3AUA0000039626	ACS310-03E-02A1-4	R0	385
0.75	2.6	3AUA0000039627	ACS310-03E-02A6-4	R0	400
1.1	3.6	3AUA0000039628	ACS310-03E-03A6-4	R1	430
1.5	4.5	3AUA0000039629	ACS310-03E-04A5-4	R1	495
2.2	6.2	3AUA0000039630	ACS310-03E-06A2-4	R1	535
3	8.0	3AUA0000039631	ACS310-03E-08A0-4	R1	590
4	9.7	3AUA0000039632	ACS310-03E-09A7-4	R1	640
5.5	13.8	3AUA0000039633	ACS310-03E-13A8-4	R3	790
7.5	17.2	3AUA0000039634	ACS310-03E-17A2-4	R3	950
11	25.4	3AUA0000039635	ACS310-03E-25A4-4	R3	1.170
15	34.1	3AUA0000039636	ACS310-03E-34A1-4	R4	1.510
18.5	41.8	3AUA0000039637	ACS310-03E-41A8-4	R4	1.750
22	48.4	3AUA0000039638	ACS310-03E-48A4-4	R4	2.130

Opsiyonlar

Opsiyon tipi	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyatı Euro/Adet
Kontrol panelleri			
ACS-CP-C	64739000	Temel kontrol paneli	50
ACS-CP-A	64691473	Türkçe dahil çoklu dil desteğine sahip, devreye alma asistanlı alfanumerik kontrol paneli	100
ACS/H-CP-EXT	68294673	Panel montaj kiti ve uzatma kablosu. Kontrol panelinin panoya monte edilmesini sağlar.	30
Genişleme modülü			
MREL-01 (L511)	3AUA0000031854	3 adet ek röle çıkışı	85
Uzaktan izleme			
SREA-01	3AUA0000039179	Uzaktan izleme erişimli ethernet adaptörü işlem verilerini, veri kayıtlarını ve hata mesajlarını PLC veya tahsis edilmiş bir saha bilgisayarı olmaksızın bağımsız olarak gönderebilir. Yapılandırma ve sürücü erişimi için dahili bir web sunucusu bulunur.	890
PC yazılımı			
DriveWindow Light	64532871	Drive Window Light-PC haberleşme programı	180

Boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	IP20			
	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R0	239	70	161	1.1
R1	239	70	161	1.3
R2	239	105	165	1.5
R3	236	169	169	2.5
R4	244	260	169	4.4



Standart sürücüler

ACS580, 0.75 - 500 kW

—
01
ACS580 ürün ailesi

ACS580 sürücülerde en önemli özelliklerin standart dahili oluşu sürücü seçimini kolaylaştırır ve opsiyon ihtiyacını azaltıp pano maliyetinden ve zamandan tasarruf sağlar.

Pompa, fan, kompresör, konveyör, mikser ve diğer birçok değişken ve sabit moment uygulamaları için uygundur.



—
01

Özellikler	Açıklama	Avantajı
Türkçe kontrol paneli ve asistanlar	Zahmetsiz devreye alma, konfigürasyon, izleme ve problem çözümü.	Zamandan tasarruf ettirir. Hata yardım fonksiyonu panelde görüntülediğinden manuele gerek kalmaz.
Hazır uygulama yazılımları (makrolar)	Bir çok uygulama için hazır fonksiyonlar tek parametre ile sürücüye yüklenir.	Çok hızlı devreye alma.
Değişken empedanslı giriş şok bobini	Tüm sürücülerde şok bobini dahildir. Standart şok bobinine kıyasla %25'e kadar daha düşük harmonik seviyesi sağlar.	Enerji kalitesinin artırılması.
EMC filtre ve fren kısıcı	R1-R9 kasalarda 1. çevre EMC filtre, R10-R11 kasalarda 2. çevre EMC filtre standart dahildir. 02A7-046A arası fren kısıcılar standart dahildir.	Ek yere ve kablolamaya gerek kalmadan ekonomik pano tasarımı.
Enerji tasarruf yazılımı	Motor akısını optimize ederek verimliliği maksimuma çıkarır.	Gelişmiş motor performansı ile enerji tasarrufu.
Enerji tasarruf hesaplayıcı	Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi olarak gösterir.	Kolayca hesaplanan yatırım dönüş raporu.
Standart güvenlik fonksiyonları	SIL3/PLE dahili safe torque off (STO) özelliğiyle dahili ve sertifikalı güvenlik çözümü	2006/42 / EC, EN / IEC 61800-5-2: 2007 makine direktifini karşılar. Güvenli makine bakımı için uygun maliyetli ve onaylı çözüm.

Standart sürücüler

ACS580, 0.75 - 500 kW

P_N (kW)	I_N (A)	Sipariş kodu	Cihaz tipi	Kasa tipi	Fiyatı Euro/Adet
3 FAZ 380 - 480 V AC					
0.75	2.6	3AXD50000038937	ACS580-01-02A7-4	R1	555
1.1	3.3	3AXD50000038938	ACS580-01-03A4-4	R1	605
1.5	4	3AXD50000038939	ACS580-01-04A1-4	R1	725
2.2	5.6	3AXD50000038940	ACS580-01-05A7-4	R1	785
3	7.2	3AXD50000038951	ACS580-01-07A3-4	R1	845
4	9.4	3AXD50000038952	ACS580-01-09A5-4	R1	905
5.5	12.6	3AXD50000038953	ACS580-01-12A7-4	R1	1.045
7.5	17	3AXD50000038959	ACS580-01-018A-4	R2	1.190
11	25	3AXD50000038960	ACS580-01-026A-4	R2	1.495
15	32	3AXD50000038961	ACS580-01-033A-4	R3	1.865
18.5	38	3AXD50000038962	ACS580-01-039A-4	R3	2.195
22	45	3AXD50000038963	ACS580-01-046A-4	R3	2.555
30	62	3AUA0000080498	ACS580-01-062A-4	R4	2.835
37	73	3AUA0000080499	ACS580-01-073A-4	R4	3.490
45	88	3AUA0000080502	ACS580-01-088A-4	R5	4.305
55	106	3AUA0000080503	ACS580-01-106A-4	R5	5.095
75	145	3AUA0000080504	ACS580-01-145A-4	R6	5.805
90	169	3AUA0000080505	ACS580-01-169A-4	R7	7.570
110	206	3AUA0000080506	ACS580-01-206A-4	R7	8.805
132	246	3AUA0000080507	ACS580-01-246A-4	R8	10.945
160	293	3AUA0000080508	ACS580-01-293A-4	R8	13.030
200	363	3AUA0000080509	ACS580-01-363A-4	R9	16.275
250	430	3AUA0000080510	ACS580-01-430A-4	R9	19.950
250	505	3AUA0000170509	ACS580-04-505A-4	R10	Fiyat sorunuz
315	585	3AUA0000170521	ACS580-04-585A-4	R10	Fiyat sorunuz
355	650	3AUA0000170522	ACS580-04-650A-4	R10	Fiyat sorunuz
400	725	3AUA0000170523	ACS580-04-725A-4	R11	Fiyat sorunuz
450	820	3AUA0000170524	ACS580-04-820A-4	R11	Fiyat sorunuz
500	880	3AUA0000170525	ACS580-04-880A-4	R11	Fiyat sorunuz

Standart özellikler:

- Ayrılabilir gelişmiş Türkçe kontrol paneli
- Dahili fren kısıyıcı (02A7-046A arası)
- Tüm kasa tiplerinde giriş şok bobini
- Dahili 1. çevre EMC filtre (EN 61800-3)
- Modbus RTU haberleşme
- ACS580-04 sürücülere panel montaj kiti ve common mode filtre standart dahildir.
- 75-500 kW arası orijinal panolu sürücü opsiyonu mevcuttur.

Nominal kullanım


P_N	Yüklenmesiz kullanımda nominal motor gücü
I_N	40 °C'de yüklenme olmadan sürekli sağlanan nominal akım

ACS580 boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R1	375	125	223	4.6
R2	473	125	229	7.5
R3	490	203	229	14.9
R4	636	203	258	19.0
R5	732	203	295	28.3
R6	727	252	369	42.4
R7	880	284	370	54
R8	965	300	393	69
R9	955	380	418	97

* Kablo kutusu dahil yükseklik

	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R10	1462	350	529	162
R11	1662	350	529	200



ACH580 HVAC sürücüleri

HVAC uygulamanız için kapsamlı kontrol ve zahmetsiz çalışma

Konfor; yaşadığımız ve çalıştığımız binaların olmazsa olmazıdır. Konfora ulaşmak için, verimli ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri kontrolü gerekir. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir ABB, HVAC sistemlerini sürücü kontrolü ile optimize etmenin yolunu açıyor. ACH580 sektörel sürücüler beklediğiniz kalite, güvenilirlik ve enerji tasarrufunu sağlar, kullanımı kolay ve bakımı güvenlidir. En iyi yanıyla, kazancınıza odaklanabilirsiniz.

new.abb.com/drives/HVAC



ACQ580 Su ve atık su sürücöleri

Daima akar, asla durmaz

ABB'nin su ve atık su sürücüsü, su akışını güvence altına almak için üretilmiştir. ACQ580'in gelişmiş su kontrol fonksiyonları en sert ortam koşullarında bile su akışını sağlar ve ekipmanlarınızı korur. Koşullar ne olursa olsun, planlanmayan duruşlara ve kötü sürprizlere yer yok.

www.abb.com/drives



Sektörel sürücüler

ACH580, 0.75 - 500 kW

—
01
ACH580 ürün ailesi

ACH580 sürücüler; hastane, avm, tünel havalandırması, fabrika ve ofis gibi yerlerde bulunan HVAC sistemlerindeki fan, pompa, klima santralleri ve soğutma üniteleri için ideal çözümdür.

Geliştirilmiş standart dahili birçok özelliğiyle sürücüleri devreye alması ve kullanması kolay, güvenilirliği yüksektir.



—
01

Özellikler	Açıklama	Avantajı
Türkçe kontrol paneli ve asistanlar	Zahmetsiz devreye alma, konfigürasyon, izleme ve problem çözümü.	Zamandan tasarruf ettirir. Hata yardım fonksiyonu panelde görüntülendiğinden manuele gerek kalmaz.
HVAC uygulamalarına özel yazılım (makrolar)	Birçok HVAC uygulaması için hazır fonksiyonlar tek parametre ile sürücüye yüklenir.	Çok hızlı devreye alma.
Değişken empedanslı giriş şok bobini	Tüm sürücülerde şok bobini dahildir. Standart şok bobinine kıyasla %25'e kadar daha düşük harmonik seviyesi sağlar.	Enerji kalitesinin arttırılması.
EMC filtre ve fren kısıyıcı	R1-R9 kasalarda 1.çevre EMC filtre, R10-R11 kasalarda 2. çevre EMC filtre standart dahilidir. 02A7-046A arası fren kısıyıcı standart dahilidir.	Ek yere ve kablolamaya gerek kalmadan ekonomik pano tasarımı.
3 adet dahili haberleşme protokolü	BACnet MS/TP, N2 ve Modbus RTU haberleşme protokolleri standarttır.	Bina otomasyon sistemi üzerinden daha etkin kontrol ve izleme.
Enerji tasarruf hesaplayıcı	Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi olarak gösterir.	Kolayca hesaplanan yatırım dönüş raporu.
Standart güvenlik fonksiyonları	ACH580'in yangın modu özellikleriyle, tüm hataları unutup fanları ayar noktalarına göre kontrol edebilme.	Farklı acil durum senaryoları oluşturabilme.

Sektörel sürücüler

ACH580, 0.75 - 500 kW

P_N (kW)	I_N (A)	Sipariş kodu	Cihaz tipi	Kasa tipi
3 FAZ 380 - 480 V AC				
0.75	2.6	3AXD50000038981	ACH580-01-02A7-4	R1
1.1	3.3	3AXD50000038982	ACH580-01-03A4-4	R1
1.5	4	3AXD50000038983	ACH580-01-04A1-4	R1
2.2	5.6	3AXD50000038984	ACH580-01-05A7-4	R1
3	7.2	3AXD50000038985	ACH580-01-07A3-4	R1
4	9.4	3AXD50000038986	ACH580-01-09A5-4	R1
5.5	12.6	3AXD50000038987	ACH580-01-12A7-4	R1
7.5	17	3AXD50000038993	ACH580-01-018A-4	R2
11	25	3AXD50000038994	ACH580-01-026A-4	R2
15	32	3AXD50000038995	ACH580-01-033A-4	R3
18.5	38	3AXD50000038996	ACH580-01-039A-4	R3
22	45	3AXD50000038997	ACH580-01-046A-4	R3
30	62	3AUA0000080523	ACH580-01-062A-4	R4
37	73	3AUA0000080524	ACH580-01-073A-4	R4
45	88	3AUA0000080527	ACH580-01-088A-4	R5
55	106	3AUA0000080528	ACH580-01-106A-4	R5
75	145	3AUA0000080529	ACH580-01-145A-4	R6
90	169	3AUA0000080530	ACH580-01-169A-4	R7
110	206	3AUA0000080531	ACH580-01-206A-4	R7
132	246	3AUA0000080532	ACH580-01-246A-4	R8
160	293	3AUA0000080533	ACH580-01-293A-4	R8
200	363	3AUA0000080534	ACH580-01-363A-4	R9
250	430	3AUA0000080535	ACH580-01-430A-4	R9
250	505	3AXD50000049064	ACH580-04-505A-4	R10
315	585	3AXD50000049065	ACH580-04-585A-4	R10
355	650	3AXD50000049066	ACH580-04-650A-4	R10
400	725	3AXD50000049067	ACH580-04-725A-4	R11
450	820	3AXD50000049068	ACH580-04-820A-4	R11
500	880	3AXD50000049069	ACH580-04-880A-4	R11

Nominal kullanım

P_N Yüklensiz kullanımda nominal motor gücü

I_N 40 °C'de yüklenme olmadan sürekli sağlanan nominal akım


ACH580 boyutlar ve ağırlıklar



Kasa tipi	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R1	303	125	223	4.6
R2	394	125	227	7.5
R3	454	203	228	14.9
R4	600	203	257	19.0
R5	732	203	295	28.3
R6	727	252	369	42.4
R7	880	284	370	54
R8	965	300	393	69
R9	955	380	418	97

* Kablo kutusu dahil yükseklik

	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R10	1462	350	529	162
R11	1662	350	529	200



Sektörel sürücüler

ACQ580, 0.75 - 500 kW

—
01
ACQ580 ürün ailesi

ACQ580 sürücülerindeki standart pompa uygulama yazılımı, kullanıldığı su ve atık su uygulamasının güvenilirliğini ve dayanıklılığını arttırmak üzere tasarlanmıştır.

Fonksiyonlar pompayı koruyup, çalışmasını güvence altına alarak, maliyet etkinliğini artırır.



—
01

Özellikler	Açıklama	Avantajı
Çoklu pompa kontrolü (eş yaşlandırma, 8 pompaya kadar)	İhtiyaç duyulan hızı ve pompa sayısının değişimini kontrol ederek, proses koşullarının optimum çalışmasına olanak sağlar.	En yüksek düzeyde pompa verimi ile enerji tasarrufu.
Türkçe kontrol paneli ve asistanlar	Zahmetsiz devreye alma, konfigürasyon, izleme ve problem çözümü.	Zamandan tasarruf ettirir. Hata yardım fonksiyonu panelde görüntülediğinden manuele gerek kalmaz.
Pompaya özel korumalar	Kavitasyon, kuru çalışma, sensör koptu gibi pompaya özel koruma fonksiyonları standarttır.	Pompa sisteminin devamlılığı ve kullanım ömrünün artması.
Değişken empedanslı giriş şok bobini	Tüm sürücülerde şok bobini dahildir. Standart şok bobinine kıyasla %25'e kadar daha düşük harmonik seviyesi sağlar.	Enerji kalitesinin artırılması.
EMC filtre	R1-R9 kasalarda 1.çevre EMC filtre, R10-R11 kasalarda 2. çevre EMC filtre standart dahildir.	Ek yere ve kabloları gerek kalmadan ekonomik pano tasarımı.
Haberleşme hatasında otomatik kontrol modu değişikliği	PLC'deki haberleşme hatasında sürücü otomatik olarak analog veya PID gibi 2. bir kontrole geçer.	Kesintisiz çalışma.
Enerji tasarruf yazılımı ve hesaplayıcısı	Motor akısını optimize ederek verimliliği maksimuma çıkarır. Tasarruf edilen enerjiyi kWh ve para birimi olarak gösterir.	Kolayca hesaplanan yatırım dönüş raporu.
Motor ısıtma fonksiyonu	Motorda oluşabilecek yoğuşmayı engellemek için sürücü çalışmadığı zamanlarda motoru ısıtır.	Motor koruma fonksiyonları.
Yumuşak dolun özelliği	Pompa kontrolünde borulardaki debinin yavaşça artmasını sağlayan yumuşak bir kalkış sunar.	Ani basınç yükselmelerinin önlenmesi ve pompa/şebeke sisteminin kullanım ömrünün artması.
Debi hesaplama	Debi miktarı sürücü tarafından hesaplanabilmektedir.	Yüksek maliyetli debi ölçme sistemi gereksiniminin ortadan kalkması.
Uzaktan izleme ve arıza teşhis	NETA-21 Ethernet adaptörüyle kolaylıkla uzaktan izleme ve kontrol yapılabilmektedir.	Sahadaki bakım maliyetlerinin azaltılması.
Pompa temizleme	Pompa ve boru sisteminin tıkanmasını önlemek için kullanılır.	Pompa sistem ömrünün artması.

Sektörel sürücüler

ACQ580, 0.75 - 500 kW

P_N (kW)	I_N (A)	Sipariş kodu	Cihaz tipi	Kasa tipi
3 FAZ 380 - 480 V AC				
0.75	2.6	3AXD50000039015	ACQ580-01-02A7-4	R1
1.1	3.3	3AXD50000039016	ACQ580-01-03A4-4	R1
1.5	4	3AXD50000039017	ACQ580-01-04A1-4	R1
2.2	5.6	3AXD50000039018	ACQ580-01-05A7-4	R1
3	7.2	3AXD50000039019	ACQ580-01-07A3-4	R1
4	9.4	3AXD50000039020	ACQ580-01-09A5-4	R1
5.5	12.6	3AXD50000039021	ACQ580-01-12A7-4	R1
7.5	17	3AXD50000039027	ACQ580-01-018A-4	R2
11	25	3AXD50000039028	ACQ580-01-026A-4	R2
15	32	3AXD50000039029	ACQ580-01-033A-4	R3
18.5	38	3AXD50000039030	ACQ580-01-039A-4	R3
22	45	3AXD50000039031	ACQ580-01-046A-4	R3
30	62	3AXD50000034599	ACQ580-01-062A-4	R4
37	73	3AXD50000034600	ACQ580-01-073A-4	R4
45	88	3AXD50000034601	ACQ580-01-088A-4	R5
55	106	3AXD50000034602	ACQ580-01-106A-4	R5
75	145	3AXD50000034603	ACQ580-01-145A-4	R6
90	169	3AXD50000034604	ACQ580-01-169A-4	R7
110	206	3AXD50000034605	ACQ580-01-206A-4	R7
132	246	3AXD50000034606	ACQ580-01-246A-4	R8
160	293	3AXD50000034607	ACQ580-01-293A-4	R8
200	363	3AXD50000034608	ACQ580-01-363A-4	R9
250	430	3AXD50000034609	ACQ580-01-430A-4	R9
250	505	3AXD50000049028	ACQ580-04-505A-4	R10
315	585	3AXD50000049029	ACQ580-04-585A-4	R10
355	650	3AXD50000049030	ACQ580-04-650A-4	R10
400	725	3AXD50000049031	ACQ580-04-725A-4	R11
450	820	3AXD50000049032	ACQ580-04-820A-4	R11
500	880	3AXD50000049033	ACQ580-04-880A-4	R11

Nominal kullanım

P_N	Yüklenmesiz kullanımda nominal motor gücü
I_N	40 °C'de yüklenme olmadan sürekli sağlanan nominal akım


ACQ580 boyutlar ve ağırlıklar



Kasa tipi	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R1	303	125	223	4.6
R2	394	125	227	7.5
R3	454	203	228	14.9
R4	600	203	257	19.0
R5	732	203	295	28.3
R6	727	252	369	42.4
R7	880	284	370	54
R8	965	300	393	69
R9	955	380	418	97









* Kablo kutusu dahil yükseklik

	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R10	1462	350	529	162
R11	1662	350	529	200



Opsiyonlar





ACS/H/Q580

	Opsiyon tipi	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyatı Euro/Adet
Kontrol panelleri				
	ACS-AP-S	3AUA0000064884	Asistan kontrol paneli (+J400 opsiyonu otomatik eklenir.)	115
	ACS-AP-I	3AUA0000088311	ACS880 sürücülerle de uyumlu endüstriyel asistan kontrol paneli	175
	ACS-AP-W	3AXD50000025965	ACS880 sürücülerle de uyumlu Bluetooth kontrol paneli	175
	DPMP-EXT	3AXD50000010763	Panel montaj kiti (DPMP-02 ve CDPI-01 içerir.)	50
Haberleşme modülleri				
	FDNA-01	68469341	DeviceNet™ adaptörü	295
	FPBA-01	68469325	PROFIBUS DP adaptörü	205
	FCAN-01	68469376	CANopen® adaptörü	160
	FCNA-01	3AUA0000094512	ControlNet adaptörü	480
	FENA-21	3AUA0000089109	2-port Ethernet adaptörü (EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET)	480
	FECA-01	3AUA0000072069	EtherCAT® adaptörü	295
	FSCA-01	3AUA0000031336	Modbus/RTU adaptörü	135
	FEPL-02	3AUA0000072120	Ethernet POWERLINK adaptörü	295
	FEIP-21	3AXD50000192786	2-port Ethernet/IP adaptörü	235
	FPNO-21	3AXD50000192779	2-Port PROFINET IO adaptörü	345
	FMBT-21	3AXD50000049964	2-port Modbus/TCP adaptörü	235
Uzaktan izleme				
	NETA-21	3AUA0000094517	Uzaktan izleme erişimli ethernet adaptörü işlem verilerini, veri kayıtlarını ve hata mesajlarını PLC veya tahsis edilmiş bir saha bilgisayarı olmaksızın bağımsız olarak gönderebilir. Yapılandırma ve sürücü erişimi için dahili bir web sunucusu bulunur.	1.345
I/O genişletme modülleri				
	CMOD-01*	3AXD50000004420	Harici 24 V kontrol kartı beslemesi AC ve DC 2 x RO ve 1 x DO	245
	CMOD-02*	3AXD50000004418	Harici 24V kontrol kartı besleme ve izole PTC kartı	245

* ACS580 R6-R11 kasa sürücülerde harici 24V standart dahildir. Genişletme modülüne ihtiyaç yoktur.

Opsiyonlar

ACS/H/Q580

	Opsiyon tipi	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyatı Euro/Adet
Frenleme üniteleri				
	ACS-BRK-D	64102931	062A-088A için fren kıyıcı+frenleme direnci (10,5 ohm direnç, sürekli çıkış gücü 7 kW, 380-480V)	845
	NBRA-658C	59006428	106A-293A için fren kıyıcı	2.600
	NBRA-659C	59006436	363A-430A için fren kıyıcı	3.175
Flanş montajı kitleri				
		3AXD50000105311	R1 kasa için flanş montajı kiti	225
		3AXD50000105328	R2 kasa için flanş montajı kiti	230
		3AXD50000105335	R3 kasa için flanş montajı kiti	255
		3AXD50000031460	R4 kasa için flanş montajı kiti	275
		3AXD50000031461	R5 kasa için flanş montajı kiti	305
	6438177339694	3AXD50000018852	R6 kasa için flanş montajı kiti	385
	6438177339700	3AXD50000018853	R7 kasa için flanş montajı kiti	425
	6438177339816	3AXD50000018854	R8 kasa için flanş montajı kiti	460
	6438177339823	3AXD50000018855	R9 kasa için flanş montajı kiti	490
	PC yazılımı ve konfigürasyon adaptörleri			
	Drive composer entry		Ücretsiz olarak www.abb.com sitesinden indirilebilir.	
	DCPT-01 Drive composer pro	3AUA0000108087 (tek lisans)	Laptop için USB bağlantı kiti dahil, tek lisanslı *	1.595
	CCA-01	3AXD50000019865	Enerjisiz konfigürasyon adaptörü.	955

* 10/20'li Lisans paketleri için ABB'ye başvurunuz.

Endüstriyel sürücüler

ACS880, 0.75 - 500 kW

—
01
ACS880 ürün ailesi

Tam uyumlu sürücüler; farklı endüstriler ve uygulamalar için yüksek uyum ve esneklik sağlar. ACS880; petrokimya, maden, metal, kimya, çimento, enerji santralleri, malzeme işleme, kağıt ve denizcilik gibi sektörlerin hassas ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sürücüler; vinç, ekstrüder, sarıncı, konveyör, mikser, kompresör, pompa ve fan gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.



—
01

Özellikler	Açıklama	Avantajı
Geliştirilmiş DTC	Yüksek kalkış torku, uzun motor kablosu kullanımını mümkün kılar.	Enkoder kullanmadan daha doğru ve daha hızlı motor kontrolü.
Dahili giriş şok bobini	Tüm güçlerde giriş şok bobini standarttır.	Daha düşük harmonik seviyesi ve şebekedeki ani değişimlere karşı sürücünün korunması.
Gelişmiş kontrol paneli	Türkçe de dahil çoklu dil seçeneği, yüksek kontrast ve çözünürlük, hassas yardım tuşu, USB bağlantısı.	Kolay ve hızlı devreye alma.
Geniş opsiyon yelpazesi	Uygulamanın ihtiyaçlarına göre istenilen opsiyonlar ilave edilebilir.	Farklı çözümler için esnek yapı.
Uygulama yazılımları	Vinç, açma-sarma, soğutma kulesi, IEC 61131-3 ile uygulama programlama gibi özel yazılımlar sürücüye yüklenebilir.	Uygulamaya özel fonksiyonlar ve parametreler ile daha güvenli, hızlı devreye alma.
Hafıza kartı	Parametreler hafıza kartında saklanır.	Hızlı ve kolay servis.

Endüstriyel sürücüler

ACS880, 0.75 - 500 kW

P_N (kW)	I_N (A)	Sipariş kodu	Cihaz tipi	Kasa tipi	Fiyatı Euro/Adet
3 FAZ, 380-415 V AC					
0.75	2.4	3AUA0000107974	ACS880-01-02A4-3	R1	1.020
1.1	3.3	3AUA0000107975	ACS880-01-03A3-3	R1	1.070
1.5	4.0	3AUA0000107976	ACS880-01-04A0-3	R1	1.100
2.2	5.6	3AUA0000107987	ACS880-01-05A6-3	R1	1.210
3.0	8	3AUA0000107988	ACS880-01-07A2-3	R1	1.290
4.0	10	3AUA0000107989	ACS880-01-09A4-3	R1	1.420
5.5	12.9	3AUA0000107990	ACS880-01-12A6-3	R1	1.575
7.5	17	3AUA0000107991	ACS880-01-017A-3	R2	1.765
11	25	3AUA0000107992	ACS880-01-025A-3	R2	2.050
15	32	3AUA0000107993	ACS880-01-032A-3	R3	2.265
18.5	38	3AUA0000108019	ACS880-01-038A-3	R3	2.524
22	45	3AUA0000108020	ACS880-01-045A-3	R4	2.990
30	61	3AUA0000108021	ACS880-01-061A-3	R4	3.360
37	72	3AUA0000108022	ACS880-01-072A-3	R5	4.170
45	87	3AUA0000108023	ACS880-01-087A-3	R5	4.995
55	105	3AUA0000108025	ACS880-01-105A-3	R6	5.460
75	145	3AUA0000108026	ACS880-01-145A-3	R6	5.770
90	169	3AUA0000108027	ACS880-01-169A-3	R7	7.830
110	206	3AUA0000108028	ACS880-01-206A-3	R7	9.270
132	246	3AUA0000108031	ACS880-01-246A-3	R8	11.640
160	293	3AUA0000108034	ACS880-01-293A-3	R8	13.905
200	363	3AUA0000108037	ACS880-01-363A-3	R9	16.995
250	430	3AUA0000108038	ACS880-01-430A-3	R9	19.880
250	505	3AUA0000139052	ACS880-04-505A-3	R10	Fiyat sorunuz
315	585	3AUA0000139073	ACS880-04-585A-3	R10	Fiyat sorunuz
355	650	3AUA0000137885	ACS880-04-650A-3	R10	Fiyat sorunuz
400	725	3AUA0000139074	ACS880-04-725A-3	R11	Fiyat sorunuz
450	820	3AUA0000139075	ACS880-04-820A-3	R11	Fiyat sorunuz
500	880	3AUA0000136811	ACS880-04-880A-3	R11	Fiyat sorunuz

Standart özellikler:

- DTC motor kontrol teknolojisi
- Ayrılabilir gelişmiş Türkçe Bluetooth kontrol paneli ile cep telefonundan (Drivetune app.) devreye alma
- Dahili fren kıyıcı (02A4-061A arası)
- Tüm kasa tiplerinde giriş şok bobini
- ACS880-01 IP21 koruma sınıfı
- ACS880-04 IP20 koruma sınıfı

Boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
R1	409	155	226	7
R2	409	155	249	8.4
R3	475	172	261	10.8
R4	576	203	274	18.5
R5	730	203	274	23
R6	726	251	357	42.2
R7	880	284	365	53
R8	963	300	386	68
R9	955	380	413	95
R10	1541 ¹⁾	350 ¹⁾	505	161
R11	1741 ¹⁾	350 ¹⁾	505	199



1) Pedestal ve IP20 koruma plakası olmadan; yükseklik 179 mm, genişlik de 45 mm azalır. Daha fazla bilgi için manüeline bakınız.

Endüstriyel sürücüler

ACS880, 0.75 - 500 kW

Teknik seçim tablosu:

Nominal değerler			Normal kullanım		Ağır şartlarda kullanım		Ses seviyesi	Isı yayılımı	Hava akışı	Kod	Kasa boyutu
I_N (A)	I_{max} (A)	P_N (kW)	I_{Ld} (A)	P_{Ld} (kW)	I_{Hd} (A)	P_{Hd} (kW)	dBA	W	m ³ /h		
400 V AC											
2.4	3.1	0.75	2.3	0.75	1.8	0.55	46	30	44	ACS880-01-02A4-3	R1
3.3	4.1	1.1	3.1	1.1	2.4	0.75	46	40	44	ACS880-01-03A3-3	R1
4.0	5.6	1.5	3.8	1.5	3.3	1.1	46	52	44	ACS880-01-04A0-3	R1
5.6	6.8	2.2	5.3	2.2	4.0	1.5	46	73	44	ACS880-01-05A6-3	R1
8	9.5	3.0	7.6	3.0	5.6	2.2	46	94	44	ACS880-01-07A2-3	R1
10	12.2	4.0	9.5	4.0	8	3	46	122	44	ACS880-01-09A4-3	R1
12.9	16.0	5.5	12.0	5.5	10	4	46	172	44	ACS880-01-12A6-3	R1
17	21	7.5	16	7.5	12.6	5.5	51	232	88	ACS880-01-017A-3	R2
25	29	11	24	11	17	7.5	51	337	88	ACS880-01-025A-3	R2
32	42	15	30	15	25	11	57	457	134	ACS880-01-032A-3	R3
38	54	18.5	36	18.5	32	15	57	652	134	ACS880-01-038A-3	R3
45	64	22	43	22	38	18.5	62	667	200	ACS880-01-045A-3	R4
61	76	30	58	30	45	22	62	907	200	ACS880-01-061A-3	R4
72	104	37	68	37	61	30	62	1117	280	ACS880-01-072A-3	R5
87	122	45	83	45	72	37	62	1120	280	ACS880-01-087A-3	R5
105	148	55	100	55	87	45	67	1295	435	ACS880-01-105A-3	R6
145	178	75	138	75	105	55	67	1440	435	ACS880-01-145A-3	R6
169	247	90	161	90	145	75	67	1940	450	ACS880-01-169A-3	R7
206	287	110	196	110	169	90	67	2310	450	ACS880-01-206A-3	R7
246	350	132	234	132	206	110	65	3300	550	ACS880-01-246A-3	R8
293	418	160	278	160	246 ¹⁾	132	65	3900	550	ACS880-01-293A-3	R8
363	498	200	345	200	293	160	68	4800	1150	ACS880-01-363A-3	R9
430	545	250	400	200	363 ²⁾	200	68	6000	1150	ACS880-01-430A-3	R9
505	560	250	485	250	361	200	72	5602	1200	ACS880-04-505A-3	R10
585	730	315	575	315	429	250	72	6409	1200	ACS880-04-585A-3	R10
650	730	355	634	355	477	250	72	8122	1200	ACS880-04-650A-3	R10
725	1020	400	715	400	566	315	72	8764	1200	ACS880-04-725A-3	R11
820	1020	450	810	450	625	355	72	9862	1200	ACS880-04-820A-3	R11
880	1100	500	865	500	725 ³⁾	400	71	10.578	1420	ACS880-04-880A-3	R11

Nominal değerler

I_N	40 °C'de yüklenme olmadan sürekli sağlanan nominal akım
P_N	Yüklenmesiz kullanımda nominal motor gücü
I_{max}	Maksimum çıkış akımı. Başlangıçta 10 saniye, daha sonra sürücü sıcaklığının izin verdiği süre boyunca

Normal kullanım

I_{Ld}	40 °C'de 1 dk / 5 dk süresince %110 sağlanan sürekli akım
P_{Ld}	Normal kullanımda nominal motor gücü

1) %130 yüklenme

2) %125 yüklenme





3) %140 yüklenme

Ağır şart kullanım

I_{Hd}	40 °C'de 1 dk / 5 dk süresince %150 sağlanan sürekli akım
P_{Hd}	Ağır şartlarda kullanımda nominal motor gücü
Nominal değerler, 40 °C ortam sıcaklığı için geçerlidir. Daha yüksek sıcaklıklarda (55 °C'e kadar) değer kaybı % 1/1 °C'dir.	

Opsiyonlar



ACS880

	Opsiyon tipi	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyatı Euro/ Adet
Potansiyometre ve kontrol panelleri				
	ACS-AP-I	3AUA0000088311	Endüstriyel asistan kontrol paneli	175
	ACS-AP-W	3AXD50000025965	Bluetooth kontrol paneli	175
	DPMP-01	3AUA0000108878	Panel montaj kiti (Kontrol paneli dahil değil)	225
Fren kıyıcı modülleri				
	02A4-3...061A-3	-	Dahili	Standart
	072A-3...087A-3	D150	Dahili	455
	105A-3...145A-3	D150	Dahili	575
	169A-3...206A-3	D150	Dahili	690
	246A-3...293A-3	D150	Dahili	940
	363A-3...430A-3	D150	Dahili	1.485
Opsiyon I/O, haberleşme modülleri				
	FIO-11 (L500)	68805384	Analog I/O genişleme modülü	235
	FIO-01 (L501)	68805368	Dijital I/O genişleme modülü	235
	FEN-01 (L517)	68805422	Darbe encoder arabirimi, TTL	235
	FEN-31 (L502)	68978955	Darbe encoder arabirimi, HTL	235
	FDCA-01 (L503)	3AUA0000107392	DDCS haberleşme kartı	215
	FPBA-01 (K454)	68469325	Profibus adaptörü	205
	FSCA-01 (K458)	3AUA0000031336	Modbus adaptörü	135
	FDNA-01 (K451)	68469341	DeviceNet adaptörü	330
	FCAN-01 (K457)	68469376	CANOpen adaptörü	160
	FECA-01 (K469)	3AUA0000072069	Ethercat adaptörü	295
	FEIP-21	3AXD50000192786	2-port Ethernet/IP adaptörü	235
	FPNO-21	3AXD50000192779	2-Port PROFINET IO adaptörü	345
	FMBT-21	3AXD50000049964	2-port Modbus/TCP Adaptörü	235
	FENA-21	3AUA0000089109	2-port Ethernet adaptörü (EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET)	480
	FEPL-02	3AUA0000072120	Ethernet POWERLINK adaptörü	295
	2. çevre EMC / RFI filtresi			
	02A4-3...12A6-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	30
	017A-3...025A-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	50
	032A-3...038A-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	70
	045A-3...061A-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	90
	072A-3...087A-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	130
	105A-3...145A-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	220
	169A-3...206A-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	280
	246A-3...293A-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	400
	363A-3...430A-3	E200	Endüstriyel ortam, dahili	630

Opsiyonlar

ACS880

ACS880 opsiyonlar

	Opsiyon tipi	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyatı Euro/ Adet
Motor çıkış filtreleri				
	NOCH0016-60 KIT	58982784	02A4-3...12A6-3 için du/dt filtre	325
	NOCH0030-60 KIT	58982792	017A-3...025A-3 için du/dt filtre	440
	NOCH0070-60 KIT	58982806	032A-3...061A-3 için du/dt filtre	555
	NOCH0120-60 KIT	58982814	072A-3...105A-3 için du/dt filtre	1.760
	FOCH0260-70 KIT	68490308	145A-3...293A-3 için du/dt filtre	1.940
	FOCH0320-50 KIT	68612209	363A-3...430A-3 için du/dt filtre	2.930
	Common mode filtre	64315811	02A4-3...087A-3 için harici CMF	665
	Common mode filtre	E208	105A-3...430A-3 için dahili CMF	665
Yazılım opsiyonları				
	Vinç kontrol yazılımı	N5050	02A4-3...038A-3	145
	Vinç kontrol yazılımı	N5050	045A-3...293A-3	245
	Vinç kontrol yazılımı	N5050	363A-3...430A-3	430
PC yazılımları				
	DCPT-01 Drive Composer Pro		Laptop için USB bağlantı kiti dahil, tek lisanslı *	1.595
	Drive Composer Entry		Ücretsiz olarak www.abb.com sitesinden indirilebilir	

* 10/20'li Lisans paketleri için ABB'ye başvurunuz.

Endüstriyel sürücüler

Panolu standart sürücüler



Panolu tip sürücülerimiz teknik zorluklar gözetmeksizin müşteri gereksinimlerine göre dizayn edilmektedir. Kolay montaj ve devreye alım için panolu sürücülerimiz kompakt olup, standart olarak birçok özelliği (doğrultucu ve inverter ünitesi, sigortalar, yük ayırıcısı, vs.) içermektedir.

ACS880-07 serisi ürünlerimiz; hat kontaktöründen manuel bypass özelliğine kadar her uygulamaya ait özel opsiyon seçeneklerine sahiptir. Kısacası standart tip panolu sürücümüzü müşterinin teknik ihtiyaçlarına göre tasarlayabiliriz.

R11 kasaya kadar olan ürünlerimiz kompakt tip olup aynı modül içerisinde doğrultucu ve inverter ünitesi bulunmaktadır. Büyük güçlü sürücülerimiz ayrı inverter ve doğrultucu modüllerine sahip olup, paralel çalışma özelliklerine sahiptir. Böylece bir modülde arıza olduğu takdirde sürücü düşük güçte motoru sürmeye devam edecektir.

Bu seri zorlu ortam koşullarına karşın sağlam ve dayanıklı bir yapıya göre dizayn edilmiş olup, IP 54'e kadar pano tipi mevcuttur.

Temel özellikler

- Kompakt yapısından kaynaklı kolay montaj ve devreye alma
- Uygulamaya yönelik özel opsiyon seçenekleri
- Tüm önemli özellikler standart dahildir.
- Farklı standartları karşılayabilen sağlam, dayanıklı pano tasarımı



ACS880-07 panolu sürücüler

- Güç aralığı: 45-2800 kW
- Ortam koşullarına göre IP 22 (standart), IP 42, IP54 pano tipi mevcut

Opsiyonlar:

- Alttan veya üstten kablo giriş çıkışı
- Fonksiyonel güvenlik adaptörleri
- I/O genişletme adaptörleri
- Haberleşme adaptörleri
- Modül veya pano içi fren kısıyıcı tipleri
- C2 ve C3 EMC filtre opsiyonları
- Du/dt ve common mode filtre opsiyonu
- Denizcilik sektörüne özel opsiyonlar
- Pano için aydınlatma ve ısıtıcı özelliği

Endüstriyel sürücüler

Düşük harmonikli ve rejeneratif sürücüler



ACS880-31 düşük harmonikli sürücüler ACS800-11 rejeneratif sürücüler

- Güç aralığı: 2,2-110 kW
- IP21 koruma sınıfı standart (IP20 ve IP55 opsiyonları mevcut)

Opsiyonlar:

- Flanşa montaj
- 1. ve 2. çevre EMC filtreler
- I/O genişletme adaptörleri
- Haberleşme adaptörleri
- Hız geri besleme adaptörleri
- Fonksiyonel güvenlik adaptörleri
- Uzaktan izleme adaptörü
- Uygulama yazılımları
- du/dt filtreler
- Sinüs filtreleri

Temel özellikler

- Nominal durumda ve temiz şebekelerde %3'ün altında total harmonik akımı değeri
- Rejeneratif ve düşük harmonikli çalışma için gerekli herşey kompakt bir paket içindedir. Kolay devreye alma ve montaj özelliği
- Sürekli olarak gücün %100'ünü rejeneratif verebilme
- Rejeneratif sürücülerde diğer frenleme metodlarına göre yüksek enerji tasarrufu
- Güç faktörü 1'dir. Şebekenin güç faktörünü düzeltmeye de yardımcı olur.
- Tüm yük durumlarında, hatta besleme gerilimi dalgalanmalarında bile sabit çıkış gerilimi



ACS880-37 düşük harmonikli panolu sürücüler ACS880-17 rejeneratif panolu sürücüler

- Güç aralığı: 45-3200 kW
- IP22 koruma sınıfı standart (IP42 ve IP54 opsiyonları mevcut)
- Standart dahili EMC filtre

Opsiyonlar:

- Alt ve üst giriş çıkışlar için farklı kablolama opsiyonları
- Fonksiyonel güvenlik adaptörleri
- I/O genişletme adaptörleri
- Haberleşme adaptörleri
- Hız geri besleme adaptörleri
- du/dt filtreler ve common mode filtreler
- Denizcilik uygulamalarına yönelik donanım ve yazılımlar
- Pano aydınlatma ve ısıtma opsiyonu

Orta gerilim AC sürücüler

ACS1000, ACS1000i

- Güç aralığı (Hava soğutmalı): 315 kW - 2 MW (2.3, 3.3, 4.0, 4.16kV)
- Güç aralığı (Su soğutmalı): 1.8 MW - 5 MW (3.3,4.0,4.16kV)
- 12/24 Pulse doğrultucu
- Dahili ya da harici tip trafo kullanım imkanı
- IGCT, 3 Seviye VSI
- Tam sinüsoidel çıkış dalga şekli
- Standart/eski motorlarla uygulama
- DTC motor kontrol teknolojisi
- Asenkron motor ile kullanım
- Sigortasız dizayn
- Opsiyonel olarak marin uygulamalarında kullanılabilme özelliği (örn: ABS, CCS, DNV)
- Tüm şebeke gerilimlerine uyumluluk



ACS2000

- Güç aralığı: 250 kW - 4 MW (4.16, 6.0 6.3, 6.6, 6.9)
- Hava soğutmalı
- AFE ya da DFE (24 pulse) doğrultucu
- Dahili trafolu, harici trafolu ya da trafosuz çözüm
- %100 rejeneratif çalışma kapasitesi
- OG IGBT, 5 seviye VSI
- 9 Seviye çıkış dalga şekli
- Modüler dizayn, kolay ve hızlı müdahale
- DTC motor kontrol teknolojisi
- Asenkron motor ile kullanım
- Sigortasız dizayn



ACS5000

- Güç aralığı (Hava soğutmalı): 1,5 MW - 7 MW (6.0, 6.3, 6.6, 6.9 kV)
- Güç aralığı (Su soğutmalı): 5 MW - 36 MW (6.0, 6.3, 6.6, 6.9kV)
- Düşük harmonik seviyesi, 36 pulse doğrultucu 11, 13.8kV
- Dahili veya harici tip trafo kullanım imkanı
- IGCT, 5 seviye VSI
- 9 seviye çıkış dalga şekli
- DTC motor kontrol teknolojisi
- Asenkron/Senkron motor ile kullanım
- Sigortasız dizayn



ACS580 MV

- Güç aralığı: 200KW - 6.3 MW
- Motor gerilimi 6 - 11 kV
- Alçak gerilim komponentler ile çok seviyeli çıkış teknolojisi
- 30/36/48/54 puls sistem ile düşük harmonik seviyesi
- Dahili trafo



DC sürücüler

DCS550, 9-522 kW

Makine imalatçılarının DC motor sürücüsü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmiş olan DCS550, standart olarak bulunan sarıncı kontrol, PID kontrol ve otomatik motor tanıma gibi uygulama makroları ile kullanıcılara sahada hızlı ve kolay devreye alma avantajı sunar.

IGBT teknolojisine sahip uyartım devresi özelliği ile daha etkin motor kontrolü sağlamaktadır. DCS550 sürücü 20A ile 1000A arası akım değerlerinde, maksimum 525V AC giriş gerilimi ile çalışacak şekilde üretilmektedir.



Özellikler	Açıklama	Avantajı
Sarıncı uygulama makroları	Sarıncı uygulamasına özel hazır menüler	Kolay programlama ile zamandan tasarruf
Dahili IGBT teknolojiye uyartım devresi	Daha hızlı ve hassas uyartım akımı kontrolü	Artan motor ömrü
Farklı hız ölçüm metodları	Tako, enkoder ile kapalı çevrim, EMF ile açık çevrim	Hız geri beslemesi ile hassas kontrol imkanı
Devreye alma asistanı	7 adımda kolay kurulum	Hızlı kurulum ile zamandan tasarruf

Boyutlar ve ağırlıklar

Kasa tipi	IP20			
	Y (mm)	G (mm)	D (mm)	Ağırlık (kg)
F1	370	270	220	11
F2	370	270	270	16
R3	459	270	310	25
R4	644	270	345	38



DC sürücüler

DCS550, 9-522 kW

Motor gücü P_N (kW)	Akım I_N (A)	Kasa tipi	Sipariş kodu	Cihaz tipi	Bölge	Fiyatı Euro/ Adet
3 FAZ, 350-500 V AC						
9	20	F1	3ADT218465R0001	DCS550-S01-0020-05	2Q	2.100
21	45	F1	3ADT218465R0002	DCS550-S01-0045-05	2Q	2.215
30	65	F1	3ADT218465R0003	DCS550-S01-0065-05	2Q	2.365
42	90	F1	3ADT218465R0004	DCS550-S01-0090-05	2Q	2.485
63	135	F2	3ADT218466R0001	DCS550-S01-0135-05	2Q	2.740
84	180	F2	3ADT218466R0002	DCS550-S01-0180-05	2Q	3.030
105	225	F2	3ADT218466R0003	DCS550-S01-0225-05	2Q	3.750
126	270	F2	3ADT218466R0004	DCS550-S01-0270-05	2Q	4.245
146	315	F3	3ADT218467R0001	DCS550-S01-0315-05	2Q	4.835
188	405	F3	3ADT218467R0002	DCS550-S01-0405-05	2Q	5.040
219	470	F3	3ADT218467R0003	DCS550-S01-0470-05	2Q	5.695
284	610	F4	3ADT218468R0001	DCS550-S01-0610-05	2Q	7.470
344	740	F4	3ADT218468R0002	DCS550-S01-0740-05	2Q	9.240
419	900	F4	3ADT218468R0003	DCS550-S01-0900-05	2Q	10.360
10	25	F1	3ADT218465R0011	DCS550-S02-0025-05	4Q	2.565
21	50	F1	3ADT218465R0012	DCS550-S02-0050-05	4Q	2.700
31	75	F1	3ADT218465R0013	DCS550-S02-0075-05	4Q	3.000
42	100	F1	3ADT218465R0014	DCS550-S02-0100-05	4Q	3.155
62	150	F2	3ADT218466R0011	DCS550-S02-0150-05	4Q	3.500
83	200	F2	3ADT218466R0012	DCS550-S02-0200-05	4Q	4.250
104	250	F2	3ADT218466R0013	DCS550-S02-0250-05	4Q	4.850
125	300	F2	3ADT218466R0014	DCS550-S02-0300-05	4Q	6.155
145	350	F3	3ADT218467R0011	DCS550-S02-0350-05	4Q	7.370
187	450	F3	3ADT218467R0012	DCS550-S02-0450-05	4Q	8.170
216	520	F3	3ADT218467R0013	DCS550-S02-0520-05	4Q	9.685
282	680	F4	3ADT218468R0011	DCS550-S02-0680-05	4Q	12.045
340	820	F4	3ADT218468R0012	DCS550-S02-0820-05	4Q	13.900
415	1000	F4	3ADT218468R0013	DCS550-S02-1000-05	4Q	16.380

DCS550 opsiyonlar

Opsiyon tipi	Sipariş kodu	Açıklama	Fiyatı Euro/ Adet
ND 01 18/512 (A/uH)	DCA0014310P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0020.....0025 için	265
ND 02 37/250 (A/uH)	DCA0014328P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0045.....0050 için	310
ND 04 55/168 (A/uH)	DCA0014379P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0065.....0075 için	400
ND 06 102/90 (A/uH)	DCA0014387P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0090.....0150 için	525
ND 07 184/50 (A/uH)	DCA0014441P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0180.....0250 için	600
ND 09 245/37.5 (A/uH)	DCA0014531P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0270.....0350 için	790
ND 10 367/25 (A/uH)	DCA0014581P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0405.....0520 için	1.000
ND 12 490/18.8 (A/uH)	DCA0014603P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0610.....0680 için	1.370
ND 13 698/18.2 (A/uH)	DCA0017157P0001	Giriş Bobini DCS 550 x .0740.....1000 için	1.670

Opsiyon I/O, haberleşme modülleri

RAIO-01	3AFE64606841	2AI, 2AO Analog IO modülü	450
RDIO-01	3AFE64606816	3DI, 2DO Dijital IO modülü	450
RPBA-01	3AFE64606859	Profibus	465
RMBA-01	3AFE64606778	Modbus (RTU)	465
RDNA-01	3AFE64606891	DeviceNet	465
RCAN-01	3AFE64606905	CANopen	465
RETA-01	3AFE64751727	Ethernet/IP ve Modbus/TCP	575
RETA-02	3AFE68840830	Profinet	575
RECA-01	3AUA0000045102	Ethercat	650

Tristörlü güç kontrolörü

DCT880



Devreye alma ve bakım yazılımı
Devreye alma, parametre değişikliği ve trend izleme için USB veya Ethernet üzerinden PC ile haberleşebilen yazılım

Kullanıcı dostu


Endüstriyel müşterilerin taleplerini karşılayacak kullanıcı dostu özellikleri vardır. ACS880 sürücü ailesi ile aynı altyapıya sahiptir; çoklu dil seçeneği kontrol paneli, USB arayüzü ve gelişmiş bilgisayar yazılımları gibi.



Yüksek çözünürlüklü gelişmiş operatör paneli
Çoklu dil seçeneği, yüksek kontrast ve çözünürlükteki operatör paneli

Programlama

DCT880, 3 adet dahili proses kontrolörüne sahiptir. IEC61131-3 programlama kullanılarak gerekli durumlarda hassas kontrol uygulanabilir. ABB PLC ve HMI gibi diğer elemanlarla beraber kullanılabilir.




Esnek kontrol

Kontrol yöntemlerinin çeşitliliği (faz kontrolü, tam ve yarım dalga kontrolü, I-, V-, P- ve I2 kontrolleri) sayesinde, en çok talep gören uygulamalarda kısa ısı artış süresi veya yüksek sıcak/soğuk oranı, dinamik ve doğru bir şekilde kontrol edilebilir.

Entegre akım ölçümü

Yüksek hassaslıktaki 3 faz akım ölçümü, yük rezistanslarının hassas ölçümünü sağlar. Bu sayede daha iyi yük kontrolü mümkün olur.





Temel tüm otomasyon altyapıları ile haberleşme

Haberleşme adaptörleri ile otomasyon altyapılarına kolay entegrasyon

Çıkarılabilir hafıza birimi

Tüm yazılım ve parametre konfigürasyonlarının saklanabileceği, kolaylıkla sökülüp takılabilen hafıza modülü

Uzaktan izleme

Dahili ağ sunucusu NETA-21 ile, endüstriyel uygulamalara web üzerinden bağlanmayı sağlamaktadır.

Giriş/Çıkış opsiyonları

Standart donanımlara ek olarak giriş/çıkış genişleme modülleri entegre edilebilir.

Yük optimizasyonu

Çoklu cihazların paralel operasyonda birbiri ile haberleşmesi sayesinde, yük optimize edilerek pik akımların azaltılması mümkündür.

Projeye özel çözümler

Farklı ihtiyaçlar için uygulamaya özel çözümler sağlanabilir; entegre trafolu, panolu çözümler gibi...

Tristörlü güç kontrolörü

DCT880

—
01 T1, T2
—
02 T3
—
03 T4, T5


Rezistif veya endüktif ısıtıcılar ile kızılötesi ısıtıcıların kullanıldığı tavlama, kurutma, eritme veya ısıtma uygulamalarında hassas kontrol sağlayan DCT880 Tristörlü güç kontrolörü, cam, plastik veya metal endüstrilerinde kullanım için idealdir.

Detaylı ürün ve fiyat bilgisi için lütfen, bölge satış ofisi ile iletişime geçiniz.



Kasa tipi	Akım değeri I_{AC} (A)	Giriş gerilimi [VAC]						Boyutlar
		W03 3 çıkış			W02 2 çıkış			
		110 / 230	400 / 525	690	110 / 230	400 / 525	690	
T1	20	●	●	●	●	●	●	370*270*215
	35	●	●	●	●	●	●	
	55	●	●	●	●	●	●	
	80	●	●	●	●	●	●	
	100	●	●	●	●	●	●	
	125	●	●		●	●		
T2	160	●	●	●	●	●	●	370*270*270
	200	●	●	●	●	●	●	
	245	●	●		●	●		
T3	325	●	●	●	●	●	●	466*270*315
	360	●	●	●	●	●	●	
	420	●	●		●	●		
T4	550	●	●	●	●	●	●	670*270*352
	675	●	●	●	●	●	●	
	740	●	●		●	●		
T5	960	●	●		●	●		
T6	1600	Özel istek üzerine 690 V'a kadar üretilir.						
T7	2400	Özel istek üzerine 690 V'a kadar üretilir.						
T8	4160	Özel istek üzerine 690 V'a kadar üretilir.						

Yük bağlantı çeşitleri



Dünyanın en kapsamlı sürücü portföyü



ABB alçak gerilim AC sürücüler

ABB alçak gerilim AC sürücüler ürün yelpazesi, 0,18 kW'tan 5600 kW'a kadar olan güç aralığıyla piyasadaki en geniş güç yelpazesine sahiptir. ABB sürücüler kullanım ömrü boyunca global güvenilirliği, kullanım kolaylığını, esnekliği ve ustalığı bir araya getirirler.

Birçok ABB sürücüsü enerji tasarruf hesaplayıcılarına sahiptir. Bu bilgiler ciddi enerji tasarrufları için ileri seviye analizlerde ve proses ayarı için kullanılabilir.

Sürücü portföyü çeşitli PC yazılımları, haberleşme adaptörleri ve çeşitli opsiyonlarla desteklenir.

ABB standart sürücüler

ABB standart sürücüler montaj, devreye alma ve kullanım kolaylığı isteyen kullanıcılar için mükemmel seçimdir. Pompa, fan ve sabit tork uygulamaları gibi birçok standart uygulamayı kontrol etmek için dizayn edilmişlerdir.

ABB makine sürücüleri

ABB makine sürücüleri, OEM'lerin zorlu uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için yapılandırılabilir. Standart ve opsiyonel özelliklerle geniş bir güç ve gerilim aralığını kapsayan sürücüler, farklı uygulamalara kolayca uyum sağlayacak hazır makrolara sahiptir.

ABB hareket kontrol ürünleri

ABB, etiketleme, ambalajlama, şişeleme, ürün yerleştirme, lazerle kesme/kesme, istifleme ve uçan testere gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için kapsamlı hareket kontrol çözümleri yelpazesi sunmaktadır.

ABB endüstriyel sürücüler

ABB endüstriyel sürücü portföyü, kağıt, metal, maden, çimento, enerji, kimya, petrokimya, su & atık su ve gıda gibi ağır endüstri uygulamaları için tasarlanmıştır. Marin uygulamalarında kullanılmak için opsiyonları ve sertifikaları da mevcuttur.

ABB sektörel sürücüler

ABB, müşterilerine HVAC ve su & atık su sektörlerinde kullanılan motorlar için özel sürücü çözümleri sunmaktadır. Bu endüstrilerle yakın bir şekilde çalışarak, genel kullanım performansınızı geliştirmenize ve enerji tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olmak için özel fonksiyonlar geliştirdik. Sürücülerdeki uygulama makroları, devreye alma ve kullanım kolaylığı sağlar.

ABB DC sürücüler

9 kW'tan 18000 kW'a kadar uzanan güç aralığıyla ABB, piyasadaki en geniş DC sürücü güç aralığına sahiptir. Sürücüler, metal, çimento, maden, kağıt, baskı, gıda, tel çekme, test düzenekleri, kayak liftleri ve vinçler gibi zorlu endüstriler için dizayn edilmiştir. ABB DC sürücüler, orijinal panolu sürücüler, pano içi modülleri ve retrofit kitleri olarak piyasaya sunulmaktadır. ABB, dahili PLC ve diğer özellikleriyle yeni ve retrofit uygulamalar için en iyi DC sürücü çözümdür.

www.abb.com/drives

Talebinizi en iyi karşılayacak hizmetler

Servis ihtiyaçları; uygulamanıza, ekipmanlarınızın ömrüne ve iş önceliklerinize göre şekillenir. Müşterilerimizin en yaygın 4 ihtiyacını belirledik ve buna göre servis opsiyonlarımızı oluşturduk. Sürücülerinizi en üst performansta tutmak için sizin seçiminiz hangisi?

Operasyonel verimlilik



Çalışma süresi önceliğiniz mi?

Sürücülerinizi detaylıca planlanıp uygulanan bakım servisiyle her zaman çalışır durumda tutun.

Verilen servislere örnekler:

- Yaşam döngüsü analizi
- Montaj ve devreye alma
- Yedek parça
- Önleyici bakım
- Tamir hizmetleri

Hızlı cevap süresi



Hızlı cevap süresi temel ihtiyaçlarınızdan mı?

Sürücülerinizin acil müdahaleye ihtiyacı varsa, global servis ağıımız hizmetinizde.

Verilen servislere örnekler:

- Teknik destek
- Sürücü değişimi
- Sahada tamir
- Cevaplama süresi anlaşması

Sürücü servis hizmetleri

Sizin seçiminiz, sizin geleceğiniz

Sürücünüzün geleceği seçtiğiniz servis hizmetlerine bağlıdır.

Ne seçerseniz seçin, kararınız iyi değerlendirilmiş olsun. Tahminlere yer bırakmayın. ABB, ürünleriniz için doğru servis hizmetlerini almanıza yardımcı olacak uzmanlığa ve deneyime sahiptir. İki kritik soruya cevap vermek gerekir:

- Sürücüm neden servise ihtiyaç duyuyor?
- En optimum servis ihtiyaçlarım neler?

Bu sorulardan yola çıkarak, ürününüzün ömrü boyunca ihtiyaç duyacağınız destek ve rehberliği veriyoruz.

Sizin seçiminiz, sizin işinizin verimliliği

ABB Drive Care anlaşmaları temel işlerinize odaklanmanızı sağlar. Önceden belirlenmiş servis opsiyonları, sürücü ömrünü uzatan ve maliyetleri azaltan optimum ve güvenilir performans sağlar. Böylece beklenmeyen duruş riskini azaltır ve bakım bütçelerinde kötü sürprizler yaşanmaz.

Nerede olduğunuzu bilirsek size daha çok yardım edebiliriz!

Uzatılmış garanti ve diğer faydalar için sürücünüzü www.abb.com/drivereg adresinden kaydettirin.

Sürücü ömrü yönetimi



Ekipmanlarınızın ömrünü uzatmak mı istiyorsunuz?

Sürücünüzün ömrünü bizim servislerimizle maksimuma çıkarın.

Verilen servislere örnekler:

- Sürücü ömrü anlaşması
- Sürüm yükseltme
- Retrofitler
- Değişim, elden çıkarma ve geri dönüşüm.

Performans geliştirme



Sürücü performansının kritik olduğu bir uygulamanız mı var?

Makine ve sisteminizden en iyi performansı alın.

Verilen servislere örnekler:

- Eğitim
- Hata takibi ve tanımlaması
- Donanım yükseltme
- Retrofitler
- Atölye tamiri

Sürücü ömrü boyunca maksimum performans

Sürücüleriniz kullanım ömrü boyunca her aşamada sizin kontrolünüzdedir. ABB, sürücülerinin kullanım ömrü yönetimi için dört aşamalı bir model uygulamaktadır. Bu dört kullanım ömrü aşaması şunlardır; aktif, klasik, sınırlı ve eski. Her aşamada farklı servisler önerilir ve uygulanır.

Sürücünüzün tam olarak ihtiyacı olan servis ve bakım hizmetlerini görmek şimdi daha kolay

ABB sürücülerin kullanım ömrü aşamaları:



	Tüm aşamalarda servis ve destek	Limitli aşamada servis ve destek	Değişim ve kullanım ömrü sonu
Ürün	Ürün aktif satış ve üretim aşamasında	Sürücünün seri üretimi sona ermiştir. Sürücü, yedek parça olarak tesis genişlemelerinde temin edilir.	Sürücü artık kullanımda değildir.
Servis	Sürücü için tüm kullanım hizmetleri sağlanmaktadır.	Sürücü için tüm kullanım hizmetleri sağlanmaktadır. Sürüm yükseltme ve retrofit çözümler için ürün geliştirme yapılmaktadır.	Kullanım ömrü hizmetleri sınırlıdır. Yedek parçalar, malzemeler elde edilebildiği sürece sağlanır.

Bilgilendirme

ABB, sürücünüzün kullanım ömrünün her aşamasında sizi son durumdan ve duyurulardan haberdar eder.

Sürücülerinizin durumuyla ilgili net bilgilere sahip olma ve tam ihtiyacınız olan hizmeti alma avantajına sahip olursunuz. Bu sayede zamanından önce ihtiyacınız olan servisi planlar ve sürekli destek alacağınızdan emin olursunuz.

Adım 1

Kullanım ömrü aşaması duyurusu

Sürücünün kullanım ömrü aşaması değişikliği ve bunun servis hizmetlerini nasıl etkileyeceği bilgisi önceden verilir.


Adım 2

Kullanım ömrü aşaması bilgisi

Sürücünün şu anda hangi aşamada olduğu, sağlanabilen ürün ve servisler, kullanım ömrü planı ve tavsiye edilen aksiyonlarla ilgili bilgiler verilir.

ABB akıllı telefon uygulamaları ile zamandan tasarruf edin, sorunları kolayca giderin ve sürücü performansını artırın

Drivetune ile daha iyi bir bağlantı ve kullanıcı deneyimi



Ürün bilgisi ve desteğine kolay ve hızlı erişim

Sürücülerinizi, proses hatlarınızı ve kontrol ettikleri makineleri yönetin.



Online bağlantı ile herhangi bir yerden bulut tabanlı sürücü ve proses bilgilerine kolay erişim



Sürücünüzü ve uygulamanızı başlatın, devreye alın ve ayarlayın




Basitleştirilmiş kullanıcı yönlendirmesi ile sürücü durumu ve konfigürasyonuna anında erişim



Sürücü sorun giderme özellikleri ve hızlı destek ile performans optimizasyonu

Servis ve destek Drivebase ile işbaşında



Destek belgelerini ve kişileri arama

Bir veya birden fazla sahada kurulu sürücülerinizin bakım ve servisini yapın.



Drivebase uygulaması ile sürücünüzün kaydını yaptırarak 6 ay ekstra garanti kazanın



Herhangi bir yerden bulut üzerinden ürün ve servis bilgilerinize erişim



Sürücünün hata tanımı verilerine erişim



Kritik ürün ve hizmet güncellemeleri için anlık bildirimler alın

Her yerden bilgiye ulaşın.

Aşağıdaki QR kodları ile veya doğrudan uygulama dükkanlarından uygulamaları indirin



Drivetunes sürücülerin devreye alınması ve yönetimi için

Drivebase üretim sahalarında artırılmış güvenilirlik ve azaltılmış duruş süreleri için


PLC otomasyon ürün ailesi

PLC ürün gamına hızlı bakış...

En son teknoloji ürünü AC500 programlanabilir. Mantık denetleyicileri kolayca ölçeklendirilip istediğiniz sisteme kolayca uyum sağlar.

AC500 en çok tercih edilen otomasyon ortamlarında desteklediği endüstriyel saha haberleşme protokolleri ve network çözümlerini

"Tek Platform"da sunması sayesinde en uygun çözümü sunar. Esnek ve ölçeklendirilebilir CPU'lar ile ihtiyacınız olan performans her zaman sizinlidir.



	AC500-eCo	AC500	AC500 V3	AC500-XC AC500-XC V3	AC500-S (2)	AC500-S-XC (2)
Sistem konfigürasyonu ve programlaması						
Automation Builder (genel programlama aracı)	●	●	●	●	●	●
Uygulama özellikleri						
Geniştirilmiş çalışma sıcaklığı				●		●
Fonksiyonel safety			● (5)		●	●
FM562 modülü ile basit hareket kontrol	●	●	● (3)(5)	●	●	●
Koordineli hareket kontrol		●	● (3)(5)	●	●	●
Yüksek erişilebilirlik (HA)		●	●	●		
CPU özellikleri						
	AC500-eCo	AC500	AC500 V3	AC500-XC AC500-XC V3	AC500-S (2)	AC500-S-XC (2)
Performans (komut başına)	0.08 µs	0.0006...0.06 µs	0.001...0.02 µs	0.0006...0.06 µs	0.05 µs	0.05 µs
Program hafızası	128...512 KB	128 KB...16 MB	8...160 MB	128 KB...160 MB (8)	1...1.3 MB	1...1.3 MB
Kullanıcı data hafızası	14...130 KB	128 KB...16 MB		128 KB...160 MB (8)	1024 KB	1024 KB
Kalıcı hafıza	2 KB	12 KB...3 MB	256 KB ... 1.5 MB	12 KB...3 MB	120 KB	120 KB
Seri haberleşme						
RS232		●	●	●	●	●
RS485	●	●	●	●	●	●
İzoleli port		●	●	●	●	●
CAN haberleşme arayüzü						
CANopen master, J1939 ve CAN 2A/2B protokolleri			●	●		
Harici ya da dahili Ethernet arayüzü ile desteklenen Ethernet fonksiyonları						
Programlama ve online izleme	●	●	●	●	●	●
ICMP (Ping), DHCP, IP konfigürasyonu	●	●	●	●	●	●
UDP data transferi, Modbus TCP	●	●	●	●	●	●
Dahili Ethernet kartı özellikleri						
HTTP/HTTPs (Entegre web sunucusu)	● / -	● / -	● / ●	● / ●	● / -	● / -
HTML 5			●	●		
SNTP zaman senkronizasyonu	●	●	●	●	●	●
FTP/FTP's Server	● / -	● / -	● / ●	● / ●	● / -	● / -
FTP Client	● (7)	● (7)		● (7)	● (7)	● (7)
SMTP Client ile e-posta desteği	○	●	● (5)	● (5) için V3	●	●
IEC 60870-5-104		●	●	●	●	●
UDP ile network değişkenleri transferi			●	●		
Socket programlama		●	●	●	●	●
OPC DA (AC500 V2 ve V3)	●	●	●	●	●	●
OPC UA server (AC500 V3 sadece)			●	●		
BACnet (B-ASC profili)	○ (4)	● (4)		● (4)	● (4)	● (4)
Seçilebilir protokoller						
EtherCAT Master		● (6)	● (4)(5)	● (4)(5)(6)		
PROFINET IO kontrolcüsü		● (6)	● (4)(5)	●		
EthernetIP adaptör			● (4)(5)	● (4)(5)		
IEC 61850 protokolü (MMS Server, GOOSE)			●	●		
RTV (Remote Targer Visu)			● (4)	● (4)		
Arttırılabilir haberleşme protokol desteği		●	●	●	●	●
PLC üzerinde dahili I/O	●					
I/O Modül özellikleri						
	S500-eCo	S500	S500	S500-XC	S500-S (2)	S500-S-XC (2)
Analog modüller						
Konfigüre edilebilir.		●	●	●		
Adanmış	●				●	●
Dijital modüller						
Konfigüre edilebilir.	○	●	●	●		
Adanmış	●	●	●	●	●	●
Kısa devre korumalı transistör çıkışlar		●	●	●	●	●
Çıkış durum bilgisi (diagnosis)		●	●	●	●	●
S500-eCo ve S500(-XC) ile karışık kullanılabilme	●	●	●	●	● (2)	● (2)

● Full destek

○ Kısmi destek

(1) PS522-MC-E kütüphanesi gereklidir.

(2) AC500-S(-XC) PLC gereklidir, AC500 PLC'ler ile tek başına kullanılamaz,

Tüm uzak I/O haberleşmeleri ile uyumludur.

(3) Yeni V3 kütüphanesi gereklidir.

(4) Lisans özelliği

(5) Geliştirme aşamasında

(6) PM595 ve/veya V3 CPU gereklidir.

(7) "Uygulama Örnekleri" klasöründen program indirilebilir.

(8) Hafıza bölgesi tüm hafıza alanını temsil eder, kullanılan alana göre diğer hafıza bölgesi daralabilir.

PLC otomasyon ürün ailesi

CPU seçim tablosu

	AC500-eCo		AC500	
	PM5x4	PM5x6	PM57x	PM5630 V3
Proje ihtiyacı				
Kompakt sistem ve dahili I/O'lar?	●	●	○	○
230 V AC dahili bağlantı?	●	●	○	○
Standart çalışma sıcaklığı?	●	●	●	●
Zorlu koşullarda çalışma (Yüksek sıcaklık, nem, vibrasyon vs.)?	-	-	●, (XC)	●, (XC)
SIL3 korumasında fonksiyonel Safety?	○	○	●	○ / ● (1)
PTO ile basit hareket kontrolü?	●	●	●	●
Yüksek hızlı hareket kontrolü?	-	-	-	-
Data kaydı?	-	-	-	○
Durum izleme sistemi?	-	-	-	-
CS31 ile yüksek erişilebilirlik (HA)?	-	-	○	-
Ethernet tabanlı ile yüksek erişilebilirlik (HA)?	-	-	○	●
HTML5 Web server?	-	-	-	●
IEC 60870-5-104 Telekontrol?	-	-	○	●
Birden fazla döngüsel ve kesmeli program çalıştırma?	○	○	●	●
4 ya da daha fazla IEC61131 programı çalıştırma?	-	-	-	○
2KB'tan büyük kalıcı hafıza?	-	-	●	●
Programlama hafızası/ kullanıcı hafızası?	128KB/14KB	512KB/130KB	512KB/512KB	8MB (2)
Data kaydı için geniş flash disk desteği?	-	-	-	○
1MB'tan büyük web arayüz desteği?	●	●	●	○
4MB'tan büyük web arayüz desteği?	-	-	-	Özellik sayfasında (2)
Noktalı sayı aritmetik işlem birimi?	-	-	-	●
Parelel bağlı Ethernet soket bağlantısı?	≤ 13	≤ 13	≤ 13	Limitsiz (3)
Modbus TCP soket sayısı?	≤ 12	≤ 12	≤ 12	Max. 40 (5)
CPU Performansı (bir işlem başına ns)?	80ns	80ns	60ns	20ns
Dağıtık I/O veya CS31 bağlantısı?	●	●	●	-
Dağıtık I/O veya seri Modbus RTU bağlantısı?	●	●	●	●
Dağıtık I/O veya PROFIBUS DP master/slave bağlantısı?	-	-	● / ●	● / ● (1)
Dağıtık I/O veya CAN/CANopen master/slave bağlantısı?	-	-	● / ●	● / ●
Dağıtık I/O veya Modbus TCP bağlantısı?	●	●	●	●
Dağıtık I/O veya PROFINET IO kontrolcü/cihaz bağlantısı?	-	-	● / ●	● / ●
Dağıtık I/O veya EtherCAT master bağlantısı?	-	-	●	●
İki ya da daha fazla dahili Ethernet arayüzü?	-	-	-	●
Dahili PRFINET IO/ EtherCAT/ EthernetIP opsiyonu?	-	-	-	● / ● / ● (1)(4)
IEC61850 MMS /GOOSE protokolü?	-	-	-	○ (4)
OPC UA server?	-	-	-	●

- Mümkün değil

○ Mümkün fakat en iyi yöntem değil.

● Ek cihazlar ile mümkün.

● Mümkün ve doğru seçim.

(1) Geliştirme aşamasında

(2) Program kodu data ve Web Server için toplam hafıza alanı.

(3) Toplam Ethernet Soket sayısı limiti teorik olarak limitli değil, fakat CPU yükü, öncelikli uygulama sayısı, tanımlı kullanıcı protokolleri, transfer edilen data miktarı ve network dizaynına bağımlılık göstermektedir.

(4) Özellik lisans gerektirmekte.

(5) Toplam Modbus TCP soketi sınırlandırıldı, lütfen online pdf kataloğu ya da CPU Firmware notlarını kontrol edin.

PM58x	PM585-ETH	PM5650 V3	PM59x-ETH	PM591-2ETH	PM5670 V3	PM592-ETH	PM5675 V3	PM595-4ETH
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●, (XC)	-	●, (XC)	●, (XC)	●, (XC)	●, (XC)	●, (XC)	●, (XC)	●, (XC)
●	●	○/●(1)	●	●	○/●(1)	●	○/●(1)	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	●	-	●	●	-	●	-	●
○	○	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	●	-	-
●	●	-	●	●	-	●	-	●
○	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	●	-	-	●	-	●	-
○	○	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
1MB/1MB	1MB/2MB	80MB (2)	2-4MB/2-4MB	4MB/4MB	160MB (2)	4MB/4MB	160MB (2)	16MB/16MB
○	○	○	○	○	○	4GB	8GB	4GB
○	○	○	○	○	○	○	○	○
4MB	4MB	Özellik sayfasında (2)	8MB	8MB	Özellik sayfasında (2)	8MB	Özellik sayfasında (2)	16MB
-	●	●	●	●	●	●	●	●
≤ 22	≤ 29	Limitsiz (3)	≤ 29	≤ 61	Limitsiz (3)	≤ 29	Limitsiz (3)	≤ 61
≤ 12	≤ 12	> 40 (5)	≤ 12	≤ 28	> 40 (5)	≤ 12	> 40 (5)	≤ 28
50ns	4ns	10ns	2ns	2ns	2ns	2ns	2ns	0.6ns
●	●	-	●	●	-	●	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●	●/●	●/●(1)	●/●	●/●	●/●(1)	●/●	●/●(1)	●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	●	-	●	●	-	●	●
-	-	●/●/●(1)(4)	-	-	●/●/●(1)(4)	-	●/●/●(1)(4)	●/●/-
-	-	●(4)	-	-	●(4)	-	●(4)	-
-	-	●	-	-	●	-	●	-



AC500-eCo



AC500



AC500-XC



AC500-S




AC500-S-XC

PLC otomasyon ürün ailesi

AC500 V3 PLC

AC500 V3 PLC'ler, gelişmiş özellikleri ve yüksek performansıyla kullanıcı ile buluşmakta.



- 01 PM5650-2ETH CPU modülü
- 02 Bir adet CAN seri bağlantı
- 03 Bir adet COM1 seri bağlantı
- 04 İki adet RJ45 Ethernet bağlantısı

PM56XX Yeni CPU ailesi yüksek donanımsal performansı, OPC UA, gelişmiş WebVisu, nesne tabanlı programlama yetisi, seçilebilir haberleşme programları ve çok daha fazlası ile sunmaktadır.

Arttırılmış özellikler ve performans

AC500 platformu yeni ve daha güçlü özellikler ile gelmekte; çeşitli otomasyon çözümleri için daha büyük belleğe sahip işlemci, basitten karmaşık harekete uzanan kontrol uygulamaları çözümleri.

PROFINET IO (*), EtherCAT (*) veya EthernetIP (*) Ethernet fieldbus protokolleri istenildiği gibi yapılandırılabilir ve dahili Ethernet arayüzünden kullanılabilir. Dahili Ethernet protokolünün değiştirilebilir yapısı, basit ağ mimarisi kurmaya müsaade eder, panoda daha az yer kaplar ve her haberleşme protokolü için ayrıca stok tutma maliyetlerini kısarak esnek konfigürasyon imkanı sağlar.

CPU ayrıca dahili olarak gelen CANopen protokolü CANopen Master and Slave (*), J1939 ya da CAN 2A/2B ve modüler CAN desteklenmektedir. Bu sayede dahili haberleşme protokolü vasıtasıyla hem uzak I/O'lara hem de mevcut sistemdeki diğer ekipmanlara hızlı bağlantı olanağı sağlar.

Geliştirilmiş uygulama esnekliği ve kolaylaştırılmış mühendislik


Az donanım ve ek yazılım opsiyonları sayesinde uygulamanıza özel olarak PLC'nizi konfigüre edebilirsiniz.

8MB'tan 160MB'a kadar dinamik olarak boyutlanabilen kullanıcı data alanları, programlama belleği ve Web server sayesinde yeni CPU'lar neredeyse tüm uygulamalarınıza ve sistem ihtiyaçlarınıza tam olarak cevap verebilmektedir.

İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış son teknoloji ürün özellikleri

Geliştirilmiş entegre iletişim özellikleri CPU'ların donanım maliyetlerini ve varyasyon ihtimallerini düşürür. Geriye dönük tam uyumu sayesinde mevcut V2 CPU'lardaki tüm S500/S500-eco I/O modülleri, haberleşme kartları ve uzak I/O Interface ürünleri ile tam uyumludur.

(*) hazırlık aşamasında



- 05 Terminal ünitesi:
TB5xxx-2ETH
- 06 Haberleşme yuvası,
0,1,2 ya da daha fazla
haberleşme modülü
- 07 PM56xx-2ETH
CPU modülü
- 08 Genişletilebilir I/O
terminal ünitesi
- 09 S500 genişletilebilir
I/O modülü
- 10 S500-eco I/O modülü

Üçüncü parti sistemlerle uyumlu açık sistem mimarisi

Dahili EthernetIP(*) protokolü sayesinde mevcut sistemlere veya harici sistemlere kolayca bağlanabilmektedir. Dahili haberleşme protokolleri ya da OPC UA gibi standart haberleşme yapıları sayesinde SCADA sistemleri ile kolayca haberleşme sağlayabildiği gibi hem zamandan hem de ekstra maliyetlerden tasarruf etmenize olanak sağlar.

Yeni HTML5 tabanlı web sunucusu

İki adet Ethernet arayüzü özellikleri:

- İki adet MAC adresi ya da switch olarak kullanabilme
- Bir çok dahili ETH özelliği
 - OPC UA Server (SCADA, HMI ve IoTSP ile kolay haberleşme)
- EthernetIP adaptörü(*)
- Modbus TCP client/server
- IEC60870 (yeni özellikleri ile)
- Network değişken transferi (UDP)
- IEC61850 lisanslı protokol

Entegre özellikler ile elektrik panosunda yer açın

Entegre haberleşme protokolleri ve çift Ethernet portu sayesinde daha az ek modül ihtiyacı sayesinde elektrik panosunda çok daha az yer kaplamaktadır.

Güvenlik ve güvenilirlik

Dijital imzalı proje yükleme, firmware ve boot proje yüklemesi sayesinde yetkisiz kullanıcıların projelerinize ulaşmasını engelleyin, HTTPs ve FTPs ile şifreli olarak komut ve dosya paylaşımı ekstra güvenlik sağlar.

Fonksiyonel güvenli PLC

AC500-S safety PLC ve I/O ailesi sayesinde rakipsiz Safety özelliklerini kullanmaya devam edin. (*)

Mevcut yatırımlarınızı koruyun

İleriki yıllarda yapacağınız V3 PLC geçişlerinden AC500/S500 ailesi ürünlerini değiştirmenize gerek kalmadan kolayca sisteminizi V3 PLC ailesine geçirerek mevcut yatırımlarınızı korumanıza olanak sağlamaktadır.

PM56xx serisi PLC'ler TB56xx terminal üniteleri ile kullanılmaktadır, fakat TB56xx terminal ürünleri mevcut I/O modülleri ve haberleşme kartları ile tam uyumludur.

Geliştirilmiş mühendislik, programlama ve hata ayıklama

AC500 v3 PLC'ler ve uyumlu Automation Builder yazılımının yeni özellikleri sayesinde artık çok daha rahat ve kolay bir şekilde programlama yapılabilir:

- Profesyonel versiyon kontrol özelliği ile projede yapılan tüm revizyonları gözlemleyebilirsiniz.
- Nesne tabanlı programlama
- Optimize edilmiş yeni IEC programlama dilleri
- Sanal haberleşme

Daha detaylı bilgi için www.abb.com/plc sitesini ziyaret edebilirsiniz.

(*) hazırlık aşamasında

AC500

Sipariş bilgileri

AC500 işlemci ailesi

- 2 dahili RS232/RS485 konfigüre edilebilir seri port
- Gösterge ekranı ve 8 fonksiyon tuşu ile durum izleme
- PLC yanına takılabilen 10 modül (S500 ve S500-eco karışık kullanılabilir.)
- 4 haberleşme modül ilavesi
- Opsiyonel SD kart yuvası ile harici data ve program yedeği kaydı
- CM582-DP, CM588-CN veya CM589-PNIO ilave haberleşme modülleri ile PROFIBUS, CANopen ya da PROFINET IO haberleşmelerinde ilave olarak kullanılabilme
- Ethernet destekli PLC'lerde Web Server ve IEC 60870-5-104 kullanabilme

Program hafızası KB	İşlem başına μ s döngü zamanı Bit/Word/Noktalı sayı	Entegre haberleşme portları	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
128	0.06 / 0.09 / 0.7	2 x seri haberleşme	PM572	1SAP130200R0200	669
512	0.06 / 0.09 / 0.7	Ethernet (2), 2 x seri haberleşme	PM573-ETH (1)	1SAP130300R0271	1.482
512	0.05 / 0.06 / 0.5	2 x seri haberleşme	PM582	1SAP140200R0201	1.037
1024	0.05 / 0.06 / 0.5	Ethernet (2), 2 x seri haberleşme	PM583-ETH (1)	1SAP140300R0271	2.251
1024	0.004 / 0.008 / 0.008	Ethernet (2), 2 x seri haberleşme	PM585-ETH (1)	1SAP140500R0271	2.886
2048	0.002 / 0.004 / 0.004	Ethernet (2), 2 x seri haberleşme	PM590-ETH (1)	1SAP150000R0271	4.002
2048	0.002 / 0.004 / 0.004	ARCNET BNC, 2 x seri haberleşme	PM590-ARCNET	1SAP150000R0261	3.567
4096	0.002 / 0.004 / 0.004	Ethernet (2), 2 x seri haberleşme	PM591-ETH (1)	1SAP150100R0271	5.668
4096	0.002 / 0.004 / 0.004	2 x Ethernet (2), 1 x seri haberleşme	PM591-2ETH (1)(4)	1SAP150100R0277	5.975
4096	0.002 / 0.004 / 0.004	Ethernet (2), 2 x seri haberleşme	PM592-ETH (1)(3)	1SAP150200R0271	6.450



PM572



PM582



PM585-MC-KIT

AC500 makine kontrol seti

Makine kontrolünde ihtiyacınız olacak tüm modülleri tek bir paket halinde daha ucuza temin edin.

Program Hafızası KB	İşlem başına μ s döngü zamanı Bit/Word/Noktalı sayı	Entegre haberleşme portlar	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
1024	0.004 / 0.008 / 0.008	PM585-ETH, CM579-ETHCAT, TB511-ETH Ethernet (2), 2 x seri haberleşme, EtherCAT Master	PM585-MC-KIT	1SAP140500R0379	3.332
2048	0.002 / 0.004 / 0.004	PM590-ETH, CM579-ETHCAT, TB521-ETH, TA524 Ethernet (2), 2 x seri haberleşme, EtherCAT Master	PM590-MC-KIT	1SAP150000R0379	4.892

(1) Ethernet haberleşmesi

(2) Web server ve IEC 60870-5-104 uzak kontrol her haberleşme arayüzü için ayrı sağlanır.

(3) Dahili 4 GB harici flashdisk kullanıcı verileri ve veri kaydı için kullanılır.

(4) Sadece bu PLC için üretilen TB523-2ETH terminal ünitesi ile kullanılır.

AC500

Sipariş bilgileri

AC500 CPU PM595

- Software ayarları ile PROFINET, EtherCAT ya da Ethernet/Modbus TCP olarak ayarlanabilen 2 Ethernet portu
- 2 adet bağımsız olarak IEC 60870-5-101, online programlama, Web server vs. olarak ayarlanabilen Ethernet portu
- 2 adet RS232/485 olarak konfigüre edilebilen port
- Uzak I/O kullanımı dışında, harici 10 adet S500 ve/veya S500-eco I/O kartı ekleyebilme imkanı
- Herhangi bir terminal ünitesi eklemeye gerek kalmadan 2 adet harici haberleşme kartı ekleme imkanı



PM595-4ETH-F

Program Hafızası KB	İşlem başına μ s döngü zamanı Bit/Word/Noktalı sayı	Entegre haberleşme portları	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
16	0.0006/0.001/0.001	2x Ethernet (2 port switch olabile), 2 x Ethernet (2), 2 x seri haberleşme	PM595-4ETH-F (3)	1SAP155500R0279	9.820

(2) Web server ve IEC 6870-5-104 her port için bağımsız olarak ayarlanabilir.

(3) 4GB dahili flashdisk kullanıcı verileri ve veri kaydı için kullanılır.

AC500

Sipariş bilgileri

Terminal ünitesi

- AC500 PLC'lerin seri ve ethernet bağlantılarını PLC'de kullanmak için gereklidir. PM595 PLC'lerde gereksinim yoktur.
- 1 veya 4 adet veriye kadar haberleşme modülü eklenebilir versiyonları mevcuttur.
- CPU içerisindeki dahili haberleşmelerin işlevi için kullanılması gerekmektedir.
- CPU yanına takılan I/O'ların bağlantısı bu modüle yapılır ve 10 adet modüle kadar bağlantıya olanak sağlar.
- FieldBusPlug-Slave bağlantısını içerir, fakat TB523-2ETH modülünde bu bağlantı bulunmaz.
- Bir adet COM1: 9 pin bağlantı arayüzü içerir.
- Bir adet COM2: D-Sub 9 bağlantı arayüzü içerir. (TB523-2ETH içermez.)

Haberleşme modül bağlantı sayısı	Dahili CPU bağlantı seçeneği	Tip	Sipariş Kodu	Fiyatı Euro/Adet
1	ARCNET BNC	TB511-ARCNET (2)	1SAP111100R0260	232
2	ARCNET BNC	TB521-ARCNET (2)	1SAP112100R0260	278
1	Ethernet RJ45	TB511-ETH	1SAP111100R0270	232
2	Ethernet RJ45	TB521-ETH	1SAP112100R0270	278
2	2x Ethernet RJ45	TB523-2ETH (1)	1SAP112300R0277	324
4	Ethernet RJ45	TB541-ETH	1SAP114100R0270	306

Not: Bu terminal üniteleri sipariş kodu son dört rakamı R01xx ve R02xx ile biten yeni seri PLC'ler ile uyumludur. Çok eski seri PLC'ler için ABB ile irtibata geçin.

(1) Sadece PM591-2ETH ile uyumludur.

(2) Sadece PM590-ARCNET CPU ile uyumludur.



TB511-ETH



TB541-ETH

AC500

Sipariş bilgileri

AC500 Durum görüntüleme CMS

- Yüksek frekanslı sinyaller için PLC entegre durum izleme ve hızlı koruma (titreşim, akım, voltaj, hız/enkoder)
- FM502-CMS modülünün, CPU'ya doğrudan ara birim için TF5x1 işlev modülü terminaline ihtiyacı vardır. İletişim kabloları, diğer I/O
 - Bağımsız veya kontrol / güvenlik entegre durum izleme için
- Veri depolama ve sinyal işleme veya iletişim için aynı TF5x1 üzerinde PM592 CPU kullanılacak
 - Kendi karmaşık teşhis algoritmaları için C-kod ara birimi, ham veriler ve eğrisel göstergeler için 4GB Flash disk
- FM502-CMS modülü:
 - Senkronize çalışan 16 hızlı, hassas analog giriş; IEPE veya + -10V olarak yapılandırılabilir.
 - Kanal başına bireysel ölçüm yapılandırması (başlat, durdur, tetikle)
 - Kanal başına 50k örnek/s ve 24 bit ADC çözünürlük, ayarlanabilir örnekleme
 - 300 kHz sayacına kadar enkoder girişleri (5V veya 24V); 12 mod, dahil mutlak SSI (1MHz)
 - Hızlı veri kaydı, kompakt WAV-Dosyaları ve eğer konfigüre edilmişse encoder bilgilerini otomatik olarak CPU'ya gönderir.
 - CPU'nun I/O okuma bölgesinde hızlı koruma için her zaman analog değerler mevcuttur.
- Automation Builder'da yapılandırma: CMS kontrolü için kütüphaneler ve wav dosyası kullanım örnekleri
- Mevcut indirme paketi: Sinyal işleme kütüphanesi, basit teşhis ile örnek programlar, günlüğe kaydetme ve otomatik tetikleme (2)

Kupler sayısı	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
n.a.	Durum izleme sistemi (CMS") için fonksiyon modülü, 16AI, 2DI, 2DC, 1xEncoder (A,B,Z).	FM502-CMS	1SAP260400R0001	4.257
0	FM502 terminal ünitesi fonksiyon modülü, 1x Ethernet, 1x seri haberleşme, yaylı terminal, 24VDC.	TF501-CMS (1)	1SAP117000R0271	287
2	FM502 terminal ünitesi fonksiyon modülü, 2x kablolar bağlantısı, 1x Ethernet, 1x seri haberleşme, yaylı terminal, 24VDC.	TF521-CMS (1)	1SAP117200R0271	336

(1) Sadece FM502 ve PM592-ETH için

(2) "Uygulama Örnekleri" www.abb.com/plc adresinden indirilebilir.



FM502-CMS



TF501-CMS



TF521-CMS

AC500

Sipariş bilgileri

AC500 V3 CPU'lar

- 1x dahili RS232/RS485 seri haberleşme (ACSII ya da Modbus RTU Master/Slave)
- 2x dahili PROFINET IO (2)(3), Ethernet IP Adaptör (2)(3), EtherCAT (2)(3), IEC60870-5-104 ya da IEC61850(3) olarak ayarlanabilen Ethernet kartı
- Lisans ile CP600 Web panellerde ya da PC üzerinden kontrol edilebilen HTML5 Tabanlı Web Server
- 1x CANopen Master/Slave, CAN 2A/'B ve J1939 olarak ayarlanabilen CAN bağlantı arayüzü
- Durum bilgisi görüntüleme amacı ile Display ekran ve 8 adet tuş takımı
- PLC yanına 10 adet S500 ve/veya S500-eCo I/O modülü ekleyebilme
- İstenildiği gibi ayarlanabilen simultane harici haberleşme kartı ekleme opsiyonu
- V3 PLC'ler ile kullanılan TB56xx-2ETH terminal ünitesi ile kullanma
- Veri saklama ve program yedeği için harici opsiyonel SD kart bağlantısı
- Sadece Automation Builder 2.x sürümleri ile programlama

Program/ Veri hafızası MB	İşlem başına μ s döngü zamanı Bit/Word/Noktalı sayı	Entegre haberleşme portları	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
8	0.020 / 0.020 / 0.120	2x PROFINET IO Controller (2)(3)/ EtherCAT Master (2)(3) ya da EthernetIP (2)(3) ayarlanabilir ethernet arayüzü, 1 x Rs232/RS485, 1x CAN arayüzü	PM5630-2ETH (1) (4)	1SAP131000R0278	1.627
80	0.010 / 0.010 / 0.010	2x PROFINET IO Controller (2)(3)/ EtherCAT Master (2)(3) ya da EthernetIP (2)(3) ayarlanabilir ethernet arayüzü, 1 x Rs232/RS485, 1x CAN arayüzü	PM5650-2ETH (1) (4)	1SAP141000R0278	3.254
160	0.002 / 0.002 / 0.002	2x PROFINET IO Controller (2)(3)/ EtherCAT Master (2)(3) ya da EthernetIP (2)(3) ayarlanabilir ethernet arayüzü, 1 x Rs232/RS485, 1x CAN arayüzü	PM5670-2ETH (1) (4)	1SAP151000R0278	5.603
160 / 8GB	0.002 / 0.002 / 0.002	2x PROFINET IO Controller (2)(3)/ EtherCATMaster (2)(3) ya da EthernetIP (2)(3) ayarlanabilir ethernet arayüzü, 1 x Rs232/RS485, 1x CAN arayüzü	PM5675-2ETH (1) (4)	1SAP151500R0278	6.507

(1) OPC UA, IEC 60870-5-104 ya da Webserver olarak ayarlanabilen Web Server.

(2) İhtiyaca göre sağlanır.

(3) Bazı haberleşmeler lisans istemektedir, aşağıda belirtilmiştir.

(4) Sadece TB56xx-2ETH ile kullanılır.



PM5630-2ETH



PM5650-2ETH



PM5670-2ETH



PM5675-2ETH

Lisans özellikleri

Bazı donanım ve yazılımsal özellikler lisansla yeni CPU'larla genişletilebilir, bu sayede:

- Daha esnek bir konfigürasyon yapılabilir.
- Donanım değişmeye gerek olmadan sistem konfigürasyonu genişletilebilir.

Lisans tipi	Sadece PLC Ethernet arayüzü ile kullanılabilen CPU lisansı	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
HW	Modbus TCP HA çalışma lisansı	PS5601-HA-MTCP	1SAP195400R0101	1.557
HW	IEC 61850 haberleşme protokolü lisansı	PS5602-61850	1SAP195600R0101	1.335
HW	CP600 panel ile kullanılmak üzere gerekli Web görüntüleme lisansı	PS5603-RTVISU	1SAP195700R0101	356

AC500

Sipariş bilgileri

AC500 V3 Terminal ünitesi

- Sadece AC500 V3 PLC'lerin haberleşme arayüzleri bağlantısı için kullanılır.
- 0, 1, 2, 4 ya da 6 adet haberleşme kartı için slot imkanı
- CPU üzerindeki dahili haberleşme opsiyonları için bağlantı kablolu
- 10 adet PLC yanına I/O bağlayabilme imkanı
- COM1 : 9 pin çıkartılabilir yaylı terminal bağlantı
- CAN 2x5 pin çıkartılabilir yaylı terminal bağlantı
- 2x RJ45 Ethernet arayüzü, switch olarak konfigüre edilebilir.

Haberleşme modül bağlantı sayısı	Dahili CPU bağlantı seçeneği	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
0		TB5600-2ETH	1SAP110300R0278	217
1	2x RJ45 Ethernet, 1x COM1 çıkartılabilir seri haberleşme ve 1 adet 2x5 pin CAN/CANopen arayüzü	TB5610-2ETH	1SAP111300R0278	289
2		TB5620-2ETH	1SAP112300R0278	332
4		TB5640-2ETH	1SAP114300R0278	361
6		TB5660-2ETH (2)	1SAP116300R0278	398


(2) Talep durumunda tedarik edilir.




TB5600-2ETH



TB5610-2ETH



TB5620-2ETH



TB5640-2ETH

AC500

Sipariş bilgileri

Haberleşme modülleri

Protokol	Bağlantı tipi	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
PROFIBUS DP V0/V1 master	D-Sub 9	CM592-DP	1SAP173200R0001	1.066
PROFIBUS DP V0/V1 slave	D-Sub 9	CM582-DP	1SAP172200R0001	835
Ethernet (TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP)	2 x RJ45 - switch olabilir	CM597-ETH	1SAP173700R0001	1.066
CANopen master	Terminal block 2 x 5 pin, yaylı	CM598-CN	1SAP173800R0001	1.066
CANopen slave	Terminal block 2 x 5 pin, yaylı	CM588-CN	1SAP172800R0001	669
PROFINET I/O RT kontrolörler	2 x RJ45 - switch olabilir	CM579-PNIO	1SAP170901R0101	1.317
PROFINET IO RT device	2 x RJ45 - switch olabilir	CM589-PNIO	1SAP172900R0011	834
PROFINET IO RT (4 cihaz master olarak bağlanabilir)	2 x RJ45 - switch olabilir	CM589-PNIO-4	1SAP172900R0111	1.970
EtherCAT master	2 x RJ45	CM579-ETHCAT	1SAP170902R0101	1.336
Serial + co-processor	2 x RS-232/485 yaylı terminal ünitesi	CM574-RS	1SAP170400R0201	860
Serial RCOM	2 x RS-232/485 (1 x RCOM/1 x Console)	CM574-RCOM	1SAP170401R0201	1.145



CM592-DP

CM574-RS
CM574-RCOM

CM598-CN



CM579-PNIO

I/O modülleri

- AC500 ve AC500-eCo için I/O genişletme
- CS31, PROFINET IO, ETHERCAT, Modbus TCP, PROFIBUS DP, CANopen modülleri için dağıtık I/O artırımında kullanılır.
- DC isimli modülleri giriş ya da çıkış olarak tanımlanabilmektedir.
- Terminal ünitesi ile kullanılır. (Terminal üniteleri bölümüne bakın lütfen)

Dijital I/O

I/O Tipi DI/DO/DC	Giriş tipi	Çıkış tipi	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi vida/yay	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
32 / - / -	24 V DC	-	-	TU515 / TU516	DI524	1SAP240000R0001	367
- / - / 16	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU515 / TU516	DC522	1SAP240600R0001	376
- / - / 24	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU515 / TU516	DC523	1SAP240500R0001	452
16 / - / 16	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU515 / TU516	DC532	1SAP240100R0001	502
8 / 8 / -	24 V DC	Röle	230 V AC, 3 A (2)	TU531 / TU532	DX522	1SAP245200R0001	377
8 / 4 / -	230 V AC	Röle	230 V AC, 3 A (2)	TU531 / TU532	DX531	1SAP245000R0001	305
- / 32 / -	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU515 / TU516	DO524	1SAP240700R0001	482
- / 8 / -	-	Transistör	24 V DC, 2 A	-- / TU542	DO526	1SAP240800R0001	608

(2) Röle çıkışlar, kontak değişimleri.



DO524

AC500

Sipariş bilgileri

Analog I/O

I/O Tipi AI/AO/AC	Giriş sinyali	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi Vida/Yay	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
16 / 0 / 0		-	TU515 / TU516	AI523	1SAP250300R0001	993
4 / 4 / 0			TU515 / TU516	AX521	1SAP250100R0001	676
0/0/8 (maks. 4 akım çıkışı)	0...10 V, ±10 V 0/4...20 mA, PT100, PT1000, Ni1000		TU515 / TU516	AC522	1SAP250500R0001	850
8 / 8 / 0 (maks. 4 akım çıkışı)		±10 V 0/4...20 mA	TU515 / TU516	AX522	1SAP250000R0001	1.021
0 / 16 / 0 (maks. 8 akım çıkışı)		-	TU515 / TU516	AO523	1SAP250200R0001	1.051
8 / 0 / 0	0...5 V, 0...10 V, ±50 mV, ±500 mV, 1 V, ±5 V, ±10 V, 0/4...20 mA, ±20 mA, PT100, PT1000, Ni1000, Cu50, 0...50 kΩ, S, T, N, K, J	-	TU515 / TU516	AI531	1SAP250600R0001	964

Analog/dijital karışık I/O

Yüksek özellikli standart I/O modülleri

- 16 dijital giriş kanalı
- 8 ayarlanabilir giriş, çıkış kanalı
- AC500 CPU, CS31 ya da CI5xx haberleşme arayüzleri ile ilk iki girişi 50k Hz'e kadar hızlı sayıcı olarak ayarlama
- 4 adet bağımsız olarak gerilim, akım olarak ayarlanabilen 12 bit + işaret bit'li 1-2 kablo bağlantılı analog giriş
- Her kanal için galvanik yalıtım
- Tüm CI5xx modülleri ile uyumlu

I/O Tipi AI/AO/DI/DO/DC	Giriş sinyali	Çıkış tipi	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi vida/yay	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
4 / 2 / 16 / - / 8	24 V DC/0...10 V, -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA,	Transistör	24 V DC, 0.5 A/ -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	TU515 / TU516	DA501	1SAP250700R0001	636
4 / 2 / - / 16 / 8	PT100, PT1000, Ni100, Ni1000				DA502	1SAP250800R0001	723

Çok fonksiyonlu modüller

Fonksiyonellik	I/O Tipi DI/DO/DC	Giriş sinyali	Çıkış tipi	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi vida/yay	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Enkoder modülü								
Enkoder ve PWM modülü	2 / - / 8	24V DC 2 enkoder girişi A/B/C farkı	2 PWM çıkış	24 V DC, 0.1 A	TU515 / TU516	CD522	1SAP260300R0001	669

- DC541, AC500 CPU terminali tabanında bir iletişim modülü yuvasına takılır, ekstra terminal bloğu gerekli değildir.
- Tüm CI5xx modülleri ile uyumludur.

Fonksiyonellik	I/O Tipi DI/DO/DC	Giriş sinyali	Çıkış tipi	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Kesme I/O ve hızlı sayıcı								
Kesme I/O ve hızlı sayıcı	- / - / 8	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	N/A (2)	DC541-CM (1)	1SAP270000R0001	539

(1) Multifonksiyon



AO523



AI531



DA501



CD522

AC500

Sipariş bilgileri

Haberleşme modülleri

I/O sayısı AI/AO/DI/DO/DC	Giriş sinyali	Çıkış tipi	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi vida/yay	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
CS31-Bus							
- / - / 8 / - / - / 16	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU551-CS31/ TU552-CS31	DC551-CS31	1SAP220500R0001	461
- / - / - / - / - / 16	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU551-CS31/ TU552-CS31	CI590-CS31-HA	1SAP221100R0001	762
4 / 2 / 8 / - / 8	24 V DC/ 0...10 V, -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, PT100, PT1000, Ni100, Ni1000	Transistör	24 V DC, 0.5 A/ -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	TU551-CS31/ TU552-CS31	CI592-CS31	1SAP221200R0001	715
PROFIBUS-DP							
4 / 2 / 8 / 8 / -	24 V DC/ 0...10 V, -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, PT100, PT1000, Ni100, Ni1000	Transistör	24 V DC, 0.5 A/ -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA (1)	TU509/TU510/TU517/TU518	CI541-DP	1SAP224100R0001	906
- / - / 8 / 8 / 8	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU509/TU510/TU517/TU518	DI542-DP	1SAP224200R0001	642
CANopen							
4 / 2 / 8 / 8 / -	24 V DC/ 0...10 V, -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, PT100, PT1000, Ni100, Ni1000	Transistör	24 V DC, 0.5 A/ -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	TU509/TU510/TU517/TU518	CI581-CN	1SAP228100R0001	906
- / - / 8 / 8 / 8	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU509/TU510/TU517/TU518	CI582-CN	1SAP228200R0001	534
EtherCAT							
4 / 2 / 8 / 8 / -	24 V DC/ 0...10 V, -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, PT100, PT1000, Ni100, Ni1000	Transistör	24 V DC, 0.5 A/ -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	TU507-ETH / TU508-ETH	CI511-ETHCAT	1SAP220900R0001	1.145
- / - / 8 / 8 / 8	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU507-ETH / TU508-ETH	CI512-ETHCAT	1SAP221000R0001	611
PROFINET IO RT							
4/2/8/8/-	24 V DC/ 0...10 V, -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, PT100, PT1000, Ni100, Ni1000	Transistör	24 V DC, 0.5 A/ -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	TU507-ETH / TU508-ETH	CI501-PNIO	1SAP220600R0001	1.145
-/-/8/8/8	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU507-ETH / TU508-ETH	CI502-PNIO	1SAP220700R0001	611
Modbus TCP							
4/2/8/8/-	24 V DC/ 0...10 V, -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, PT100, PT1000, Ni100, Ni1000	Transistör	24 V DC, 0.5 A/ -10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	TU507-ETH / TU508-ETH	CI521-MODTCP	1SAP222100R0001	1.036
-/-/8/8/8	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	TU507-ETH / TU508-ETH	CI522-MODTCP	1SAP222200R0001	586



CI541-DP



CI581-CN



CI511-ETHCAT



CI501-PNIO

AC500

Sipariş bilgileri

Haberleşme modülleri

PLC arayüzü	Desteklenen protokol	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
PROFINET IO RT protokol dönüştürücüler						
PROFINET I/O	-	3 x RS232/485 ASCII seri haberleşme arayüzü	TU520-ETH	CI504-PNIO	1SAP221300R0001	791
PROFINET I/O	1x CAN 2A/2B or CANopen Master	2 x RS232/485 ASCII seri haberleşme arayüzü	TU520-ETH	CI506-PNIO	1SAP221500R0001	1.242



CI504-PNIO

Terminal ünitesi

Dijital ve analog I/O genişletme modülleri içindir. Lütfen dikkat: röle çıkışlı modüller için, 230V AC (TU531/TU532) kullanımı gereklidir.

Haberleşme tipi	Beslenme girişi	Bağlantı tipi	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Ethernet haberleşme modül arayüzü	24 V DC	Vidalı	TU507-ETH	1SAP214200R0001	135
		Yaylı	TU508-ETH	1SAP214000R0001	135
Ethernet ağ geçidi modülleri	24 V DC	Yaylı	TU520-ETH	1SAP214400R0001	172
CANopen/ PROFIBUS DP(1) haberleşme arayüzü	24 V DC	Vidalı	TU517	1SAP211400R0001	106
		Yaylı	TU518	1SAP211200R0001	106
PROFIBUS DP / CANopen haberleşme arayüz modülleri	24 V DC	Vidalı	TU509	1SAP211000R0001	106
		Yaylı	TU510	1SAP210800R0001	106
I/O modülleri	24 V DC	Vidalı	TU515	1SAP212200R0001	87
		Yaylı	TU516	1SAP212000R0001	87
I/O modülleri Hot Swap (2) özellikli	24 V DC	Yaylı	TU516-H	1SAP215000R0001	174
I/O modülleri AC / röle	230 V AC	Vidalı	TU531	1SAP217200R0001	104
		Yaylı	TU532	1SAP217000R0001	97
I/O modülleri AC / röle - Hot Swap (2) özellikli	230 V AC	Yaylı	TU532-H	1SAP215100R0001	193
I/O modülü DO526 için	24 V DC	Yaylı	TU542	1SAP213200R0001	87
I/O modülü DO526 Hot Swap (2) için	24 V DC	Yaylı	TU542-H	1SAP215200R0001	175
CS31 arayüz modülü	24 V DC	Vidalı	TU551-CS31	1SAP210600R0001	87
		Yaylı	TU552-CS31	1SAP210400R0001	87

(1) TU517/TU518 Terminal üniteleri ayrıca 1 Mbaud PROFIBUS DP CI54x için kullanılır.
(2) Hazırlık aşamasında



TU515



TU520-ETH



TU510



TU518



TU508-ETH

AC500

Sipariş bilgileri

Terminal ünitesi uyum tablosu

Tip	I/O modülleri için			Haberleşme arayüzleri için				
	TU515 TU516 TU516-H	TU542 TU542-H	TU531 TU532 TU532-H	TU507- ETH	TU509 TU510	TU517 TU518	TU520-ETH	TU551- CS31 TU552- CS31
DA501	•							
DA502	•							
DC522	• ⁽²⁾							
DC523	•							
DC532	•							
DI524	•							
DX522			•					
DX531			•					
DO524	•							
DO526		•						
AI523	•							
AI531	•							
AO523	•							
AX521	•							
AX522	•							
DC551-CS31								•
CI590-CS31-HA								•
CI592-CS31								•
CI501-PNIO				•				
CI502-PNIO				•				
CI504-PNIO							•	
CI506-PNIO							•	
CI511-ETHCAT				•				
CI512-ETHCAT				•				
CI521-MODTCP				•				
CI522-MODTCP				•				
CI541-DP					•	• ⁽¹⁾		
CI542-DP					•	• ⁽¹⁾		
CI581-CN					•	•		
CI582-CN					•	•		

(1) 1Mbaud haberleşme hızı için kullanılabilir.

(2) Hotswap özelliği kullanılamaz.

AC500

Sipariş bilgileri

ACS500 Aksesuarları

İçin	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
AC500 CPU'lar COM1	Programlama kablosu Sub- D /terminal bloğu, 5m uzunluğunda	TK502	1SAP180200R0101	403
AC500 CPU'lar COM2	Programlama kablosu Sub- D / Sub-D, 5 m	TK501	1SAP180200R0001	403
AC500 CPU'lar	Hafıza kartı (2 GB SD kart)	MC502	1SAP180100R0001	135
	Data kaydı için lityum pil	TA521	1SAP180300R0001	67
I/O modülleri	Çıkartılabilir I/O etiket tutucu, 10'lu paket, çıkış örneği ABB web sitesinde bulabilirsiniz.	TA523	1SAP180500R0001	48
AC500 CPU'ların arayüz modülleri, haberleşme modülleri ve I/O modülleri	Beyaz etiket, 10'lu paket	TA525	1SAP180700R0001	10
Terminal üniteleri	Boş haberleşme modül	TA524	1SAP180600R0001	30
CPU terminal üniteleri	Duvara montaj kiti, 10'lu paket	TA526	1SAP180800R0001	10
	TB5x1 modülleri için, 5'li paket	TA527	1SAP181100R0001	158
	AC500 için 9 pin COM1 klemensi, yedek parça. TB5x1 ya da TU520-ETH modülleri için, 5'li paket	TA528	1SAP181200R0001	203
Haberleşme modülleri	9 pin CM574-RS/RCOM klemensi, yedek parça 5'li paket	TA532	1SAP182000R0001	347
	5 pin CM575-DN/CM578-CN klemensi, yedek parça 5'li paket	TA533	1SAP182100R0001	206
	2x5 pin CM588-CN ve CM598-CN klemensi, yedek parça 5'li paket	TA534	1SAP182200R0001	312
	10 pin DC541-CM klemensi, yedek parça 10'lu paket	TA536	1SAP183100R0001	452
AC500 basit eğitim seti	PM583-ETH + MC502 + CM572-DP + AX561 + DC551-CS31 + CI542-DP + CP635 + güç kaynağı + ethernet kablosu + taşıma kiti	TA512-BAS	1SAP182400R0001	9.897
AC500 ileri eğitim seti	PM583-ETH + MC502 + CM579-PNIO + CM579-ETHERCAT + CM574-RS + CM578-CN + CD522 + CI501-PNIO + CI512-ETHERCAT+ CI582-CN güç kaynağı + ethernet kablosu + taşıma kiti	TA513-ADV	1SAP182500R0001	15.980
PM595 CPU	Koruma kapağı, yedek parça, 3'lü paket	TA540	1SAP182600R0001	35
	Gerçek zaman saati ve kalıcı hafıza için lityum pil	TA541	1SAP182700R0001	130
	Vidalı montaj kiti, 20'li paket	TA543	1SAP182800R0001	19



MC502

AC500 temel eğitim durumu
CPU, I/Os, HMI

AC500-eCo

Sipariş bilgileri

AC500-eCo CPU'lar

- 1x RS485 seri haberleşme arayüzü (2.si opsiyonel olarak eklenebilir.)
- S500/S500-eCo modülleri karışık olarak 10 adet takılabilir (uzak I/O'larla bu sayı arttırılabilir.)
- Veri saklama ve program yedeği için opsiyonel SD kart takma imkanı
- Ethernet opsiyonu ve türlü ethernet özellikler (web sunucusu vs.)
- İşlem başına minimum döngü zamanı: Bit 0.08 µs, Word 0.1 µs, noktalı sayı 1.2 µs.

Program hafızası KB	Dahili I/O DI/DO/AI/AO	Röle / Transistör	Dahili haberleşme	Giriş beslemesi	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
PM554: dijital I/O							
128	8 / 6 / - / -	Transistör	-	24 V DC	PM554-TP	1SAP120600R0001	306
128	8 / 6 / - / -	Röle	-	24 V DC	PM554-RP	1SAP120700R0001	306
128	8 / 6 / - / -	Röle	-	100-240 V AC	PM554-RP-AC	1SAP120800R0001	332
128	8 / 6 / - / -	Transistör	Ethernet	24 V DC	PM554-TP-ETH	1SAP120600R0071	571
PM556: dijital I/O , 512 KB program hafızası							
512	8 / 6 / - / -	Transistör	Ethernet	24 V DC	PM556-TP-ETH	1SAP121200R0071	888
PM564: dijital ve analog I/O (1)							
128	6 / 6 / 2 / 1	Transistör	-	24 V DC	PM564-TP	1SAP120900R0001	381
128	6 / 6 / 2 / 1	Röle	-	24 V DC	PM564-RP	1SAP121000R0001	381
128	6 / 6 / 2 / 1	Röle	-	100-240 V AC	PM564-RP-AC	1SAP121100R0001	398
128	6 / 6 / 2 / 1	Transistör	Ethernet	24 V DC	PM564-TP-ETH	1SAP120900R0071	654
128	6 / 6 / 2 / 1	Röle	Ethernet	24 V DC	PM564-RP-ETH	1SAP121000R0071	654
128	6 / 6 / 2 / 1	Röle	Ethernet	100-240 V AC	PM564-RP-ETH-AC	1SAP121100R0071	670
PM566: dijital ve analog I/O, 512 KB program hafızası (1)							
512	6 / 6 / 2 / 1	Transistör	Ethernet	24 V DC	PM566-TP-ETH	1SAP121500R0071	971

Tüm AC500-eCo PLC'lerde 9 ve 11 pinli terminal blokları sipariş edilmelidir. PLC paketinde mevcut değildir.
(1) Tüm PM564 ve PM566 PLC serilerindeki analog girişler istenildiğinde dijital giriş olarak ayarlanabilir.



PM554



PM556



PM564



PM566

AC500-eCo

Sipariş bilgileri

S500-eCo I/O modülleri

- AC500 ve AC500-eCo CPU'lar için merkezi I/O genişletmesi
- DC551-CS31, CI52x-MODTCP, CI50x PROFINET, CI592-CS31, CI54x PROFIBUS, CI51x EtherCAT ve CI58x CAN open modülleri ile kullanılabilir. (DC505-FBP ve CI590-CS31-HA modülleri ile kullanılamaz.)

Dijital I/O

- DC modülleri yapılan konfigürasyona göre ister dijital giriş, ister çıkış olarak kullanılabilir.

I/O Tipi DI/DO/DC	Giriş sinyali	Çıkış tipi	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi gerekliliği		Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
				9 pin	11 pin			
8 / - / -	24 V DC	-	-	1	-	DI561	1TNE968902R2101	112
16 / - / -	24 V DC	-	-	1	1	DI562	1TNE968902R2102	165
8 / - / -	100-240 V AC	-	-	1	1	DI571	1TNE968902R2103	216
16 / - / -	100-240 V AC	-	-	1	1	DI572	1SAP230500R0000	321
- / 8 / -	-	Transistör	24 V DC, 0.5 A	-	1	DO561	1TNE968902R2201	135
- / 16 / -	-	Transistör	24 V DC, 0.5 A	1	1	DO562	1SAP230900R0000	213
- / 8 / -	-	Röle	24 V DC, 120 / 240 V AC, 2 A	-	1	DO571	1TNE968902R2202	157
- / 8 / -	-	Triyak	100-240 V AC, 0.3 A	1	1	DO572	1TNE968902R2203	236
- / 16 / -	-	Röle	24 V DC, 120 / 240 V AC, 2 A	1	1	DO573	1SAP231300R0000	248
8 / 8 / -	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	1	1	DX561	1TNE968902R2301	199
8 / 8 / -	24 V DC	Röle	24 V DC, 120 / 240 V AC, 2 A	1	1	DX571	1TNE968902R2302	213
- / - / 16	24 V DC	Transistör	24 V DC, 0.5 A	1	1	DC562	1SAP231900R0000	232

Terminal bloğu (9 ve 11 pin) her kullanılan I/O kartı için ayrıca sipariş edilmeli.

Analog I/O

- Her kanal ayrı ayrı konfigüre edilebilir.
- Çözünürlük:
 - AI561, AO561, AX561: 12 bits/11 bits + işaret biti.
 - AI562, AI563: 15 bit + işaret biti.

I/O Tipi AI/AO	Giriş sinyali	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi gerekliliği		Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
			9 pin	11 pin			
4 / 0	±2.5 V, ±5 V, 0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	-	1	1	AI561	1TNE968902R1101	252
2 / 0	PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Direnc: 150 Ω, 300 Ω	-	-	1	AI562	1TNE968902R1102	353
4 / 0	S, T, R, E, N, K, J, Voltaj aralığı: ±80 mV	-	1	1	AI563	1TNE968902R1103	346
0 / 2	-	-10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	-	1	AO561	1TNE968902R1201	284
4 / 2	±2.5 V, ±5 V, 0...5 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	-10...+10 V, 0...20 mA, 4...20 mA	1	1	AX561	1TNE968902R1301	373

Terminal bloğu (9 ve 11 pin) her kullanılan I/O kartı için ayrıca sipariş edilmeli.



DI561



AI562



AX561

AC500-eCo

Sipariş bilgileri

Pozisyonlama modülü

- AC500 ya da AC500-eCo CPU'lar ile kullanılır.
- CI50X-PNIO ve CI54X-DP haberleşme modülleri ile kullanılır.
- FM562 modülü iki farklı eksen kontrolü gerçekleştirmek için 2 adet PTO çıkışı, dahili profil üreteci.

Eksen sayısı	Giriş sinyali	Çıkış sinyali	Terminal ünitesi gerekliliği		Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
			9 pin	11 pin			
2	4 dijital giriş 24V DC (2 eksen başına)	4 darbe çıkışı RS422 (2 eksen başına)	1	1	FM562	1SAP233100R0001	481

Terminal bloğu (9 ve 11 pin) her kullanılan I/O kartı için ayrıca sipariş edilmeli. P5522-MC-E kütüphanesi gerektirmektedir.



FM562

Aksesuarlar

Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
2 GB SD kart, kullanım için MC503 gerektirir.	MC502	1SAP180100R0001	135
SD kart adaptörü	MC503	1TNE968901R0100	50
Programlama kablosu USB'den RS485 Sub-D bağlantılı, 3 m	TK503	1TNE968901R1100	164
Programlama kablosu USB'den RS485 terminal bağlantılı, 3 m	TK504	1TNE968901R2100	199
RS485 izolatör, Sub-D 9 pin / 5 pin terminal bağlantılı COM1 için	TK506	1SAP186100R0001	207
Gerçek zaman saati modülü, CR2032 pil dahil değildir.	TA561-RTC (1)	1SAP181400R0001	59
COM2 için RS485 seri adaptör	TA562-RS	1TNE968901R4300	66
RS485 seri bağlantı ve gerçek zaman saati modülü birleşik ünite	TA562-RS-RTC (1)	1SAP181500R0001	99
S500-eCo I/O modülleri ve AC500-eCo CPU'lar için duvar montaj kiti (100 adet)	TA566	1TNE968901R3107	85
COM2 için RS485 izole seri port adaptör	TA569-RS-ISO	1SAP186400R0001	110
Aksesuar kiti, yedek 6 adet opsiyon slotu için kapak, 6 adet 5 pin terminal bloğu klemensi, 6 adet 5 pin COM2 bağlantı terminal bloğu.	TA570	1TNE968901R3203	165
Dahili I/O' lar için dijital giriş input simülasyon, 6 adet anahtar bulunur, 24 V DC	TA571-SIM	1TNE968903R0203	260

(1) Gerçek zaman saati için CR 2032 pil ayrıca satın alınmalı, bu standarta uyan herhangi bir pil kullanılabilir.



TK506



TA561-RTC




TA562-RS



TA562-RS-RTC



TA570




TA571-SIM

AC500-eCo

Sipariş bilgileri

S500-eCo I/O modülleri ve AC500-eCo CPU'lar için terminal bloğu.

Pin bağlantı sayısı	Bağlantı tipi	Kablo girişi	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
9	Vidalı	Yandan	TA563-9	1TNE968901R3101	7
11	Vidalı	Yandan	TA563-11	1TNE968901R3102	9
9	Vidalı	Önden	TA564-9	1TNE968901R3103	14
11	Vidalı	Önden	TA564-11	1TNE968901R3104	17
9	Yaylı	Önden	TA565-9	1TNE968901R3105	7
11	Yaylı	Önden	TA565-11	1TNE968901R3106	9

 Her AC500-eCO için bir adet 9 ve 11 pin terminal bloğu kullanılmalıdır.



TA563-9



TA564-11



TA565-9

ABB otomasyon ürünleri

Zorlu koşul PLC'leri ve modülleri

AC500-XC CPU ve S500-XC I/O ailesi sayesinde koşulların sertleştiği ortamlarda sisteminize tam koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

AC500-XC CPU ve S500-XC I/O ailesi sayesinde herhangi bir yazımsal değişiklik yapmadan sisteminiz bu zorlu koşul serisine geçirmenize olanak sağlar, CPU ve I/O grupları standart seri CPU ve I/O'larla karışık bir şekilde kullanılabilir olduğundan sadece koşulların zorlaştığı ortamda XC serisinden güç alarak sisteminizin hata oranını düşürebilirsiniz.

XC serisi CPU ve I/O ailesi fiyatları için ABB yerel temsilcilikleri ile iletişime geçebilirsiniz.





04



01



02



03



05



06



Aşırı yüksek nemde çalışabilme

- Nem ve yoğuşma oranının %100'e ulaştığı ortamlarda kullanılabilme.



Yüksek irtifada güven

- Deniz seviyesinden 4000m yükseklikte ve hava basıncının 620hPa'ya kadar olan ortamlarda çalışabilme.



Sarsıntılı çalışma dayanımı

- 500 Hz rastlantısal sarsıntıda rms değeri 4g olan ve 500 Hz sinüsoidal salınımların olduğu ortamlarda 2g darbe dayanımı.



Arttırılmış çalışma sıcaklığı

- -40 °C'den +70 °C dereceye kadar çalışma aralığı.



Genişletilmiş aşındırıcı gaz ve tuz buharı dayanımı

- G3, 3C2 /3C3 dayanımı
- EN 60068-2-52 / EN 60068-2-11 seviyesinde tuz buharı dayanımı



Arttırılmış EMC dayanımı


- EN 61000-4-5 dalga dayanım testi
- EN 61000-4-4 geçici/darbe dayanım testi

- 01 Terminal ünitesi
- 02 Zorlu koşul haberleşme modülü
- 03 Zorlu koşul CPU
- 04 Zorlu koşul CPU ve entegre terminal ünitesi
- 05 Zorlu koşul S500 I/O terminal ünitesi
- 06 Zorlu koşul I/O modülü

AC500-S Safety PLC ailesi modüler PLC

AC500-S Safety PLC yüksek kararlılık, verim ve esneklik ihtiyacı duyduğunuz karmaşık uygulamalarınız için en doğru tercih konumundadır.

AC500-S Safety PLC insanları, çevreyi, yatırımlarınız ve makine ya da üretim hatlarınızı korumayı hedefleyen, özellikle her türlü vinç, rüzgar türbünü, robot ve makine uygulamalarınız için en uygun PLC tercihi olacaktır.



Kolay entegrasyon:

Basitçe AC500 PLC genişleme modülüne takılarak sisteminizi kolayca Safety hale getirebilirsiniz. Tek bir hata ayıklama aracı sayesinde hem Safety olan sisteminizi hem de olmayan sisteminizi kontrol edin.

PROFINET/PROFIsafe arayüzü sayesinde uzak I/O'larınızı kontrol edebilir, kolayca hız ve pozisyon bilgilerini Safety haberleşme protokolü üzerinden yayabildiğiniz gibi safety sürücü fonksiyonlarınızı tetikleyebilirsiniz.

Birden fazla makine tipleri için tek program tasarlanarak, hiçbir ek ekipmana ihtiyaç duymadan PLC üzerindeki anahtarlar yardımı ile programlar arası geçiş yapabilirsiniz. Safety olmayan PLC'niz dursa bile güvenlik fonksiyonlarınız işler.

Automation Builder programlama editörü sayesinde, ST (kod satırı) Ladder ve Fonksiyon Blok Diagram (FBD) dillerinin yanı sıra Safety PLC'nizde trigonometrik fonksiyonları çalıştırabilirsiniz. Bu sayede kompleks kinematik fonksiyonları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

AC500-S

Sipariş bilgileri

Güvenlik CPU'su

Açıklama	Program hafızası	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Güvenlik CPU modülü	1 MB	SM560-S	1SAP280000R0001	2.454
F-Device özellikli 1 PROFIsafe ağına bağlanabilen güvenlik CPU modülü	1.3 MB	SM560-S-FD-1	1SAP286000R0001	3.182
F-Device özellikli 4 PROFIsafe ağına bağlanabilen güvenlik CPU modülü	1.3 MB	SM560-S-FD-4	1SAP286100R0001	5.648

S500 Güvenlik I/O kartı

Açıklama	Giriş sinyali SIL2 SIL3	Çıkış sinyali SIL3	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet	
Dijital giriş modülü	16	8	-	DI581-S	1SAP284000R0001	1.016
Dijital giriş/çıkış modülü	8	4	8	DX581-S	1SAP284100R0001	1.140
Analog giriş modülü	4	2	-	AI581-S	1SAP282000R0001	1.215

S500 Güvenlik I/O Terminal ünitesi

Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Güvenlik I/O modülleri için yaylı terminal ünitesi	TU582-S	1SAP281200R0001	144

Yazılım

AC500-S Güvenlik CPU'ları Automation Builder programı ile harici lisans ile programlanmaktadır. Detaylar için, Automation Builder sipariş sayfasını kontrol ediniz.

Güvenlik XC CPU'su

Açıklama	Program hafızası	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Güvenlik CPU modülü	1 MB	SM560-S-XC	1SAP380000R0001	3.952
F-Device özellikli 1 PROFIsafe ağına bağlanabilen güvenlik CPU modülüfor 1 PROFIsafe network	1.3 MB	SM560-S-FD-1-XC	1SAP386000R0001	5.083
F-Device özellikli 4 PROFIsafe ağına bağlanabilen güvenlik CPU modülüfor 4 PROFIsafe networks	1.3 MB	SM560-S-FD-4-XC	1SAP386100R0001	8.920

S500 XC Güvenlik I/O kartı

Açıklama	Giriş sinyali SIL2 SIL3	Çıkış sinyali SIL3	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet	
Dijital giriş modülü	16	8	-	DI581-S-XC	1SAP484000R0001	1.639
Dijital giriş/çıkış modülü	8	4	8	DX581-S-XC	1SAP484100R0001	1.832
Analog giriş modülü	4	2	-	AI581-S-XC	1SAP482000R0001	1.960

S500 XC Güvenlik I/O Terminal ünitesi

Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Güvenlik I/O modülleri için yaylı terminal ünitesi	TU582-S-XC	1SAP481200R0001	232

Otomasyon ürünleri

Kontrol panelleri



Her uygulama için ayrı çözüm

ABB'nin HMI operatör panelleri, her bütçeye uygun fiyatı ile maksimum operatör rahatlığı için çok çeşitli özellik ve işlevsellik sunar. Dört farklı HMI serisi ile tüm uygulamalarınız için çözüm kolayca sağlanır.

21.5 inç'e kadar olan yeni CP600-pro serisi ile güç gerektiren sistemlerinizi rahatça uygularken, ufak çaplı uygulamalarınızda 10,4 inç ekranlı CP400 paneller ile hızlı çözüm üretebilirsiniz.

CP600-pro

ABB'nin en son HMI serisi olan CP600-pro serisi, ABB'nin yıllarca kullanıcılarına sunduğu üstün özellikli CP600 serisi panellerin tüm kullanım özelliklerini taşıdığı gibi, gigabit ethernet, yüksek işlem hızı ve -20 °C - +70 °C çalışma aralığı ile çok daha zorlu ve hız gereksinimi ihtiyacının olduğu ortamlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet vermek için tasarlandı.

CP600 serisi

CP600 serisi, şu anda giriş seviyesinden (4,3") üst düzey panele (15") kadar daha geniş bir ürün gamıyla sunuluyor. Çok esnek ve karmaşık sistem ya da işlemlerde gelişmiş uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. PB610 mühendislik yazılımı ile ya da PLC Web sunucusu üzerinden web tarayıcılı panelleri ile oluşturulan yüksek kaliteli grafik panellerini kullanan CP600 serisi, insan-makine iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri daha iyi sunar. Mühendislik yazılımı XML teknolojisini temel alır ve kolay sezgisel grafikler oluşturmanızı sağlar.

Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri (SVG) ile oluşturulan görsel objeler, işletim sisteminden tamamen bağımsızdır. Otomasyon sisteminizle kolay entegrasyon ve yüksek özelleştirme esnekliği sunar. Dinamik objelerin yapılandırılabilir özellikler ile kolayca oluşturulması, objeleri birbirine bağlama becerisi, dönüştürme ya da kolay yeniden boyutlandırma ile yaratıcılığınızdan tasarım anlamında en iyi verimi almanızı sağlar.

CP600-eco serisi

CP600 panellerin görünüm kalitesini daha ekonomik seçenekler ile sunan CP600-eco paneller, performanstan ve kaliteden ödün vermeden kullanıcıların kolaylıkla program aktarmasına izin vererek, uygulamanız ne olursa olsun tüm sisteminize kolayca entegrasyon sağlamaktadır.

CP400 serisi

ABB operatör panelleri, alarm ve durum yönetimi, grafik, animasyon, makro ve Ladder Diagram işlevsellikleri ve reçete yönetimi gibi çok etkin ve verimli işlevsellikler sunar. Kompakt bir 7" ekran boyutundan 10,4" renkli TFT ekrana kadar çeşitleri mevcuttur.

RS232 ve 485 Modbus, HMI'ların tamamında standart iletişim seçeneğidir. Ethernet ürünlerin bir çoğunda mevcuttur. Diğer seçenekler, Ethernet plus CF Bellek kart yuvaları ve USB portlarıdır. Pek çok model STN ya da TFT ekran formatında mevcuttur.

CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro

Dikkat çeken özellikleri ile

Kişiyeye özel HMI çözümleri için geniş seçenek yelpazesi:

- PB610 Panel Builder 600 HMI uygulamaları
- AC500 web sunucularının görselleştirilmesi
- HMI uygulamalarına mobil'den uzaktan erişim
- Windows platformları için PB610-R PC çalıştırma programı
- Otomasyon sistemlerine entegrasyon için sürücüler
- OPC UA istemcisi ve sunucusu

- CP600 2. nesil parlak renkli ekran
- Alüminyum muhafaza
- Çalışma sıcaklığı: 0 ... 60 ° C
- 7"ten 15"e kadar ekran seçeneği
- CP600 sisteminden kolay transfer



- CP600-Pro çoklu dokunma
- Parlak, gerçek cam ekran
- Alüminyum muhafaza
- Hızlı ETH 10/100/1000
- Çalışma sıcaklığı: -20 ... + 60 ° C
- 5 "ile 21.5" arasında beş farklı ekran boyutu


- Küçük alanlarda bile kolay kurulum için ince tasarlanmış CP600-eCo
- Sağlam plastik muhafaza
- Üç farklı ekran boyutu

CP400, CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro

Sipariş bilgileri

CP400 kontrol panelleri

Ekran boyutu	Çözünürlük	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
7"	800 x 480	PB400 programı ile programlanabilen paneller	CP405	1SAP500405R0001	605
10"	1024 x 600	PB400 programı ile programlanabilen paneller	CP407	1SAP500408R0001	1.089



CP600-eco kontrol panelleri

Ekran boyutu	Çözünürlük	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
4.3"	480 x 272	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP604	1SAP504100R0001	731
7.0"	800 x 480	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP607	1SAP507100R0001	1.155
10.1"	1024 x 600	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP610	1SAP510100R0001	2.019
4.3"	480 x 272	Siyah ön çerçeve, PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP604-B	1SAP504100R2001	731
7.0"	800 x 480	Siyah ön çerçeve, PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP607-B	1SAP507100R2001	1.155
10.1"	1024 x 600	Siyah ön çerçeve, PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP610-B	1SAP510100R2001	2.019



CP604

CP607

CP610

CP607-B

CP600 kontrol panelleri

Ekran boyutu	Çözünürlük	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
4.3"	480 x 272	PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP620	1SAP520100R0001	736
4.3"	480 x 272	AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır.	CP620-WEB	1SAP520200R0001	736
5.7"	320 x 240	PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP630	1SAP530100R0001	1.130
5.7"	320 x 240	AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır.	CP630-WEB	1SAP530200R0001	1.130
7.0"	800 x 480	PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP635	1SAP535100R0001	1.488
7.0"	800 x 480	Siyah ön çerçeve, PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP635-B (*)	1SAP535100R2001	1.489
7.0"	800 x 480	AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır.	CP635-WEB	1SAP535200R0001	1.488
10.4"	800 x 600	PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP651	1SAP551100R0001	2.726
10.4"	800 x 600	AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır.	CP651-WEB	1SAP551200R0001	2.726
12.1"	800 x 600	PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP661	1SAP561100R0001	3.317
12.1"	800 x 600	AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır.	CP661-WEB	1SAP561200R0001	3.317
13.3"	1280 x 800	PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP665	1SAP565100R0001	3.676
13.3"	1280 x 800	AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır.	CP665-WEB	1SAP565200R0001	3.676
15"	1024 x 768	PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP676	1SAP576100R0001	4.034
15"	1024 x 768	AC500 V2 ya da V3 web server için tasarlanmıştır.	CP676-WEB	1SAP576200R0001	4.034

(*) Farklı seri siyah ön çerçeveli paneller talebe göre üretilebilir.

* CP600 serisi paneller için fiyatlar Haziran 2021 tarihine kadar geçerlidir.

CP400, CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro

Sipariş bilgileri

CP600 Yeni nesil panel serisi

Ekran boyutu	Çözünürlük	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
7"	800 x 480	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP6407	1SAP540710R0001	1.486
10.4"	800 x 600	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP6410	1SAP541010R0001	2.623
15"	1024 x 768	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP6415	1SAP541510R0001	3.847

CP600-Pro kontrol panelleri

Ekran boyutu	Çözünürlük	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
5.0"	800 x 480	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP6605	1SAP560510R0001	1.312
7.0"	800 x 480	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP6607	1SAP560710R0001	2.186
10.1"	1280 x 800	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP6610	1SAP561010R0001	3.410
15.6"	1366 x 768	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP6615	1SAP561510R0001	5.596
21.5"	1920 x 1080	PB610 uygulamalarıyla ya da AC500 V3 Webserver ile kullanılabilir.	CP6621	1SAP562110R0001	7.345



CP6605



CP6607



CP6610



CP6615



CP6621

CP400, CP600-eCo, CP600 ve CP600-Pro

Sipariş bilgileri

CP600 sağlık ve gıda sektörü serisi kontrol panelleri

Ekran boyutu	Çözünürlük	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
7.0"	800 x 480	Paslanmaz çelik çerçeve, ön panel IP69K ve mavi renk, PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP635-FB	1SAP535110R6001	4.799
7.0"	800 x 480	Paslanmaz çelik çerçeve, ön panel IP69K ve beyaz renk, PB610 uygulamaları ile kullanılır.	CP635-FW	1SAP535110R1001	4.799



CP635-FB



CP635-FW

Haberleşme kabloları (HMI <-> PLC)

Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Haberleşme kablosu RS232: CP600-eco, CP600, CP600-pro <-> AC500	TK681	1SAP500981R0001	43
Haberleşme kablosu RS485: CP600-eco, CP600, CP600-pro <-> AC500-eCo	TK682	1SAP500982R0001	43
Haberleşme kablosu RS232/RS485: CP400 <-> AC500/AC500-eCo	TK507	1SAP500467R0001	90

Programlama yazılım lisansları

Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
PB610 Panel Builder 600, CP600-eco, CP600, CP600-Pro kontrol panelleri ve PB610-R PC arayüzü programlaması için. Automation Builder Standart lisansı içerisinde dahili gelir, harici olarak almaya gerek yoktur.	PB610	1SAP500900R0101	161
PB610-R Panel Builder 600 PC çalıştırma lisansı, Windows 32/64 platformları için. Automation Builder kurulum yardımcısı ile kurulur.	PB610-R	1SAP500901R0101	2.422

HMI seçim yardımcısı

CP400	Ethernet haberleşme gerektirmeyen 10" ekrana kadar olan uygulamalarda
CP600-eCo	Ethernet haberleşme gerektiren, 10" ekrana kadar olan uygulamalarda, Panel Builder ile ya da PLC Webserver ile kullanıma uygun
CP600	Ethernet haberleşme gerektiren, 15" ekrana kadar olan uygulamalarda, Panel Builder ile programlanabilir.
CP600-WEB	Ethernet haberleşme gerektiren, 15" ekrana kadar olan uygulamalarda, PLC Webserver ile programlanabilir. Panel Builder yazılım ihtiyacı yoktur.
CP600-Pro	Ethernet haberleşme gerektiren, 21,5" ekrana kadar olan uygulamalarda, Panel Builder ile ya da PLC Webserver ile kullanıma uygun

CP600-eCo serisi

Teknik veriler

Tip	CP604 CP604-B	CP607 CP607-B	CP610 CP610-B
Uygulama	PB610 Panel Builder 600 uygulamaları ve AC500 V3 Webserver için uygun		
Ekran			
Diyagonal ekran boyutu	4.3" geniş ekran	7" geniş ekran	10.1" geniş ekran
Çözünürlük	480 x 272 piksel	800 x 480 piksel	1024 x 600 piksel
Ekran tipi, renk	TFT-LCD, 65636 renk		
Dokunmatik ekran malzemesi	Cam korumalı plastik film		
Dokunmatik ekran tipi	Tek dokunmalı, analog resisif, 4 kablo		
Arka ekran aydınlatması, yaşam ömrü	LED, 25 °C'de 20 000 saat		
Parlaklık	150 cd/m ²	200 cd/m ²	
Sistem kaynakları			
İşlemci tipi	ARm 3352		
İşletim sistemi, versiyonu	Linux V3		
Uygulama hafızası	30MB yazı tipleri ve 30 MB HMI projeri için		
Arayüzler			
Ethernet portları, adedi, tipi	1 - 10/100 MBit		
USB bağlantı sayısı, tipi	1 - ver. 2.0		
Seri haberleşme sayısı, tipi	1 - RS232/-485/-422 yazılımsal olarak ayarlanabilir.		
SD kart sayısı, tipi	Mevcut değil.		
Güç girişi			
Nominal güç girişi, tolerans	24 V DC, 18...32 V DC		
Nominal gerilimde ihtiyaç olan akım	0.1 A	0.15 A	0.25 A
Yedekleme güç tipi	Süper kapasitör, 25 °C'de 72 saat		
Gövde özellikleri			
Ön cam koruma, arka	IP66, IP20		
Ön çerçeve malzemesi	Plastik		
Arka çerçeve malzemesi	Plastik		
Ağırlık	0.4 kg	0.6 kg	1.0 kg
Ön çerçeve boyutu (G x Y)	147 mm x 107 mm	187 mm x 147 mm	282 mm x 197 mm
Ön çerçeve kalınlığı	5 mm		6 mm
Panel derinliği	29 mm		
Kesim boyutları (G x Y)	136 mm x 96 mm	176 mm x 136 mm	271 mm x 186 mm
Çevresel koşullar			
İşletme sıcaklık aralığı	0...50 °C		
İşletme nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan		
Saklama sıcaklık aralığı	-20...+70 °C		
Saklama nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan		

CP600 serisi

Teknik veriler

Tip	CP620	CP630	CP635, CP635-B	CP651	CP661	CP665	CP676
Uygulama	PB610 Panel Builder 600 uygulamaları için uygun						
Tip	CP620-WEB	CP630-WEB	CP635-WEB	CP651-WEB	CP661-WEB	CP665-WEB	CP676-WEB
Uygulama	AC500 V2 ve V3 Web server uygulamaları için uygun						
Ekran							
Diyagonal ekran boyutu	4.3" geniş ekran	5.7"	7" geniş ekran	10.4"	12.1"	13.3" geniş ekran	15"
Çözünürlük	480 x 272 piksel	320 x 240 piksel	800 x 480 piksel	800 x 600 piksel	800 x 600 piksel	1280 x 800 piksel	1024 x 768 piksel
Ekran tipi, renk	TFT-LCD, 65636 renk						
Dokunmatik ekran malzemesi	Cam korumalı plastik film						
Dokunmatik ekran tipi	Tek dokunmalı, analog resisif, 4 kablo						
Arka ekran aydınlatması, yaşam ömrü	LED, 25 °C'de 40 000 saat						
Parlaklık	150 cd/m ²	200 cd/m ²	300 cd/m ²				
Sistem kaynakları							
İşlemci tipi	ARM Cortex A8: 600 MHz			ARM Cortex A8: 1 GHz			
İşletim sistemi, versiyonu	Microsoft Windows CE 6.0						
Uygulama hafızası	30 MB HMI proje alanı			60 MB HMI proje alanı			
Arayüzler							
Ethernet portları, adedi, tipi	2 - 10/100 MBit switch özellikli						
USB bağlantı sayısı, tipi	1 - ver. 2.0	2 - 1 ver. 2.0, 1 ver. 2.0 ve ver. 1.1					
Seri haberleşme sayısı, tipi	1 - RS232/-485/-422 yazılımsal olarak ayarlanabilir.						
SD kart sayısı, tipi	1 -SD kart girişi						
Güç girişi							
Nominal güç girişi, tolerans	24 V DC, 18...32 V DC						
Nominal gerilimde ihtiyaç olan akım	0.4 A	0.7 A	0.7 A	1.0 A	1.05 A	1.15 A	1.4 A
Yedekleme güç tipi	Şarj edilebilir lityum pil, kullanıcı değişimine uygun değil.						
Gövde özellikleri							
Ön cam koruma, arka	IP66, IP20						
Ön çerçeve malzemesi	Zamak			Alüminyum			
Arka çerçeve malzemesi	Zamak	Alüminyum					
Ağırlık	0.95 kg	1.15 kg	1.1 kg	2.1 kg	2.8 kg	2.6 kg	3.8 kg
Ön çerçeve boyutu (G x Y)	147 x 107 mm	187 x 147 mm		287 x 232 mm	336 x 267 mm		392 x 307 mm
Ön çerçeve kalınlığı	4 mm						
Panel derinliği	52 mm	47 mm		56 mm		60 mm	
Kesim boyutları (G x Y)	136 x 96 mm	176 x 136 mm		276 x 221 mm	326 x 256 mm		381 x 296 mm
Çevresel koşullar							
İşletme sıcaklık aralığı	0...50 °C						
İşletme nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan						
Saklama sıcaklık aralığı	-20...+70 °C						
Saklama nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan						

CP600-Pro serisi

Teknik veriler

Tip	CP6605	CP6607	CP6610	CP6615	CP6621
Uygulama	PB610 Panel Builder 600 uygulamaları ve AC500 V3 Web server için uygun				
Ekran					
Diagonal ekran boyutu	5" geniş ekran	7" geniş ekran	10.1" geniş ekran	15.6" geniş ekran	21.5" geniş ekran
Çözünürlük	800 x 480 piksel	800 x 480 piksel	1280 x 800 piksel	1366 x 768 piksel	1920 x 1080 piksel
Ekran tipi, renk	TFT-LCD, 65636 renk		TFT-LCD 16M renk		
Dokunmatik ekran malzemesi	Gerçek cam, siyah çerçeve				
Dokunmatik ekran tipi	Çoklu dokunmatik, 2 parmak hareketi algılama, PCAP korumalı kapasitif dokunmatik ekran				
Arka ekran aydınlatması, yaşam ömrü	LED, 25 °C'de 40 000 saat				
Parlaklık	300 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Sistem kaynakları					
İşlemci tipi	ARM Cortex-A8; 1 GHz	ARM Cortex-A9 çift çekirdekli; 800 MHz	ARM Cortex-A9 çift çekirdekli; 800 MHz	ARM Cortex-A9 dört çekirdekli; 800 MHz	ARM Cortex-A9 dört çekirdekli; 800 MHz
İşletim sistemi, versiyonu	Linux RT				
Uygulama hafızası	240MB toplam HMI proje hafızası				
Arayüzler					
Ethernet portları, adedi, tipi	2 - 10/100 MBit	2 - 10/100 MBit 1 - 10/100/1000 MBit			
USB bağlantı sayısı, tipi	1 - ver. 2.0	2 - ver. 2.0			
Seri haberleşme sayısı, tipi	1 - RS-232/-485/-422 yazılımsal olarak ayarlanabilir.				
SD kart sayısı, tipi	1 - SD kart girişi				
Güç girişi					
Nominal güç girişi, tolerans	24 V DC, 18...32 V DC				
Nominal gerilimde ihtiyaç olan akım	1.0 A	0.7 A	1.0 A	1.2 A	1.7 A
Yedekleme güç tipi	Şarj edilebilir lityum pil, kullanıcı değişimine uygun değil				
Gövde özellikleri					
Ön cam koruma, arka	IP66, IP20				
Ön çerçeve malzemesi	Alüminyum, siyah				
Arka çerçeve malzemesi	Alüminyum				
Ağırlık	1.0 KG	1.3 kg	1.7 kg	4.1 kg	6.1 kg
Ön çerçeve boyutu (G x Y)	147 mm x 107 mm	187 mm x 147 mm	282 mm x 197 mm	422 mm x 267 mm	552 mm x 347 mm
Ön çerçeve kalınlığı	8.0 mm	8.0 mm	8.0 mm	8.0 mm	8.5 mm
Panel derinliği	56 mm	47 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Kesim boyutları (G x Y)	136 mm x 96 mm	176 mm x 136 mm	271 mm x 186 mm	411 mm x 256 mm	541 mm x 336 mm
Çevresel koşullar					
İşletme sıcaklık aralığı	-20...+60 °C				
İşletme nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan				
Saklama sıcaklık aralığı	-20...+70 °C				
Saklama nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan				

CP600 yeni nesil paneller

Teknik veriler

Tip	CP6407	CP6410	CP6415
Uygulama	PB310 Panel Builder 600 yada AC500 V3 web server uygulamaları için		
Ekran			
Diyagonal ekran boyutu	7" geniş ekran	10.4"	15
Çözünürlük	800 x 480 piksel	800 x 480 piksel	1024 x 768 piksel
Ekran tipi, renk	TFT-LCD, 65536 renk		
Dokunmatik ekran malzemesi	Cam korumalı plastik film		
Dokunmatik ekran tipi	Tek dokunmalı, analog resisif, 4 kablo		
Arka ekran aydınlatması, yaşam ömrü	LED, 25 °C'de 40 000 saat		
Parlaklık	400 cd/m ²		
Sistem kaynakları			
İşlemci tipi	ARM Cortex A8: 1 GHz		
İşletim sistemi, versiyonu	Linuz RT		
Uygulama hafızası	150 MB HMI proje alanı		
Arayüzler			
Ethernet portları, adedi, tipi	2 - 10/100Mbit switch özellikli		
USB bağlantı sayısı, tipi	2 - 1 ver. 2.0		
Seri haberleşme sayısı, tipi	1 - RS232/-485/-422 yazılımsal olarak ayarlanabilir		
SD kart sayısı, tipi	1 -SD kart girişi		
Güç girişi			
Nominal güç girişi, tolerans	24 V DC, 18...32 V DC		
Nominal gerilimde ihtiyaç olan akım	0.9 A	0.4 A	0.7 A
Yedekleme güç tipi	Şarj edilebilir lityum pil, kullanıcı değişimine uygun değil		
Gövde özellikleri			
Ön cam koruma, arka	IP66, IP20		
Ön çerçeve malzemesi	Alüminyum		
Arka çerçeve malzemesi	Alüminyum		
Ağırlık	1 kg	2. kg	3.3 kg
Ön çerçeve boyutu (G x Y)	187 mm x 147 mm	287 mm x 232 mm	392 mm x 307 mm
Ön çerçeve kalınlığı	4 mm	4 mm	4 mm
Panel derinliği	40 mm	40 mm	45 mm
Kesim boyutları (G x Y)	176 mm x 136 mm	276 mm x 221 mm	381 mm x 296 mm
Çevresel koşullar			
İşletme sıcaklık aralığı	0...+60 °C		
İşletme nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan		
Saklama sıcaklık aralığı	-20...+85 °C		
Saklama nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan		

CP600 sağlık ve gıda sektörü serisi

Teknik veriler

Tip	CP635-FB	CP635-FW
Uygulama	PB610 Panel Builder 600 uygulamaları için uygun	
Ekran		
Diyagonal ekran boyutu	7" geniş ekran	
Çözünürlük	800 x 480 piksel	
Ekran tipi, renk	Mavi, RAL 5010	beyaz, RAL 9003
Ekran tipi, renk	TFT tip, 65636 renk	
Dokunmatik ekran malzemesi	Koruma kaplamalı cam	
Dokunmatik ekran tipi	Tek dokunmalı, PCAP korumalı kapasitif dokunmatik ekran	
Arka ekran aydınlatması, yaşam ömrü	LED, 25 °C'de 40 000 saat	
Parlaklık	400 cd/m ²	
Sistem kaynakları		
İşlemci tipi	ARM Cortex A8: 1 GHz	
İşletim sistemi, versiyonu	Microsoft Windows CE 6.0	
Uygulama hafızası	60 MB HMI proje alanı	
Arayüzler		
Ethernet portları, adedi, tipi	2 - 10/100Mbit switch özellikli	
USB bağlantı sayısı, tipi	2 - 1 ver. 2.0, 1 ver. ve ver 1.1	
Seri haberleşme sayısı, tipi	1 - RS232/-485/-422 yazılımsal olarak ayarlanabilir	
Seri haberleşme sayısı, tipi	2 - ek fonksiyonlar için genişletme yuvası	
SD kart sayısı, tipi	1 -SD kart girişi	
Güç girişi		
Nominal güç girişi, tolerans	24 V DC, 18...32 V DC	
Nominal gerilimde ihtiyaç olan akım	0.9 A	
Yedekleme güç tipi	Şarj edilebilir lityum pil, kullanıcı değişimine uygun değil	
Gövde özellikleri		
Ön cam koruma, arka	IP69K, IP20	
Ön çerçeve malzemesi	Paslanmaz çelik	
Arka çerçeve malzemesi	Alüminyum	
Ağırlık	1.5 kg	
Ön çerçeve boyutu (G x Y)	215 mm x 175 mm	
Ön çerçeve kalınlığı	9.5 mm	
Panel derinliği	46 mm	
Kesim boyutları (G x Y)	176 mm x 136 mm	
Çevresel koşullar		
İşletme sıcaklık aralığı	-20...+60 °C	
İşletme nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan	
Saklama sıcaklık aralığı	-40...+85 °C	
Saklama nem aralığı	5...85 % değişken nem, yoğunlaşmayan	

CP405 ve CP408 kontrol panelleri

Ekran		CP405	CP408
Tam ekran boyut çapı	inç	7	10
Çözünürlük	piksel	800x480	1024x600
Ekran tipi		TFT renkli	
Dokunmatik ekran malzemesi		Sert plastik film	
Dokunmatik ekran tipi		Analog rezistif	
Renkler		65536 renk	
Ara ışık tipi		LED	
Ara ışık ömrü	h	20000	
Parlaklık	cd/m ²	250	
Gövde			
Koruma sınıfı, ön		IP66	
Koruma sınıfı, arka		IP20	
Ön plan malzemesi		Plastik PC/ABS	
Arka plan malzemesi		Plastik PC/ABS	
Sistem kaynakları			
İşlemci tipi	MHz	RISC 32bit ARM926EJS 200 Mhz	
İşletim sistemi, versiyon		Panele özel gerçek zamanlı işletim sistemi	
HMI yazılımı		Panel Builder 400	
Kullanıcı bellek tipi, kapasite	MB	32MB SDRAM	
Yedek hafızası	MB	128 KB	
Arayüzler			
USB sağlayıcı		Evet (printer, klavye gibi ekipmanlar için)	
USB programlama		Evet	
Com1		RS232/422/485 9 pin bağlantı	
COM2		RS232 pin bağlantı	
USB depolama		Evet (eğriler, alarmlar ve reçeteler için)	
Batarya tipi		3V Lityum batarya	
Güç kaynağı voltajı	V DC	24V +/-10%	
Güç tüketimi	A	10W	
Gerçek zaman saati		Evet	
Çevresel koşullar			
Çalışma sıcaklık aralığı	°C	0 ila 50 °C	
Çalışma nem aralığı	%	10% ile 90% nispi nem, 40°C yoğuşmasız	
Depolama sıcaklık aralığı	°C	-20 ile 60 °C	
Depolama nem aralığı	%	10% ile 90% nispi nem, 40°C yoğuşmasız	

Automation Builder

Özellikler

PLC'ler, güvenlik CPU'ları, sürücüler, hareket kontrol sistemleri, kontrol panelleri ve SCADA sistemlerini tek bir program ile yöneterek projenin tüm kontrolünü elinizde tutun.



Risk faktörünü düşürün: karmaşık sistemlerin tek noktadan kontrolü ile haberleşme ve programlama yapılarını tek noktadan kontrol edin.

Verimliliğinizi arttırın: kapsamlı çözüm yöntemleri sayesinde uzun soluklu projelerde kolay yönetim imkanı.

Zaman kazanın: sisteminizi kolayca test ederek tüm işlemlerinizi sahaya inmeden çözüm üretin.

Automation Builder

Sipariş bilgileri

Automation Builder

- Automation Builder PLC, güvenlik sistemleri, sürücüler, hareket kontrol sistemleri, kontrol panelleri ve SCADA sistemleri arasında hem programlama hem de haberleşme köprüleri kurar. Bu sayede projede maksimum kontrol, müşteri değeri ve zaman kazanımı sağlar.
- Açık sistem mimarisi: Automation Builder sayesinde dağıtılmış projelerde kullanılan ekipmanlarla rahatça haberleşme köprüleri kurmanıza olanak sağlar. Bu sayede çok daha rahat bir sistem mimarisi oluşturabilirsiniz.
- Automation Builder 2.1 geliştirilmiş özellikleri ve harici eklenen özellikleri sayesinde projeniz için en uygun çözümü sunmaktadır.
- Daha fazlası için Automation Builder özellikler sayfanızı kontrol etmenizi öneririz.

Automation Builder sürümleri

İçin	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Ücretsiz basit 61131-3 mühendislik çözümleri.	Automation Builder 2.x Basic (1)	-	-	Ücretsiz
PLC, sürücü, hareket kontrol, SCADA, kontrol paneli mühendislik entegrasyonu	Automation Builder 2.x Standart (2)	DM200-TOOL	1SAS010000R0102	2.042
	Automation Builder 2.x Standart Upgrade (2)(3)	DM201-TOOL-UPGR	1SAS010001R0102	1.135
PLC, sürücü, hareket kontrol, SCADA, kontrol paneli, mühendislik entegrasyonu ve sistem çözümleri	Automation Builder 2.x Premium (5)	DM202-PREM	1SAS010002R0102	9.075
	Automation Builder 2.x Premium Yükseltme (4)(5)	DM203-PREM-UPGR	1SAS010003R0102	2.269

Automation Builder ek modülleri

Fonksiyonel güvenlik PLC programlama	AC500-S Safety PLC programlama	DM220-FSE (2)	1SAS010020R0102	5.400
		DM221-FSE-NW (5)	1SAS010021R0102	9.756
Çoklu Mühendislik desteği	Automation Builder 2.x için Profesyonel versiyon kontrol ve Gözlemeleme	DM207-PVC (2)	1SAS010007R0102	3.403
		DM214-PVC-NW (5)	1SAS010014R0102	6.125
Statik kod analiz	Automation Builder 2.x için Profesyonel statik kod Analiz yardımcısı	DM210-PSA (2)	1SAS010010R0102	2.042
		DM217-PSA-NW (5)	1SAS010017R0102	3.675
Çalışma performans düzenleyici	Automation Builder 2.x için Profesyonel profilleyici (6)	DM211-PPR (2)	1SAS010050R0102	4.537
		DM218-PPR-NW (5)	1SAS010051R0102	8.167
İleri simülasyon desteği	Automation Builder 2.x için görsel haberleşme platformu (7)	DM250-VCP (2)	1SAS010050R0102	4.537
		DM251-VCP-NW (5)	1SAS010051R0102	8.168

Aksesuarlar

Automation Builder lisanslama USB anahtarı	Automation Builder lisansı USB anahtar ile taşınabilir hale gelir (8).	DM-KEY	1SAP193600R0001	578
--	--	--------	-----------------	-----

Tüm Automation Builder PC yazılımları doğrudan PC'ye yada USB Dongle'a yüklenebilir. Network lisansları server sistemlerine yüklenerek PC'ler ve Dongle'lar arası sınırsız lisans transferi yapılabilir

(1) Ücretsiz Lisans

(2) Tek kullanıcı lisansı PC'ye ya da DM-KEY'e bağlanabilir. (USB anahtar)

(3) Automation Builder 1.x Standart'tan Automation Builder 2.x Standart'a yükseltmek için kullanılır.

(4) Automation Builder 1.x Premium'dan Automation Builder 2.x Premium'a yükseltmek için kullanılır

(5) Network lisansı ağda lisans paylaşımını kolay hale getirir. Her lisans ancak tek kullanıcı için kullanılır.

(6) Hazırlık aşamasında, detaylı bilgi için ABB ile irtibata geçebilirsiniz.

(7) Ek eğitim gerektirir.

(8) Lisans içermez, satın alınan lisansların PC'ler arası taşınmasını sağlar. Birden fazla lisans içerebilir.



Automation Builder

Sipariş bilgileri

Kütüphaneler

İçin	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Tüm AC500 V2 CPU'lar	Solar kütüphanesi	PS562-SOLAR	1SAP195000R0101	1.366
Tüm AC500 V2 CPU'lar	Su kütüphanesi	PS563-WATER	1SAS030000R0101	2.238
Tüm AC500 V2 CPU'lar	Hareket kontrol kütüphanesi, genişletilmiş	PS552-MC-E	1SAP192100R0102	1.366
Tüm AC500 V2 CPU'lar	Sıcaklık kontrol kütüphanesi	PS564-TEMPCTRL	1SAS030010R0101	3.150
Tüm AC500 V2 CPU'lar	BACnet kütüphanesi B-ASC profili	PS565-BACnet-ASC	1SAP195500R0101	3.194

Tekli kullanıcı lisansı içermektedir, her lisans sayısız PLC'nin programlanması için kullanılabilir, dongle ve PC üzerinden farklı PC'lere taşınabilmektedir.

Çalışma zamanı lisansları

İçin	Açıklama	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/Adet
Tüm AC500 CPU'lar	Modbus TCP HA çalışma lisansı	PS5601-HA-MTCP	1SAP195400R0101	1.557
Tüm AC500 V3 CPU'lar	BACnet B-CB protokollü çalışma lisansı (1)	PS5607-BACnet-BC	1SAP195550R0101	1.335
Tüm AC500 V3 CPU'lar	IEC 61850 protokolü çalışma lisansı	PS5602-61850	1SAP195600R0101	1.335
Tüm AC500 V3 CPU'lar	CP600 paneller için PLC ağ sunucu çalışma lisansı	PS5603-RTVISU	1SAP195700R0101	356

Çalıştırma lisansları her PLC için ayrıca satın alınması gereklidir, aktivasyon işleme önceden hazırlanmış SD kart ile yada Automation Builder üzerinden yapılabilir.

Lisanslar sınırsız sayıda PLC arasında transfer edilebilir.

(1) Hazırlık aşamasında.

Daha fazla uygulama örnekleri ve kütüphaneler için:

Lütfen www.abb.com/plc web sitesini ziyaret edin,

Dil seçimini "English" olarak seçin ve "Application Examples" menüsüne giriş yapın.

İlgili sayfada bulacağınız uygulama örnekleri fonksiyonların nasıl çalıştığını özetleyip basit örnekler ile kullanımlarını göstermektedir.

Uygulamalarda gösterilen fonksiyonlar ve konfigürasyonlar ilgili test sistemlerinde test edilmiş olup, ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur.



Automation Builder

Yazılım özellikleri

	Automation Builder 2.0 Özellikler ve desteklenen donanımlar	Basic Basit sistem mühendisliği Ücretsiz	Standart Entegre sistem mühendisliği	Premium Üretkenlik ve entegrasyon
Mühendislik	Entegre PLC, Safety, Robot, hareket kontrol, sürücü, SCADA ve HMI programlaması	○	●	●
	Entegre araç paketi kurulumu ve bakımı (çevrimiçi ve çevrimdışı)	●	●	●
	Proje arşivini ve yedekleme özelliklerini içeren proje yönetimi	●	●	●
	Proje geliştirme döngüsü desteği (sürüm profilleri ve proje geçişi)	●	●	●
	EN, DE, ES, FR, CN'de yerel dil desteği	●	●	●
	Makine varyantlarının esnek konfigürasyonları ve gelişmiş I/O cihaz kullanımı ile standardizasyon ve yeniden kullanım desteği	●	●	●
	Alt ve üst sürüm proje ve Automation Builder örneği kopyala ve yapıştır ile yeniden kullanım desteği	●	●	●
	ECAD çapraz kullanım mühendisliği - AC500 ve EPLAN / Zuken E3			●
	Üçüncü parti cihazlar için ECAD çapraz kullanım mühendislik - PLC ve EPLAN / Zuken E3			●
	CSV yoluyla herhangi bir araca değişim kontrolü ile toplu veri içe / dışa aktarma (ayrıca kopyala yapıştır ile)			●
	Cihaz ve I/O listeleri ile IEC 60870-5-104 toplu veri alma / verme			●
	Proje karşılaştırması ile yönetim desteğini değiştirin			●
	Açık cihaz entegrasyonu için cihaz tipi editörü			●
	Sanal devreye alma teknolojisine dayalı sanal sistem testi			○
Subversion ile profesyonel sürüm kontrolü ile ortak mühendislik desteği			○	
PLC mühendislik (AC500 V2)	AC500-eCo, AC500 V2, AC500-XC, AC500-S Güvenlik, AC500 I/O modülleri, AC500 uzak I/O modülleri için			
	PLC uygulama programlama (IL, LD, FBD, SFC, ST) artı CFC	●	●	●
	PLC firmware güncellemesi, tek veya birkaç PLC'ye program yükleme ve çevrimiçi değişiklik	●	●	●
	PLC simülasyonu ve hata ayıklama	●	●	●
	Entegre yazılım tanımlama ve güncelleme (PM ve CM cihazları)	●	●	●
	TCP/IP, Modbus, CS31, IEC60870-5-104 için iletişim protokollerinin yapılandırılması	●	●	●
	Modbus cihazları için açık cihaz desteği		●	●
	PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CAN için iletişim protokollerinin yapılandırılması		●	●
	C / C ++ uygulama programlama (GNU derleyici)			●
	Sanal devreye alma teknolojisine dayalı PLC'leri içeren sanal sistem testi			○
PLC mühendislik (AC500 V3)	AC500 V3 ve desteklenen AC500 yerel I/O modüller ve AC500 uzak I/O modülleri			
	PLC uygulama programlama (IL, LD, FBD, SFC, ST) artı CFC	●	●	●
	PLC firmware güncellemesi, PLC'ye program yükleme ve çevrimiçi değişiklik	●	●	●
	PLC simülasyonu ve hata ayıklama	●	●	●
	Entegre yazılım tanımlama ve güncelleme (PM ve CM cihazları)	●	●	●
	TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CAN, IEC60870-5-104 için iletişim protokollerinin yapılandırılması	●	●	●
	Modbus cihazları için açık cihaz desteği		●	●
PROFINET, EtherCAT, CM cihazları için iletişim protokollerinin yapılandırılması	○	○	○	
CP600 ile kullanım için uzaktan hedef Visu çalışma zamanı lisansı (1)			○	
Güvenlik PLC mühendisliği (entegre çözümler)	AC500-S Güvenlik CPU, Güvenlik I/O ve PROFIsafe cihazları için			
	Güvenlik PLC uygulama programlama (LD, FBD, ST)		○	○
	PROFIsafe için Fieldbus protokol mühendisliği		○	○
Güvenlik PLC mühendisliği (harici modül çözümleri)	Pluto Safety PLC için			
	Pluto manager ile güvenlik mühendisliği	○	○	○
SCADA Mühendisliği	ABB Zenon için			

Automation Builder

Yazılım özellikleri

Automation Builder 2.0 Özellikler ve desteklenen donanımlar		Basic	Standart	Premium
		Basit sistem mühendisliği Ücretsiz	Entegre sistem mühendisliği	Üretkenlik ve entegrasyon
HMI mühendisliği	CP600, CP600-Pro, CP600-eCo, CP600-WEB, PB610-R için			
	PB610 Panel Builder 600 ile CP600 ve CP600-Pro programlama	○	●	●
	PB610 Panel Builder ile CP600-eCo programlama	●	●	●
	PLC tag data içeri aktarma	●	●	●
	Sanal devreye alma teknolojisi ile kontrol paneli simülasyonu	●	●	●
Drive mühendisliği	ACS355, ACS380, ACS550, ACS580, ACS850, ACQ810, ACS880, DCT880 (runtime lisans gereklidir), ACSM1 için			
	Sürücü uygulama programlama (IL, LD, FBD, SFC, ST) artı CFC	●	●	●
	Ortak işlem verileri ile sürücü yönetimi, yapılandırma ve tanılama editör (Sürücü - PLC)		●	●
	Drive Composer Pro ile sürücü programlama	○	●	●
	Sanal devreye alma teknolojisine dayalı sürücüler dahil olmak üzere sanal sistem testi (sadece ACS380, ACS580 için)			●
Hareket kontrol sistemleri mühendisliği	AC500 V3 ve desteklenen AC500 yerel I/O modüller ve AC500 uzak I/O modülleri			
	Dağıtılmış Modbus TCP CI (iletişim arabirimi) cihazlarının yapılandırması	●	●	●
Modbus TCP mühendisliği	PLC tag veri içe aktarma	●	●	●
	CI521-MODTCP, CI522-MODTCP için			
Mühendislik çözümleri	Dağıtılmış Modbus TCP CI (iletişim arabirimi) cihazlarının yapılandırması	●	●	●
	Drive kütüphanesi (PS553-DRIVES)	●	●	●
	AC500 V2 için motion kontrol PLCopen kütüphanesi (PS552-MC-E)	○	○	○
	Solar kütüphanesi (PS562-SOLAR)	○	○	○
	Su kütüphanesi (PS563-WATER)	○	○	○
	Sıcaklık kontrol kütüphanesi (PS564)	○	○	○
	BACnet – ASC kütüphanesi (PS565)	○	○	○
	AC500 High Availability HA-CS31 kütüphanesi	●	●	●
	AC500 High Availability HA-Modbus TCP kütüphanesi V2/V3 (1)	○	○	○
	PackML kütüphanesi (*)		●	●
	FTP client kütüphanesi (PS554) (*)		●	●
	Signal işleme paketi (*)		●	●
	Pompa uygulamaları kütüphanesi (PS571) (*)		●	●
	HVAC kütüphanesi (*)		●	●
IEC61850, AC500 V3 (1) için	○	○	○	
Ek özellikler	Büyük projeler için PLC çoklu yükleme aracı		●	●
	OPC server ve client, servis aracı, PLC gateway, IP konfigürasyonu ve görselleştirme.		●	●
İşletim sistemi desteği	Tavsiye edilen Windows 7 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit (2)	●	●	●
Minimum PLC ihtiyacı	Minimum : 1 GHz, 3 GB Ram, 14 GB boş saklama alanı	●	●	●

● Dahili

○ Entegre araç / özellik / kütüphane olarak isteğe bağlı (ek lisans gerekli)

○ Entegre araç / özellik / kütüphane olarak isteğe bağlı (ek lisans gerekli) - Automation Builder'a direkt entegre değildir.

(1) PLC başına ek kullanım lisansı gerektirir.

(2) Windows sunucu işletim sistemleri için sınırlı destek - daha fazla bilgi için ABB ile irtibata geçiniz.

(*) Teknoloji ön sürümü: Teknoloji ön sürümü nihai sürüme ulaşmamış sürümlerden oluşur, öncesinde projeye uygun olup olmadığının teyidi doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Bu sürümler projelerde kullanılabilir fakat veri kaybı ve önizleme sürümünden dolayı aksaklıklar çıkabilir.

Automation Builder

Kütüphane özellikleri



PS562-SOLAR

Solar kütüphanesi çözümleri

Güneş kütüphanesi, özellikle ABB sürücü ve motorlar ile güneş izleme uygulamalarının çok hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar.

İstenen hassasiyete göre farklı program algoritmaları ve izleme sisteminin mekaniklerini destekler.

Parabolik, kule, PV ve CPV şeklindeki izleme sistemleri için fonksiyonları mevcuttur.

İzleyicilerin değişik kullanım şekillerine uygun komple tak çalıştır yazılım paketi: Detaylı anlatım ve ekran görselleri ile beraber örnek programlar ile destekler

- İzleme mekaniğinin kontrolü, kurulumun maksimum verimli çalışmasını sağlamak için değişik koşullara göre konfigüre edilebilir.
- Farklı algoritmalara göre ayarlanabilen göre takip hassasiyeti
 - NOAA algoritmasına göre 0.03 Gradyen
 - NREL algoritmasına göre 0.0003 Gradyen
- Giriş sensor adaptasyonu
- Gelişmiş haberleşme özellikleri
- Değişik aktüatör/sürücü konfigürasyonları
- Manuel operasyon ve basit devreye alım için gerekli tüm çalışma modları
 - Manuel pozisyonlama ve otomatik ayarlama fonksiyonları sayesinde izleyicilerin hızlı ve basit kalibrasyonu
 - Güvenlik fonksiyonları
 - Geri izleme



PS563-SU

Su çözümleri kütüphanesi

Kütüphane su uygulamalarındaki birçok genel fonksiyonu içerir.

Esnek veri kayıt opsiyonları

- Özellikle GSM/GPRS gibi uzaktan haberleşme fonksiyonlarını destekler
- Gerçek zamanlı kayıt
- IEC60870-5-104 ile kullanılan entegre edilmiş özellikler
- Genel kayıt fonksiyonları
- Esnek kayıt seçenekleri (belirli zaman aralıkları ile, belirli bir koşul gerçekleştiğinde, belirli bir tolerans aşıldığında)

Değişik operasyon modlarında pompa istasyonu fonksiyonları

- PLC tabanlı çoklu sürücü fonksiyonları
- ACS ve ACQ810 sürücüler ile beraber kullanılan ileri özellikler
- Detaylı hata bulma fonksiyonları
- Enerji verimliliği fonksiyonları
- Çoklu sürücü fonksiyonları
- Seviye kontrolü
- Akış tahmini

ACQ810 için CP600 desteği: HMI aracılığı ile pompa istasyonu kalibrasyonunun hızlı ve basit şekilde yapılabilmesi

Hızlı mühendislik ve devreye alım için tüm özellikleri kapsayan uygulama örnekleri



PS564-TEMPCTRL

Sıcaklık kontrol kütüphanesi

Gelişmiş sıcaklık kontrolü için kütüphane paketi uygulamaları

Sıcaklık kontrolü için esnek PID ile genişletilmiş otomatik ayarlama işlevselliği içerir.

- Geliştirilmiş tepki süresi ve azaltılmış salınımlar
- Optimize edilebilen çok farklı ısıtma ve soğutma karakteristikleri
- Geliştirilmiş termokupul girişi filtresi
- Normal ve beklemeli giriş değerleri
- Makineniz ve fabrikanız için esnek işletme ve koruma fonksiyonlarını farklı seviyelerdeki sıcaklık değerleri için izleme ve alarm.
- Mevcut sıcaklık değerlerinin ve geriye dönük değerlerin kaydı
- Çok bölgesel anlık aşırı yüklemeleri engellemek için ayarlanabilen çıkış zamanı ve senkronizasyonu.
- Simülasyon blokları yeni projenizde çevrimdışı test etme imkanı
- Grup programlaması

Çok bölgesel ve gruplanmış sıcaklık kontrol sistemleri (örneğin ekstrüder makinası) için adaptif ayarlanabilen HMI projeleri ve örnek projeler.

- Kullanıcı dostu operatör ekranları
- Çoklu bölge uygulamaları için kolay kurulum, izleme ve ayar sayfaları
- Kolayca arttırılabilen bölge sayısı
- Bölgeler: ısıtma, sadece-soğutma ya da ısıtma ve soğutma fonksiyonları

Automation Builder yazılımı ile kullanılır.

Tüm AC500 V2 CPU'lar için
NOAA: PM554-XX ve üzeri
NREL: PM573-ETH ve üzeri

Tüm AC500 V2 CPU'lar için
Data kaydı: PM573 ve üzeri

Tüm AC500 V2 CPU'lar için

Automation Builder

Kütüphane özellikleri



PS565-BACnet-ASC

BACNet haberleşme kütüphanesi

Bu kütüphane BMS (Bina yönetim sistemleri) ya da farklı kontrolcüler ile AC500 PLC'leri, OEM ya da bina otomasyon sistemlerinize bağlamaya olanak sağlar.

PS565-BACnet-ASC kütüphanesi AB500 PLC'leri BACNet sunucu cihazı gibi kullanmanıza olanak sağlar, B-ASC device profiline uygun olarak geleneksel yöntemle bağlı ya da modbus sistemlerinden BACnet sistemlerine arayüz olarak kullanılır.

BACnet IP (Ethernet) ve BACnet MS/TP (seri) ağ bağlantılarını destekler. Geniş hafızalı PM5x6-eCo ile yaklaşık 300, PM595 PLC ile 5000'den fazla objeye bağlanabilir, bu sayede esnek bir şekilde sisteminizi tasarlamana olanak sağlar.

Tüm yapısı izlenebilen nesne-tabanlı yayınlı ve takip et yaklaşımı BACnet, çok parçalı geniş ölçekli bina otomasyon sistemlerinize kolayca bağlanmanızı ve koordinasyonu sağlamanıza olanak sağlar.

Öne çıkan özellikler:

- Direk olarak CPU içerisinde kullanılabilen kullanımı kolay BACnet haberleşmesi
- Ek donanım ihtiyacı olmadan kullanım imkanı
- Özellikle OEM projelerinde uygun fiyatlı çözüm olanağı
- BACnet desteği olmayan cihazların BMS sistemlerine bağlantısı.

AC500 PLC'ler için PS565 kütüphanesi BTL onaylı sertifikaya sahiptir.

Tüm AC500 CPU'lar için, PN5x6'dan PM595'e kadar

Tüm AC500 V2 CPU'lar için
PN5x6'dan PM595'e kadar

PS552-MC-E

Hareket kontrol kütüphanesi

PLCOpen standartlarında, AC500 PLC'ler ile standart hareket kontrol programları yazılmasını sağlar.

Tek ve çoklu eksen hareket kontrol uygulamaları için birçok fonksiyon blok içerir. Sürücü tabanlı ve PLC tabanlı hareket kontrolü:

- PLC tabanlı kontrolde, pozisyon kontrol döngüsünün PLC üzerinden veya sürücü içerisinde (senkron bir haberleşme ağı üzerinden) kontrol edilebilmesi
- Tek veya çoklu eksen senkron hareketler
- Polinomal interpolasyon ile S rampası kontrolü
- Kam profilleri, pozisyon- hız veya ivmelenmelerde, spline veya polinomal interpolasyon kullanımı
- Değişik hareket profilleri ve Kam profillerinin çalışması sırasında hareket profilini durdurmadan, diğer profile geçiş
- ACS350, ACS800, ACSM1, MicroFlex150 sürücülerinin hızlı görüşleri kullanılarak benek kontrolü
- Sürücü tabanlı hareket kontrolü
- Hareket profillerinin PLC tarafından tanımlanıp sürücüye gönderilmesi ve bu profillerin sürücü tarafından işlenmesi

PLCOpen fonksiyonları:

- Yönetim fonksiyon blokları
- Tek eksen fonksiyon blokları
- Çok eksen fonksiyon blokları
- Sıfırlama fonksiyon blokları
- ABB'ye özel fonksiyon blokları

Tüm AC500 V2 CPU'lar için
(opsiyonlar, FB sayısı/fonksiyonlar ve performans kullanılan CPU'ya göre değişkenlik gösterir)

PS5601-HA-MTCP

Ethernet bazlı HA (High Availability) kütüphanesi

Kendini ispatlamış seri/CS31 tabanlı HA sistemleri ile aynı tasarım ile dizayn edildi.

Sıcak geçişli yedekliliği AC500 CPU'lar ile kesintisiz olarak aktive eder. Üç noktadan yedeklilik seviyesi oluşturur:

- CPU
- I/O hattı
- SCADA Haberleşmesi

Modbus TCP tabanlı kütüphane, CI52x haberleşme modülleri ve I/O modül bağlantıları ile yedekli haberleşme ağını kurmanızı sağlar.

Ethernet yedekliliği harici yönetilebilen ağ cihazları sağlanır: Ethernet ağı bağımsız olarak kullanılan yedeklilik mekanizmasında ayrı olmalıdır.

- MRP, DLR yedeklilik protokolleri ile CI52x modülleri ile ring yapısı sağlanabilir.
- Hızlı reaksiyon ve geçiş neredeyse uzak I/O bölgelerinden bağımsızdır.
- AC500 sürücülerini gibi ABB ürünleri ile redundant sisteme dahil edilebilir.

Ayrı gövdelerde sağlanan yedekli yapı sayesinde iki PLC arasındaki mesafeler (ağ yapısı izin verdiği sürece) kilometrelerce uzakta olabilir.

AC500 Bulk Data manager aracı sayesinde dağıtılmış I/O'larda kolay konfigürasyon sağlama imkanı.

- Konfigürasyon kolayca PLC projesinde data transferi sağlanabilir.

Hızlı mühendislik için örnek projeler ile gelmektedir.

Her PLC için ayrıca satın alınmalı.

Tüm AC500 CPU'lar V2 ve V3

Automation Builder

Kütüphane özellikleri



PS573-PCO

Süreç kontrol obje kütüphanesi

Proses görselleştirmesine kolay entegrasyon için fonksiyon blokları sağlayarak AC500'ün DCS çözümlerinde kontrolör olarak kullanımını kolaylaştırır.

Aşağıdaki işlevleri kapsayan on iki işlev bloğu mevcuttur:

- Dijital analog girişi
- Eşik alarm üretebilen analog ölçüm bloğu
- Vana kontrol
- Motor bloğu (hız kontrol eklenebilir)
- PID kontrol

Fonksiyon blokları, DCS sistemine dahili bir arayüze sahiptir. Durum ve kontrol DCS sistemi ile OPC DA aracılığıyla değiştirilir. ABB AbilityTM System 800xA için, fonksiyon bloklarıyla eşleşen semboller ve ön yüzler içeren isteğe bağlı bir obje kütüphanesi mevcuttur.

PS5604-KNX

KNX IP haberleşmesi

Bu çalıştırma lisansı AC500 V3 PLC'lere KNX IP haberleşme opsiyonu sağlar.

Protokol kütüphanesi Automation Builder aracılığı ile ayarlanır, runtime lisansı PLC içerisine yüklenerek kullanılabilir.

Bu destek ile

- 1000 grup objesi
- ETS ile fiziksel adresler programlanabilir
- KNX grup adres linkleri ETS ile yüklenabilir.

Öne çıkan özellikler

- DCA aracılığıyla, gelişmiş ETS5 ve Automation Builder entegrasyonu sayesinde doğrudan CPU'da kullanımı kolay KNX iletişimi
- Herhangi bir PC yada gateway gerektirmez.
- Projeler ve OEM'ler için uygun KNX çözümü
- Bütünsel bir bina otomasyon sistem sağlar.

PS5602-61850

IEC 61850 MMS server ve GOOSE haberleşmesi

Bu çalıştırma lisansı AC500 V3 PLC'leri IEDs'lere bağlanmasını yada IED gibi davranmasına olanak sağlar.

Protokol kütüphanesi Automation Builder aracılığı ile ayarlanır, runtime lisansı PLC içerisine yüklenerek kullanılabilir.

61850 server ed. 1 şu özellikleri içerir:

- Güvenli data transferini MMS mesajları ile güvenle sağlar
- Yüksek öncelikli noktadan noktaya GOOSE mesajlarını farklı serverlardan minimum gecikme ile yayma ve toplama.
- Server başına 5 bağlantı
- Her veri setleri için 50 giriş değeri
- Toplamda 20 dataseti

Automation Builder IED konfigürasyon aracı olarak kullanılabilir.

- SCL dosya formatı ile konfigürasyon export/import özelliği
- ICD - IED uyumlu açıklama dosyası
- SCD dosya desteği
- CID IED açıklama dosyası desteği

Basit görselleştirme opsiyonu

- Geniş mantıksal nokta desteği
- Farklı mantıksal noktalar tanımlama

(lisans gerektirmez)

Tüm ethernet haberleşmeleri AC500 V2 PLC'ler için geçerlidir. Blok sayısı PLC performansına göre değişiklik gösterecektir.

Tüm AC500 V3 CPU'lar

Tüm AC500 V3 CPU'larda

Automation Builder

Kütüphane özellikleri



PS5607-BACnet-BC

BACnet Haberleşmesi

Bu çalıştırma lisansı, AC500 PLC'lerdeki BACnet protokolünün OEM veya altyapı uygulamalarını BMS'ye (Bina Yönetim Sistemleri) veya diğer denetleyicilere bağlamasını sağlar.

PS5607-BACnet-BC lisansı, AC500'ün B-BC cihaz profiline uygun olarak BACnet sunucusu ve istemci cihazı olarak hareket etmesini sağlar.

Ölçeklenebilir AC500 platform V3 CPU'ları ile kullanılacak BACnet IP (Ethernet) ve BACnet MS / TP (seri) ağlarının kullanımını destekler.

BACnet'in çok şeffaf, nesneye yönelik yayınlama ve abone olma yaklaşımı, büyük altyapı projelerinde birçok farklı tarafın verimli ve iyi belgelenmiş standartlarda mühendislik ve ortak çalışmasına izin verir.

Öne çıkanlar

- Kütüphane desteği ile Automation Builder'da rahat konfigürasyon ve düzenleme
- Doğrudan CPU'da kullanımı kolay BACnet iletişimi
- Gateway veya ek modül gerekmez
- Özellikle OEM'ler ve projeler için uygun maliyetli çözüm sunar
- Diğer BACnet olmayan cihazları BMS ile arayüzleme yapabilir.

PS5607 BTL onaylı ve sertifikalıdır.

Çalıştırma lisansı (Yazılım kısmı Automation Builder ile yapılandırılır.)

Tüm AC500 V3 CPU'lar


Uygulama açıklamaları

IoT ağ geçidi olarak AC500

Uygun maliyetli ve genişletilebilir çözüm

- Ölçeklenebilir ve platformdan bağımsız bulut bağlantısı
- Değiştirilebilir modüller aracılığıyla, esnek sistem mimarisi
- Uygun maliyetli bulut çözümleri için ileri düzeyinde akıllı veri işleme

Tek kontrolcü bağlantısı



Güvenlik seviyesi: uzak birimler için optimize edilmiştir

AC500, uç ağ geçidi olarak çalışır ve doğrudan buluta bağlıdır. Güvenlik, TLS şifrelemesiyle sağlanır.

Faydaları:

- Ek ağ geçidi gerektirmez
- Düşük gecikme

Uygulama:

Küçük ve veri kaybının çok kritik olmadığı uygulamalar.

Güvenli sistem bağlantısı

Güvenlik seviyesi: gelişmiş


Tüm AC500 ağının ayrı bir ağ geçidi kullanarak buluta bağlanması. Gelişmiş güvenlik, ek güvenlik duvarı ve / veya VPN aracılığıyla sağlanır.

Faydaları:

- İleri seviye güvenli
- Birden fazla noktanın kolay entegrasyonu

Uygulama:

Yüksek korumalı geniş sistem mimarileri




IoT uç birimi

Uygulama

Ufak sistem mimarili az IO içeren sistemlerde veri aktarımı. (örn. Baz istasyonları enerji izleme)

Faydaları:

- Uygun fiyatlı
- Az kaynak tüketimi
- Kolay kurulum



Telekomünikasyon

IoT Gelişmiş kontrolcü

Uygulama

Ek işlevsellik gerektiren, işlevsel güvenlik gereksinimleri olan uygulamalar (örn. Safety PLC gerektiren vinç uygulamaları)

Faydaları:

- Cihaz ve çalışan güvenliğinden sürekli emin olma.



Vinç uygulamaları



Marine uygulamaları

IoT Veri merkezi

Uygulamalar

Sürekli bakım ve koruma gerektiren hassas sistemler (örn. pompalar için vibrasyon/akış izleme)

Faydaları:

- Sürekli cihaz güvenlik kontrolü
- İnternet kesintisinde bile veri tutma
- Uygun fiyatlı izleme çözümü



Su uygulamaları

IoT kontrolcüsü

Uygulamalar

Daha büyük bir sistem mimarisine ve karmaşık veri işlemeye sahip zorlu uygulamalar (örn. Sürücüler / vinç kontrolü için uzaktan veri kaydı)

Faydaları:

- Tüm sistem için kolay bulut bağlantısı
- Aktarılan verilerin aktif kontrolü
- İleri kontrol fonksiyonları

Uygulama açıklamaları

AC500 ile trafo merkezi ve santral otomasyonu için IEC 61850 protokolü

Kolayca programlanabilir 61850 kontrolör, ağ geçidi veya IED olarak AC500

AC500, Akıllı Elektronik Cihaz (IED), RTU veya denetleyici olarak kullanılır

IEC 61850, son teknoloji ürünü, geleceğe yönelik trafo merkezi otomasyonu için standart bir protokoldür ve sinyallerin sabit kablolamasının ağ üzerinden iletişime değiştirilmesini sağlar. AC500 V3, Akıllı Elektronik Cihaz (IED) veya RTU olarak görev yapacak şekilde programlanabilir örn. yük atma.


Cihazlar arasında birlikte çalışabilirlik kolaylaştırıldı

Genel Nesneye Yönelik Trafo Merkezi Olayı (GOOSE) mesajları, cihazların minimum gecikmeyle birlikte çalışabilirliği için kullanılır, örn. hızlı açma veya kilitleme veya izleme uygulamaları için. IEC 61850 kitaplığı ve rahat iletişim ile AC500 PLC, GOOSE mesajlarının yayınlanması ve abone olunması (toplanması) için kullanılabilir.

AC500 PLC, Üretim Mesajlaşma Spesifikasyonuna (MMS) göre bağlantı odaklı iletişim için sunucu görevi görebilir.

Kolay Mühendislik

Automation Builder, Trafo Merkezi Yapılandırma Dili'nde (SCL) dosyaların içe ve dışa aktarımını ve AC500 için kod oluşturmayı destekleyen IED yapılandırmasını bünyesinde barındırır. SCL, çeşitli IED'ler arasında yapılandırma bilgilerinin aktarılmasına izin verir. Automation Builder ile cihazların nasıl çalışacağı IEC 61131 dillerinde kolayca programlanabilir.



Entegre çözüm

Hepsi bir arada, 60870-104, 61850, Modbus, OPC DA, OPC UA, MQTT ile birlikte. Rahat IED yapılandırma aracı, esnek IEC programlama işlevi ve C kodu entegrasyonu ile Automation Builder Mühendislik platformu sayesinde kolay entegrasyon.

IEC61850 Uygulama örneği

AC500, tüm seviyeleri (santral, trafo merkezi ve proses) hassas bir şekilde kontrol edebilir ve izleyebilir. Ayrıca bunları 61850 veya RTU aracılığıyla bağlayabilir.

AC500, çok sayıda IED'ye arabirim oluşturabilir, kontrol ve izleme yönündeki verilerini gerektiği şekilde 60870-5-104, OPC UA veya MQTT iletişimine eşleyebilir veya diğer IED'ler üzerinde, örneğin yük atma kontrol uygulamalarında, gelişmiş programlama fonksiyonları ile istenildiği şekilde kontrol fonksiyonlarını yönetebilir. AC500 ayrıca mevcut ve eskiden bir altyapıyı modernize etmeye ve dijitalleştirmeye yardımcı olacaktır.


İlgili bilgilere Youtube sayfamızdan ulaşabilirsiniz.



www.youtube.com/user/abbplc

AC500

Kütüphane özellikleri



Uygulama açıklaması

AC500 ile KNX ve BACnet ile bina otomasyon çözümleri

Programlanabilir kontrolcü, ağ geçid cihazı, izleme yada görselleştirme aracı olarak AC500 PLC

IEC 61131 standartlaştırılmış programlama dilleri ve kütüphane felsefelerini kullanarak bina otomasyonunda otomasyon yazılımının kolay oluşturulması ve tekrar tekrar kullanımı.

Küçük bir uygulamadan, en büyüğe, enerji verimli, güvenlik korumalı izleme görevleri için modüler AC500 PLC ve S500 I/O'yu kullanın.

Diğer alçak gerilim ürünleri, ACS sürücüleri, motorlar, trafo merkezleri gibi geniş ABB bileşen portföyünü bağlamak, kontrol etmek ve izlemek için AC500 iletişim yeteneklerini saha haberleşme opsiyonları kullanın veya bunları bina otomasyon sistemleri ve buluta bağlamak için BACnet ve OPC UA ile kullanabilirsiniz.

Tüm seviyelerde güçlü, yerel veya uzaktan izleme için AC500 ve CP600 görselleştirme yeteneklerini sisteminize dahil edebilirsiniz.


Dali, M-Bus vb. haberleşme protokollerini PLC otomasyon seviyesine entegre etmek için yaygın bir çözüm olan ABB i-bus® KNX cihazlarının iletişim yeteneklerini ekleyebilirsiniz.

Sorunsuz Çözüm


Odadan merkezi bina işlevlerine kadar her şey tek bir sistemde

- KNX ve ETS ve Automation Builder'ın entegrasyonu ile verimli mühendisliği.
- Automation Builder'da rahat konfigürasyona sahip BACnet (IP ve MS / TP)

01 Entegre mühendislik çözümleri



01






HVAC uygulamaları

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi, tüm seviyelerde optimizasyonu mümkün kılmak için, artık aynı entegre mühendislik ile tek bir sistemde programlanabilen, genellikle oda, zemin ve merkezi seviyelere yayılmış çeşitli sistemlerin kontrolünü mümkün kılar.

Soğutma kulesi fanları



Uygulama açıklaması

ABB Ability System 800xA - AC500 entegrasyonu

AC500 PLC'nin System 800xA'ya entegrasyonu

AC500 PLC donanımı ve sistem mimarisi System 800xA'daki kullanıcı deneyiminden yararlanır. Uzun yıllardır kullanılan özel kütüphaneler System 800xA ve AC500 için ortak olarak kullanılabilir. Bu, AC500 PLC'de sistemin kontrolüne izin verirken, Sistem 800xA operatör arayüzü ile görsellik ve stabilite sağlamaktadır. Büyük dağıtılmış projeler için, birçok AC500 PLC bir System 800xA noktasına bağlanabilir.

Süreç Kontrol(PO) objeleri

On iki nesne mevcuttur, işlevleri:

- Dijital ve analog ayar noktaları
- Eşik alarm fonksiyonları ile analog ölçüm
- Vana kontrolü
- Değişken hızlı sürücüler ile veya klasik motor kontrolü
- PID kontrolör

System 800xA ve AC500 PLC arasındaki iletişim

AC500 fonksiyon blokları ile System 800xA'daki nesnelere arasındaki iletişim, System 800xA'nın PLC Bağlantısı seçeneğini ve AC500 OPC Sunucusunu üzerinden sağlanmaktadır.

Basitleştirilmiş mühendislik

AC500 V2 için İşlem Kontrol Objeleri (PCO) Kütüphanesi, her obje için bir fonksiyon bloğu içerir. Kontrol görevi, AC500 ve mühendislik aracı Automation Builder ile sağlanmaktadır. System 800xA'daki objeler ile AC500'deki fonksiyon blokları arasındaki iletişim, System 800xA Engineering araç setinin bir parçası olan Bulk Data Manager ile yapılandırılır, Sistem 800xA mühendisliği obleri için hazır semboller ve arayüz barındıran bir kütüphane mevcuttur.

Entegre dokümantasyon

Mühendislik için, AC500 için fonksiyon blokları kullanıcı yardım dokümanları içerir. Arayüzler, metin belgeleri için çoklu dil desteği sağlar ve öğelerin renk kodlarının uygulamanın kullanıcı tercihlerine uyulanmasına izin verir.

Kullanılabilirlik

AC500 V2 için İşlem Kontrol Objeleri Kütüphanesi (PCO), Automation Builder'da 2.2.3 sürümünden itibaren mevcuttur. Automation Builder kurulumu ile ayrıca gerekli OPC sunucusunda kurabilirsiniz. 800xA veya Kompakt HMI için karşılık gelen 800xA PLC Nesne Kütüphanesi, 800xA 6.0.3 eklenti özellikler listesi aracılığıyla sisteme eklenebilir.



System 800xA ve AC500
PLC ağ mimarisi



Sistem 800xA - EOW
(Extended Operator
Workplace)

Ağ yapısı

Lokal kontrol için Compact HMI



Lokal görüntüleme için CP600 HMI



AC500 ile süreç kontrolü



Uygulama açıklaması

AC500 PLC tabanlı makine kontrolcüsü

Kolay - ileri teknoloji hareket uygulamalarına

- Çeşitli uygulamalar için PLC kontrol altyapısı
 - AC500-eCo PLC ile basit makine kontrolü
 - PTO çıkışları ile noktadan noktaya hareket veya sürücü ile modbus haberleşmesi
 - AC500 PLC ile orta ölçekli uygulamalar
 - Sürücü ile EtherCAT haberleşme veya senkronize çalışma için uzak I / O ve cam-switch hareket kontrolü
 - PM595 ile üst düzey hareket uygulaması
 - Eksen enterpolasyonu, ör. Delta robot için
- Automation Builder Kullanarak kolay entegrasyon ve mükemmel ölçeklenebilirlik
- Karmaşık uygulamalar için hareket kütüphanesi

EtherCAT ile çok eksenli hareket koordinasyonu

ABB'nin EtherCAT gerçek zamanlı veri yolu kullanan AC500 PLC'si, çok eksenli kontrol uygulamaları için yüksek performans sunar.

AC500 PLC, yüksek güç gerektiren eksen kontrolü için, FECA-01 EtherCAT modülü ile donatılmış ACS880-M04 veya ACS380 sürücüler ya da MicroFlex e190 gibi ABB sürücüleriyle kordineli olarak, IEC 61131-3 programlama ve PLCopen hareket fonksiyonları ile tam bir endüstri çözümü sağlar.

Bu popüler, yüksek performanslı hareket veriyolu, basit "daisy chain" bağlantısı ile kolayca sağlanabilir.

— EtherCAT multi-axis hareket kontrolü

— 01 AC500 PLC

— 02 CP600 HMI

— 03 Pluto Safety PLC modülü

— 04 MicroFlex e190


— 05 MotiFlex e180


— 06 ACS880-M04

— 07 ACS380

— 08 ACS880

— 09 S500 EtherCAT I/O





01

01 Axis/ms başına
senkron çalışma sayısı

EtherCAT AC500 makine kontrolör kitleri

Uygulamanızı basitleştirmek için ABB, makine kontrolü veya hareket kontrolü uygulamalarının uygulanmasına yönelik ürünler sunar. Bu ürünler tek tek veya kit halinde satın alınabilir.

Mevcut iki EtherCAT kiti, uygulamanız için gerekli tüm bileşenleri içermektedir.

Gerekli performansa bağlı olarak kit, güçlü bir CPU, bir EtherCAT haberleşme modülü ve ilgili terminal tabanı sağlar.

Kit, standart I / O'lar, diğer iletişim ürünleri veya yazılım çözümleri kullanılarak genişletilebilir.

AC500 makine kontrol seti


Program hafızası kB	İşlem başına μ s döngü zamanı Bit/Word/Noktalı sayı	Entegre haberleşme portlar	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/ Adet
1024	0.004 / 0.008 / 0.008	PM585-ETH, CM579-ETHCAT, TB511-ETH Ethernet (2), 2 x seri haberleşme, EtherCAT Master	PM585-MC-KIT	1SAP140500R0379	3.332
2048	0.002 / 0.004 / 0.004	PM590-ETH, CM579-ETHCAT, TB521-ETH, TA524 Ethernet (2), 2 x seri haberleşme, EtherCAT Master	PM590-MC-KIT	1SAP150000R0379	4.892

AC500 CPU PM595

Program hafızası kB	İşlem başına μ s döngü zamanı Bit/Word/Noktalı sayı	Entegre haberleşme portlar	Tip	Sipariş kodu	Fiyatı Euro/ Adet
16	0.0006/0.001/0.001	2x Ethernet (2 port switch olabilme), 2 x Ethernet (2), 2 x seri haberleşme	PM595-4ETH-F (3)	1SAP155500R0279	9.820

Uygulama açıklaması

Gerçek zamanlı Ethernet fonksiyonu



RT-Ethernet modülleri

Modüller, Ethernet tabanlı iki farklı iletişim protokolü sağlanmaktadır (PROFINET I / O, EtherCAT). Ana kablolar, AC500 CPU'ları uzak I / O modüllerine bağlar. Çeşitli arayüz modülleri, merkezi olmayan I / O modüllerinin gerçek zamanlı Ethernet ağlarına bağlanmasını sağlar.


Cam-switch işlevi

Entegre I/O'lara sahip merkezi olmayan gerçek zamanlı EtherCAT haberleşmesine dayalı ve PLCopen fonksiyon blokları ile programlanmış modüller ile kullanıma hazırdır.



Uygulama açıklamaları

AC500 HA sıcak yedekli sistem mimarisi




Performans anahtarı

AC500 HA ile yüksek erişilebilirlik sistemi kablolama, donanımsal ve yazılımsal hatalardan oluşan kullanıcı hatalarını düşürerek sistemin sürekli olarak aktif çalışmasına yardımcı olur. Yedekli CPU'lar ve uzak I/O haberleşme modülleri ile sistemin toplam risk faktörü düşürülüp, yüksek ulaşılabilirlik süresi artırılır.

Kritik veriyi yedekli olarak tutma sistemin sürekli çalışabilir olması için son derece önemlidir. Bu tür uygulamalarınız için ABB'nin AC500 HA sistemi kusursuz bir çözüm sunar.

(1) Sadece V3 CPU'larda




Yüksek kullanılabilirlik çözümünüz için AC500 HA'nın avantajları nelerdir?

- Sıcak yedeklilik: Her iki CPU (ve tüm iletişim veya bus hatları) yedeklidir. Sürekli olarak paralel olarak çalışır, sürekli olarak birbirini senkronize eder ve sistemi izler. Birincil CPU durdurulursa, kapatılır ya da kilitlenirse veya bir I/O iletişimi kablosu başarısız olursa, diğer sıcak yedekli CPU birincil durumu geçiş olarak kabul ederek hemen devreye girer.
- Daha fazla kaynak kullanımı, kablolama/ donanım / yazılım arızasının neden olduğu gereksiz kesintiler yedek CPU'lar, I/O haberleşmeleri ve SCADA / HMI ile yedek iletişim sayesinde artık neredeyse sisteminizde sorun olmaktan çıkacak.
- Standart donanım kullanımıyla, maliyet verimliliği ve kolay sistem bakımı.
- Yüksek kullanılabilirlik standart CPU'lar ile sağlanır. Küçük veya büyük sistemler için maliyeti uygun sıcak yedekli sistem kurma kazancı.
- 3 döngü veya 50 ms geçiş süresi.
- Her iki varyantta ölçeklenebilir: CS31 yedek veri yolu veya Ethernet.

Uygulama açıklaması

S500 I/O modüllerinin Hot Swap özelliği



Sistem çalışırken S500 I/O modüllerinin değiştirilmesi

TU516-H ve TU532-H Hot swap terminal üniteleri, çalışma sırasında S500 I/O modüllerinin yüksüz çalışırken değiştirilmesine izin verir. Bir S500 I/O modülünü değiştirirken, kümedeki diğer modüller çalışmaya devam eder.

Bu özellik, aşağıdaki fieldbus'a sahip bir I/O kümesi için kullanılabilir:

- PROFIBUS
- PROFINET
- Modbus TCP

Kalıcı kablolama

S500 sistem mimarisi sayesinde, kablo tesisatına müdahale etmeden çalışırken rahatlıkla değiştirilebilir. Terminal bloklarını çıkarmaya gerek yoktur.

Bir S500 I/O modülü, konfigürasyondaki diğer modüller çalışmaya devam ederken çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

Bir modül tekrar takıldığında, otomatik olarak yapılandırılacak ve devreye alınacaktır.

Uygulamalar

Bir modülün değiştirilmesi sırasında kontrol sisteminin kapatılmaması gerektiğinde, hibrid uygulamalarda Hot Swap gereklidir.





—
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 16

34776 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel : 0216 528 22 00

Faks : 0216 365 29 44

ABB Müşteri İletişim Merkezi

Tel : +90 850 333 1 222

Faks : +90 850 333 1 225

E-mail : contact.center@tr.abb.com

www.abb.com.tr

ABB Drive Library uygulaması:



Not:

ABB önceden haber vermeksizin teknik değişiklikler yapma veya bu dokümanın içeriğini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Satınalma siparişlerinde, üzerinde karşılıklı anlaşılmış özellikler geçerli olacaktır. ABB, bu dokümandaki olası hatalar veya bilgi eksiklikleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Bu doküman ve ilgili konu ile burada kullanılan resimlerin telif hakkını saklı tutmaktayız. ABB'nin yazılı izni olmaksızın, her türlü kopyalama, üçüncü kişilerin kullanımı veya içeriğinden yararlanma – tümü ya da bir kısmı – yasaktır.

